

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی، فهرست تجهیزات مورد پذیرش را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال، منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و پذیرش این سازمان نمی باشند. توجه به نکات ذیل پیش از استفاده از فهرست ضروری است:

- ۱- مالکین و کارفرمایانی که قصد اخذ تاییدیه ایمنی در حوزه خدمات شهری شهرداری تهران را دارند، موظف اند محصولات ایمنی مورد نیاز خود را از این فهرست تهیه نمایند.
- ۲- الزام مالکین و کارفرمایان به خریداری یک برند خاص از سوی شرکت مجری و مشاور تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده، افراد می توانند مراتب را به صورت کتبی به سازمان اعلام نمایند
- ۳- مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و این سازمان مسئولیتی در این خصوص ندارد.
- ۴- انتخاب محصول مناسب باید با توجه به اصول طراحی مهندسی انجام شده و ممکن است انتخاب محصول نامناسب، منجر به خطا در عملکرد یک سیستم شود.
- ۵- توضیحات مندرج در قسمت نام محصول، صرفاً جهت آگاهی نسبی بوده و به هیچ عنوان بیانگر تمامی مشخصات فنی نیست. خریدار موظف است پیش از خرید محصول، با بهره گیری از دانش مشاوران فنی، مشخصات تکمیلی مورد نیاز را دریافت نماید. لذا تصمیم گیری برای خرید و یا اعلام برنده مناقصات، صرفاً بر اساس عبارات و مندرجات این فهرست، مجاز نبوده و می تواند منجر به انتخاب اشتباه شود.
- ۶- ترتیب قرار گرفتن نام محصولات و شرکت ها در این فهرست، بر اساس تاریخ مراجعه و انجام مراحل اداری بوده و نشان دهنده برتری محصول یا شرکتی نسبت به سایرین نیست.
- ۷- در خصوص محصولات وارداتی، فروشندگان حق هیچ گونه تغییر در ساختار محصول وارد شده را نداشته و هرگونه تغییر جزئی و یا مونتاژ هر قسمتی از محصول، بدون اخذ استاندارد یا گواهینامه فنی از مراجع ذیصلاح تخلف محسوب می شود.
- ۸- ستون تخلفات، مربوط به تذکرها و اخطارهایی است که شرکت های ارائه دهنده محصولات ایمنی در خلال عملکرد خود مرتکب شده و به منزله تخلف برند نمی باشد.

خلاصه اطلاعات

ردیف	نام تجاری	شرکت (های) نماینده	کشور سازنده	توضیحات
۱	نارفوم	نارفوم کار	ایران	
۲	ایران شیر	ایران شیر	ایران	
۳	همیار انرژی، کارا سیلندر	همیار انرژی	ایران	
۴	آریا کوپلینگ	آریا کوپلینگ	ایران	
۵	سام	ایمن فراز پیشگام	ایران	
۶	پامچال	پامچال (آتش کاویان ایمن جو)	ایران	
۷	توچال	دادرس آتش توچال (آتش کاویان ایمن جو)	ایران	
۸	هارنس	کیا آذران پاژ، ایمن حریق پایدار	ایران	
۹	کالن	آرکا (ایمن ایستا شهرآرا)	ایران	
۱۰	شاهان	آب و آتش ایرانیان آتیه	ایران	
۱۱	S amfire	هادیان حریق نافع	ایران	
۱۲	PAKPYRO	کارخانجات تولیدی تارا	ایران	
۱۳	ایمن تیار	ایمن تیار	ایران	
۱۴	سیلندر امید فردا (هونامیک، سعدی)	آشکار کننده آتش ایرانیان	ایران	
۱۵	باران مامطیر (کاوه)	هادیان حریق نافع	ایران	

		نور ندا سیستم	امریکا - انگلیس	TYCO	۱۶
		قبرس	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	FIRE PRO	۱۷
		انگلستان	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	FIRE GUARD	۱۸
		انگلستان	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	LIFECO	۱۹
		انگلستان	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	FIKE	۲۰
		انگلستان	آشکار ساز	ISST	۲۱
		امارات	پیلسان	SFFECO	۲۲
		اسپانیا	تک لاد	SIEX	۲۳
		چین	صبا تام صنعت	ROUCHTEC	۲۴
		چین	صبا تام صنعت، اردال، پیرا پاد آپادانا	WEFLO	۲۵
		چین	آب و آتش	SHIELD UK	۲۶
		کره جنوبی	اردال	FESCO	۲۷
		تایوان	اردال، فاتح ستیز	Z-TIDE	۲۸
		سوئیس	اردال	SIEMENS	۲۹
		امریکا	ساریان سیستم نوین	RASCO	۳۰
		آلمان	ساریان سیستم نوین	KSB	۳۱
		انگلستان	نارفوم کار	GREEN FIRE	۳۲
		ایتالیا	نارفوم کار	SAFETY HITECH	۳۳
		هندوستان	ایمن صنعت آگرا	SAFEX	۳۴
		اسپانیا	ایمن صنعت آگرا	GENERAL PUMPS	۳۵
		چین	نار ایمن فرنام کهن	TUNA	۳۶
		امارات	بھسا	BRISTOL	۳۷
		فرانسه	مدامکار، نارپاد	ROLLAND	۳۸
		هندوستان	همیار انرژئی، آتش پاد پارس	NEWAGE	۳۹
		اسپانیا	تک لاد	AG SPRINKLER	۴۰
		تایوان	آوند انرژئی	SUNPOOL	۴۱
		انگلستان	نارپاد	SPP	۴۲
		ایرلند - امریکا	اردال	PATTERSON	۴۳
		چین	آگراپاد پایار	TRONFLEX	۴۴
		چین	نار ایمن فرنام کهن	IRON MAN	۴۵
		چین	آگراپاد پایار	PURELAND	۴۶

		اردن	آگراپاد پایار	FULLBLAZE	۴۷
		کره جنوبی	صنایع ایمنی اطفا تهران	YOUNG JIN FLEX	۴۸
		امارات	صنعت محور ایمن اندیش	AMAN FIRE	۴۹
		امارات	هونام هیریدان هویدا	MINOVA	۵۰
		امارات	صباتام صنعت	AIKAH PUMP	۵۱
		ایتالیا	آریا الکترو گستر سوشیانت	AIR FIRE	۵۲
		تایوان	آوند انرژی	YS VALVE	۵۳
		تایوان	آوند انرژی	PROTECTOR	۵۴
		مصر	فنون برتر فیدارتا	IS SS	۵۵
		یونان	فنون برتر فیدارتا	MOBIAK	۵۶
	نمایندگی غیر مستقیم	چین	آوند انرژی	SYSTEM SENSOR	۵۷
		کره جنوبی	آوند انرژی	DAEJIN SANUP	۵۸
		ترکیه	هادیان حریق نافع، آباد گستر تاسیسات ایرانیان	DUYAR	۵۹
		چین	هیرکاژه، ایمن اقلیم	YOUTAIKE	۶۰
		چین	آوند انرژی	YOUTAIKE	۶۱
		چین	آوند انرژی	NingJin (APC)	۶۲
		مالزی	نارفوم کار	SRI	۶۳
		انگلستان	صحاب	FLAME GUARD	۶۴
		چین	نار ایمن فرنام کهن	TOP SAFE	۶۵
		انگلستان	ملی اطفا ایران	RAPIDROP	۶۶
		کادانا	ملی اطفا ایران	ARMSTRONG	۶۷
		چین	آتش نورد داتیک، نار ایمن فرنام کهن	BEST	۶۸
		چین	صباتام صنعت	FLOWCOM	۶۹
		چین	ایمن شناس پرشیا	GUTA FIRE	۷۰
		انگلستان	آریا کولپلینگ	DAY IMPEX	۷۱
		ایتالیا	پیراپاد آپادانا	GIELLE	۷۲
		مجارستان	ملی اطفا ایران	EBITT	۷۳
		ترکیه	انرژی تهویه پردیس	STANDART POMPA	۷۴
		چین	آباد گستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	GALA	۷۵
		کره جنوبی	تک لاد، ساریان سیستم نوین	Masteco	۷۶
		هندوستان	پیراپاد آپادانا	Pumpsense	۷۷

			تایوان	پیراپاد آپادانا	Ban Chang	۷۸
			ترکیه	سازه پایدار الهیه	Kayse	۷۹
			چین	هادیان حریق نافع	NingJ in (C HPBV)	۸۰
			ترکیه	آرمان ایمن پوشش	S rovan	۸۱
			امارات	صنعت محور ایمن اندیش	Watex Pump	۸۲
			ترکیه	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	Akronex	۸۳
			استرالیا	توسعه فناوری ناران	ANI	۸۴
			چین	آوند انرژی	Haucheng Valve	۸۵
			هندوستان	آرکا ایتوک حریق	C easefire	۸۶
			چین	هیرکازه، اطفا گستر سارا	Lede	۸۷
			امارات	طرح و تدبیر لیدوما	waterfall pumps	۸۸
			چین	طرح و تدبیر لیدوما	Flowcom	۸۹
			تایوان	ساریان سیستم نوین، آوند انرژی	C hang Der	۹۰
			چین	آوند انرژی	J inan Meide	۹۱
			چین	هیرکازه	TenNeed	۹۲
			چین	هیرکازه	ΔElem	۹۳
			چین	هیرکازه	Better Pump	۹۴
			ترکیه	شایان نور اریکه	Mas Daf	۹۵
			هندوستان	تک لاد	HD Fire	۹۶
			چین	چشم آذر	NM Fire	۹۷
			چین	اطفا گستر سارا	tewa spray	۹۸

فهرست محصولات اطفا حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۲ کیلوگرم	نارفوم	ایران	NFK EP۰۱-SA	استاندارد ملی ایران	۶۶۶۱۵۹۶۹۵۵	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران	IS ۲۳۷	استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۳	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران	IS ۲۳۷ F	استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۴	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۵	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۶	اسپرینکلر - دیواری - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۷	اسپرینکلر - دیواری - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۸	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۹	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۱۰	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱۱	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۱۴۱ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۱۲	اسپرینکلر - مخفی پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۱۳	اسپرینکلر - مخفی پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۱۴	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	همیار انرژی کارا سیلندر	ایران	HE ۱۰۰	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۱۱۸۵۹۷۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۱۵	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Pendent) Standard Response K-Factor= 5.6	HE	ایران	HE ۰۰۱	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۱۶	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Pendent) Quick Response K-Factor= 5.6	HE	ایران	HE011	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۱۷	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Upright) Standard Response K-Factor= 5.6	HE	ایران	HE016	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۱۸	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Upright) Quick Response K-Factor= 5.6	HE	ایران	HE017	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱۹	اسپرینکلر دیواری - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Sidewall) Quick Response K-Factor= 5.6	HE	ایران	HE027	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۲۰	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) پاسخ سریع سایز ۱/۲" دمای عملکرد اسپرینکلر: ۶۸ °C دمای عملکرد کاور: ۵۷ °C (C oncealed) Quick Response K-Factor= ۵.۶ با روکش کروم یا سفید	HE	ایران	HE037	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۲۱	کوپلینگ تخلیه و مکش آتش نشانی نوع D فشار اسمی ۱۶ بار از جنس آلیاژ آلومینیوم	آریا کوپلینگ	ایران	Ac-co	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۶۱۱۴۲۹۵	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۲	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۳ تا ۱۴ کیلوگرم	آریا کوپلینگ	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۶۲۵۲۹۸۵	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۳	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=۵.۶	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۷۸۸۷۶۹۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۴	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=5.6	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۷۸۸۷۶۹۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۵	اسپرینکلر دیواری - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=5.6	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۷۸۸۷۶۹۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۶	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=5.6	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۷۸۸۷۶۹۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۷	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=5.6	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۷۸۸۷۶۹۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۸	اسپرینکلر دیواری - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=5.6	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کویلینگ
۲۹	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۳/۴" ضریب پاشش k=8.0	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کویلینگ
۳۰	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۳/۴" ضریب پاشش k=8.0	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کویلینگ
۳۱	اسپرینکلر دیواری - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۳/۴" ضریب پاشش k=8.0	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کویلینگ
۳۲	اسپرینکلر پایین زن مخفی - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" و ۳/۴" ضریب پاشش k=8.0	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کویلینگ
۳۳	اسپرینکلر پایین زن مخفی - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" و ۳/۴" ضریب پاشش k=8.0	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کویلینگ
۳۴	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	سام	ایران	AMF۰۰/۰۸	استاندارد ملی ایران	۶۶۶۷۱۱۶۹۶۵	۴۴۴۴۴۲۲۲	ایمن فراز پیشگام
۳۵	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی قطر ۵۰ سانتیمتر با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	پامچال	ایران	HA	استاندارد ملی ایران	۶۳۷۹۸۲۱۹۸م	۶۶۰۸۴۲۹۴	آتش کاویان ایمن جو
۳۶	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	توچال	ایران	۱(۰۱-۱۲)	استاندارد ملی ایران	۶۳۰۱۶۸۰۷۴۵	۶۶۰۸۴۲۹۴	آتش کاویان ایمن جو
۳۷	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲" و ۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	هارنس	ایران	HS ۱۰۰Q	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۸	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	هارنس	ایران	HS ۱۰۰S	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار
۳۹	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	هارنس	ایران	HS ۲۰۰Q	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار
۴۰	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	هارنس	ایران	HS ۲۰۰S	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار
۴۱	اسپرینکلر - کنار زن (دیواری) - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	هارنس	ایران	HS ۳۰۰Q	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار
۴۲	اسپرینکلر - کنار زن (دیواری) - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	هارنس	ایران	HS ۳۰۰S	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار
۴۳	اسپرینکلر - مخفی - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	هارنس	ایران	HS ۴۰۰Q	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار
۴۴	اسپرینکلر - مخفی - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	هارنس	ایران	HS ۴۰۰S	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار
۴۵	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز "۱/۲" (Upright) Standard Response K-Factor= 5.6	KALEN	ایران	KN۳۳۲۳	استاندارد ملی ایران	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	۴۶۱۰۰۳۵۷	ایمن ایستا شهر آرا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۶	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Pendent) Standard Response K-Factor= ۵.۶	KALEN	ایران	KN۳۳۲۷	استاندارد ملی ایران	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	۴۶۱۰۰۳۵۷	ایمن ایستا شهر آرا
۴۷	اسپرینکلر بغل زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Sidewall) Standard Response K-Factor= ۵.۶	KALEN	ایران	KN۳۳۲۹	استاندارد ملی ایران	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	۴۶۱۰۰۳۵۷	ایمن ایستا شهر آرا
۴۸	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Upright) Quick Response K-Factor= 5.6	KALEN	ایران	KN۳۴۲۳	استاندارد ملی ایران	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	۴۶۱۰۰۳۵۷	ایمن ایستا شهر آرا
۴۹	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ درجه حرارت: ۶۸°C (Pendent) Quick Response K-Factor= ۵.۶	KALEN	ایران	KN۳۴۲۷	استاندارد ملی ایران	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	۴۶۱۰۰۳۵۷	ایمن ایستا شهر آرا
۵۰	اسپرینکلر بغل زن - پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ درجه حرارت: ۶۸°C (Sidewall) Quick Response K-Factor= ۵.۶	KALEN	ایران	KN۳۴۲۹	استاندارد ملی ایران	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	۴۶۱۰۰۳۵۷	ایمن ایستا شهر آرا
۵۱	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	SAM FIRE	ایران	SF۹۰۰۱	استاندارد ملی ایران	۹۰۸۳۲۷۳۹۹	۷۷۸۸۶۸۳۳	هادیان حریق نافع
۵۲	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	SAM FIRE	ایران	SF۹۰۰۲	استاندارد ملی ایران	۹۰۸۳۲۷۳۹۹	۷۷۸۸۶۸۳۳	هادیان حریق نافع
۵۳	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۸۵۳۷۳۰۰۱۵	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کویلینگ

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۴	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=۵.۶	شاهان	ایران	SHN-۰۱P	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۶۴۱۹۹۱۵	۷۷۷۳۰۶۶۷	آب و آتش ایرانیان آتیه
۵۵	اسپرینکلر پایین زن - واکنش سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=۵.۶	شاهان	ایران	SHN-۰۳P	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۶۴۱۹۹۱۵	۷۷۷۳۰۶۶۷	آب و آتش ایرانیان آتیه
۵۶	اسپرینکلر مخفی پایین زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K-Factor=۵.۶ سایز ۱/۲" درجه حرارت ۶۸ °C	شاهان	ایران	SHN-۰۳P	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۶۴۱۹۹۱۵	۷۷۷۳۰۶۶۷	آب و آتش ایرانیان آتیه
۵۷	خاموش کننده ایروسل نوع متراکم (در انتخاب این محصول دقت فرمایید - طراحی و جانمایی غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. پسماند این محصول ممکن است دارای آثار نامطلوب بر تجهیزات و محیط باشد)	PAKPYRO	ایران	-	استاندارد ملی ایران	۰۶۶۶۷۷۸۸۹۶	۲۲۰۳۸۲۵۵-۷	کارخانجات تولیدی تارا
۵۸	خاموش کننده ایروسل نوع متراکم (در انتخاب این محصول دقت فرمایید. طراحی و جانمایی غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. پسماند این محصول ممکن است دارای آثار نامطلوب بر تجهیزات و محیط باشد)	HE	ایران	-	استاندارد ملی ایران	۰۶۶۸۲۸۶۰۹۹	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۵۹	شیر آتش نشانی (هیدرانت)	ایمن تیار	ایران	-	استاندارد ملی ایران	۰۹۰۷۰۱۳۹۹۶	۸۸۶۳۱۶۸۹	ایمن تیار
۶۰	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	هونامیک سعدی	ایران	HNK SDI	استاندارد ملی ایران	۸۳۸۳۴۰۸۹۹۵	۷۷۴۰۰۴۱۷	آشکار کننده آتش ایرانیان
۶۱	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	کاوه	ایران	K-6236	استاندارد ملی ایران	۸۵۶۵۰۲۵۹۵۵	۷۷۸۸۶۸۳۳	هادیان حریق نافع
۶۲	شیلنگ رابط انعطاف پذیر اسپرینکلر به همراه اتصالات برای سیستم های محافظت در برابر آتش	HE	ایران	HE-200	استاندارد ملی ایران	۰۶۶۸۸۶۹۱۰۰	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۳	IG ۵۵ (TYC O-LPG)	TYC O	اسپانیا	-	VDS-LPS B	۴۴۶a/۱۹	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۶۴	آبفشان Upright-Pendent	TYC O	آمریکا - انگلیس	ESFR	UL-FM-LPCB-VDS		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۶۵	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW	TYC O	آمریکا - انگلیس	Ty-L	UL-FM-LPCB	Ex۵۹۸۵-Ex۴۹۹۱-۰۹۱a/۰۵-۰۹۱a/۰۶-۰۹۴b/۰۱-۰۹۴a/۰۴-۰۹۱a/۰۹-۱۰-۱۱-۱۶۹۸/۰۱	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۶۶	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW	TYC O	آمریکا - انگلیس	TY-FRL	UL-FM-LPCB		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۶۷	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW-Vertica.SW	TYC O	آمریکا - انگلیس	TY-B	UL-FM-LPCB-VDS		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۶۸	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW-Vertica.SW	TYC O	آمریکا - انگلیس	TY-FRB	UL-FM-LPCB-VDS		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۶۹	شیر تر	TYC O	آمریکا - انگلیس	AV-۱	UL-FM-LPCB	Ex۶۸۷۲-۱۶۹b/۰۱	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۷۰	شیر خشک	TYC O	آمریکا - انگلیس	DPV-۱	UL-FM-LPCB	۸۱۲b/۰۱-۲	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۷۱	شیر سیلابی در سایزهای ۱ ۱/۲" الی ۸"	TYC O	آمریکا - انگلیس	DV-۵	UL-FM-LPCB	Ex۶۰۲۲-۸۱۲a/۰۱	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۲	خاموش کننده آنروسل FP-۲۰SE (در انتخاب این محصول دقت فرمایید. طراحی و جانمایی غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. پسماند این محصول ممکن است دارای آثار نامطلوب بر تجهیزات و محیط باشد)	FIRE PRO	فیرس	FP- ۲۰,۸۰,۱۰۰,۲۰۰,۵۰۰, ۱۲۰۰,۲۰۰۰, ۳۰۰۰,۵۷۰۰SE	UL-۲۷۷۵	۲۰۱۳۰۱۲۹-EX۶۹۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۷۳	اسپرینکلر بالا زن	FIRE GUARD	انگلستان	FA۰۰۳U	UL-NFPA ۱۳	EX ۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۷۴	اسپرینکلر پایین زن	FIRE GUARD	انگلستان	FA۰۰۵P	UL-NFPA ۱۳	EX ۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۷۵	شیر ایستگاه اسپرینکلر	FIRE GUARD	انگلستان	Wet alarm valve	UL-NFPA ۱۳	EX ۱۵۱۴۳	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۷۶	اسپرینکلر پایین زن	LIFECO	انگلستان	LF-Lifeco۲۲۰	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۷۷	اسپرینکلر بالا زن	LIFECO	انگلستان	LF-Lifeco۲۱۰	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۷۸	اسپرینکلر دیواری	LIFECO	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۲	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۷۹	اسپرینکلر پایین زن مخفی	LIFECO	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۷	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۸۰	اسپرینکلر پایین زن مخفی	LIFECO	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۸	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۸۱	اسپرینکلر دیواری	LIFECO	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۱	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۸۲	درپوش دوتایی اسپرینکلر	LIFECO	انگلستان	LF-ESC /۳	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۸۳	درپوش اسپرینکلر	LIFECO	انگلستان	LF-ESC /۱	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۴	شیر تست و تخلیه	LIFECO	انگلستان	LF-TD/۲۵- UL/FM	UL-FM	VEHZ.EX۱۶۴۳۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۸۵	شیر تست و تخلیه	LIFECO	انگلستان	LF-TD/۳۲-UL	UL	VEHZ.EX۱۶۴۳۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۸۶	هشدار دهنده شیر یکطرفه	LIFECO	انگلستان	LF-WA/A۴	UL	VPLX.EX۶۰۰۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۸۷	هشدار دهنده شیر یکطرفه	LIFECO	انگلستان	LF-WA/A۶	UL	VPLX.EX۶۰۰۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۸۸	سیامی آتش نشانی	LIFECO	انگلستان	LF-FDCA	UL	VSQV.EX۶۲۰۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۸۹	نمایشگر فشار (مانومتر)	LIFECO	انگلستان	LF-HDP	UL	VEVX.EX۶۱۸۳	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۹۰	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۴۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	LIFECO	انگلستان	-	UL	EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۹۱	سیستم اطفای حریق گازی FM۲۰۰ با ظرفیت ۱۶، ۳۲، ۶۸، ۱۱۵، ۱۷۰ و ۲۵۵ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی	LIFECO	انگلستان	LF۹۰ #	UL	GAQF.EX۱۵۹۹۸	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۹۲	شیر سیلابی (Deluge) سیستم اطفای حریق آبی سایز ۴ اینچ	LIFECO	انگلستان	LFDV۱۰۰A	UL	VLFT.EX۶۰۹۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۹۳	شیر سیلابی (Deluge) سیستم اطفای حریق آبی سایز ۶ اینچ	LIFECO	انگلستان	LFDV۱۵۰A	UL	VLFT.EX۶۰۹۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۴	اسپری نازل آب با K factor های ۲۲، ۳۰، ۳۵، ۴۱، ۵۱، ۶۴، ۷۹، ۹۱، ۱۰۲ و با زوایای پاشش ۶۵، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۴۰ درجه	LIFECO	انگلستان	A	UL	VGYZ.EX۶۱۸۲	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه
۹۵	اسپری نازل آب High Velocity با K factor های ۱۸، ۲۲، ۲۶، ۳۲ و با زوایای پاشش ۷۵، ۹۰، ۸۰، ۱۰۰ درجه به همراه صافی	LIFECO	انگلستان	HV-AS	UL	VGYZ.EX۶۱۸۲	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه
۹۶	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز ۴ اینچ و با فشار کارکرد ۱۲ و ۱۴ بار	LIFECO	انگلستان	LF- WAV۱۰۰BF و LF- WAV۱۰۰PF	UL	VPLX.EX۶۰۰۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه
۹۷	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز ۶ اینچ و با فشار کارکرد ۱۲ و ۱۴ بار	LIFECO	انگلستان	LF- WAV۱۵۰BF و LF- WAV۱۵۰PF	UL	VPLX.EX۶۰۰۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه
۹۸	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ	LIFECO	انگلستان	A	UL	VPLX.EX۶۰۰۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه
۹۹	سیستم اطفای حریق گازی HFC-227ea و Ecaro-25 با ظرفیت ۲۶، ۴۵، ۸۳، ۱۵۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، نئوماتیکی و دستی با فشار ۳۶۰ psig در دمای ۰ الی ۵۰ درجه سانتیگراد	Fike	انگلستان	70-278	UL	GAQF.EX4623	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه
۱۰۰	سیستم اطفای حریق گازی ProInert با غلظت طراحی ۳۹.۷٪ برای جامدات قابل احتراق، ۴۶٪ برای مایعات قابل اشتعال و ۴۴.۳٪ برای حریق الکتریسیته با فشار ۲۰۰ یا ۳۰۰ بار در دمای ۱۵ درجه سانتیگراد	Fike	انگلستان	IG71-***	LPCB	331w/01	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱۰۱	کپسول و شیر فعال کننده سیستم اطفای حریق گازی ProInert با حجم ۱۰ الی ۱۴۰ لیتر و فشار ۲۰۰ و ۳۰۰ بار	Fike	انگلستان	IG71-006-*** IG71-067-*** IG71-080-*** IG71-103-*** IG71-140-***	LPCB	331v/09	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۰۲	سیستم اطفای حریق گازی CO ₂ با ظرفیت ۲۳، ۳۴، ۴۵ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، نئوماتیکی و دستی و فشار عملکرد ۸۵۰ psig در دمای ۲۱ درجه سانتی گراد (در خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهای تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود)	Fike	انگلستان	C70-50	UL	GOYU.EX4447	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۰۳	اسپرینکلر بالا زن Upright عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ ° C / ۶۸ ° C / ۷۹ ° C / ۹۳ ° C	IS ST	انگلستان	HK۰۰۴	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۴	اسپرینکلر بالا زن Upright عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ ° C / ۶۸ ° C / ۷۹ ° C / ۹۳ ° C	IS ST	انگلستان	HK۰۰۳	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۵	اسپرینکلر پایین زن Pendent عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ ° C / ۶۸ ° C / ۷۹ ° C / ۹۳ ° C	IS ST	انگلستان	HK۰۰۶	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۶	اسپرینکلر پایین زن Pendent عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ ° C / ۶۸ ° C / ۷۹ ° C / ۹۳ ° C	IS ST	انگلستان	HK۰۰۵	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۷	اسپرینکلر دیواری Horizon Sidewall عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ ° C / ۶۸ ° C / ۷۹ ° C / ۹۳ ° C	IS ST	انگلستان	HK۰۱۸	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۸	اسپرینکلر دیواری Horizon Sidewall عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ ° C / ۶۸ ° C / ۷۹ ° C / ۹۳ ° C	IS ST	انگلستان	HK۰۱۷	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۹	اسپرینکلر توکار Concealed عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ ° C / ۶۸ ° C / ۷۹ ° C / ۹۳ ° C	IS ST	انگلستان	HK۰۰۸	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱۱۰	اسپرینکلر توکار Concealed عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ ° C / ۶۸ ° C / ۷۹ ° C / ۹۳ ° C	IS ST	انگلستان	HK۰۰۷	UL	EX ۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۱۱	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با بازوی متحرک و ۳۰ متر شیلنگ ۳/۴ اینچ با نازل جت - اسپری	IS ST	انگلستان	HRM-۰۱	LPC B	۱۰۳۸J A/۰۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۱۲	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با بازوی متحرک و ۳۰ متر شیلنگ ۱ اینچ با نازل جت - اسپری	IS ST	انگلستان	HRM-۰۲	LPC B	۱۰۳۸J A/۰۲	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۱۳	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با قرقره نصب شده بر روی درب و ۳۰ متر شیلنگ ۳/۴ اینچ با نازل جت - اسپری	IS ST	انگلستان	HRA-۰۱	LPC B	۱۰۳۸J A/۰۳	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۱۴	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با قرقره نصب شده بر روی درب و ۳۰ متر شیلنگ ۱ اینچ با نازل جت - اسپری	IS ST	انگلستان	HRA-۰۲	LPC B	۱۰۳۸J A/۰۴	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۱۵	شیر رایزر خشک شبکه آب آتش نشانی ۲ راه	IS ST	انگلستان	MZBI۲-۱۰۰	LPC B	۵۰۱Ad/۰۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۱۶	شیر رایزر خشک شبکه آب آتش نشانی ۴ راه	IS ST	انگلستان	MZBI۴-۱۵۰	LPC B	۵۰۱AD/۰۲	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۱۷	شیر رایزر تر شبکه آب آتش نشانی ۲/۵ اینچ رزوه ای	IS ST	انگلستان	MZLV-O S ۲۵	LPC B	۵۰۱Ac/۰۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۱۸	شیر رایزر تر شبکه آب آتش نشانی ۲/۵ اینچ فلنج	IS ST	انگلستان	MZLV-O F ۲۵	LPC B	۵۰۱Ac/۰۲	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۱۹	سیستم اطفاء گازی HFC ۲۲۷ea با فشار ذخیره سیلندر ۲۵ و ۴۲ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	S I E X	اسپانیا	SIEX-HFC227	UL-Vds	GAQF.EX15547, S3100018	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۱۲۰	سیستم اطفاء گازی IG-۰۱ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	S I E X	اسپانیا	SIEX-01	Vds	S310001	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۱۲۱	سیستم اطفاء گازی IG-۱۰۰ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	S I E X	اسپانیا	SIEX-100	Vds	S310005	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱۲۲	سیستم اطفاء گازی IG-۵۵ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	S IEX	اسپانیا	SIEX-55	Vds	S310004	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۱۲۳	سیستم اطفاء گازی IG-۵۴۱ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	S IEX	اسپانیا	SIEX-541	UL-Vds	GAQF.EX26559, S310008	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۱۲۴	سیستم اطفاء گازی CO ₂ با فشار ذخیره سیلندر ۵۸ بار و ظرفیت سیلندر ۴۵ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه (در خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهای تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود)	S IEX	اسپانیا	SIEX-CO2	UL-Vds	GAMT.EX16320, S310021	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۱۲۵	آبفشان Horizontal Sidewall standard	ROUCHTEC	چین	SH۰۱۷	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۶	آبفشان Horizontal Sidewall Quick	ROUCHTEC	چین	SH۰۱۸	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۷	آبفشان Upright standard	ROUCHTEC	چین	SH۰۰۳	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۸	آبفشان Upright Quick	ROUCHTEC	چین	SH۰۰۴	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۹	آبفشان Pendant standard	ROUCHTEC	چین	SH۰۰۵	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۳۰	آبفشان Pendant Quick	ROUCHTEC	چین	SH۰۰۶	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۳۱	آبفشان Concealed Pendant standard	ROUCHTEC	چین	SH۰۰۷	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۳۲	آبفشان Concealed Pendant Quick	ROUCHTEC	چین	SH۰۰۸	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱۳۳	شیر قطع کن پروانه ای مدل ویفر Wafer butterfly valve در مدل flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲،۴،۵،۶،۸،۱۰،۱۲	weflo	چین	F۰۸۱۱	UL , FM	EX ۱۵۵۰۳	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا
۱۳۴	شیر قطع کن از نوع OS&Y در مدل flanged & grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۱۲،۱۰،۸،۶،۵،۴،۳	weflo	چین	F۰۱۱۱	UL , FM	EX ۱۵۲۶۵	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا
۱۳۵	شیر یک طرفه swing check valve در مدل flanged & grooved بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲،۳،۴،۵،۶،۸،۱۰،۱۲	weflo	چین	F۰۴۱۱-۱۷۵ F۰۳۱۱	UL , FM	EX ۱۵۲۶۴	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا
۱۳۶	صافی نوع Y در مدل flanged & grooved y-type strainer بیشترین فشار کاری: ۱۷۵ psi سایز (اینچ): ۱۲،۱۰،۸،۶،۵،۴،۳،۲،۵	weflo	چین	F۰۵۱۱	UL	EX ۱۶۱۱۹	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا
۱۳۷	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه خشک Fire hydrant dry barrel بیشترین فشار کاری: ۲۵۰ psi	weflo	چین	F۰۷۳۳	UL , FM	EX ۱۵۹۰۹	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا
۱۳۸	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه تر Fire hydrant wet barrel بیشترین فشار کاری: ۲۵۰ psi	weflo	چین	F۱۳۱۱	UL , FM	EX ۱۵۹۰۹	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا
۱۳۹	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر POST INDICATOR VALVE سایز (اینچ): ۱۲،۱۰،۸،۶،۴	weflo	چین	F۰۶۰۰	UL , FM	EX ۱۵۴۷۹	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱۴۰	پرشر سوئیچ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ PSI	weflo	چین	WPS	UL	S ۳۵۷۰۴	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا
۱۴۱	فلو سوئیچ WATER FLOW DETECTOR بیشترین فشار کاری: ۴۵۰ PSI سایز (اینچ): ۸,۶,۵,۴,۳,۲	weflo	چین	F۶۰۰۱	UL , FM	S ۳۵۷۰۴	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا
۱۴۲	سوئیچ نظارت بر شیر SUPERVISORY SWITCH FOR OS&Y نصب بر روی شیر سایز (اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳	weflo	چین	WOSY	UL , FM	S ۳۵۷۰۴	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا
۱۴۳	شیر هشدار مکانیکی جهت شبکه اسپرینکلر به همراه Trim Water motor gong و Retard Chamber WET ALARM CHECK VALVE سایز (اینچ): ۸,۶,۴,۳	weflo	چین	F۱۵۱۱	UL	EX۱۵۹۱۵	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا
۱۴۴	شیر سیلابی به همراه متعلقات Deluge valve بیشترین فشار کاری: 300psi سایز (اینچ): 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 5, 2	weflo	چین	۹۲۶۶	UL	EX۱۵۹۱۴	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا
۱۴۵	صافی نوع Y سایز (اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳, ۲,۵ حداکثر فشار کاری: ۱۷۵psi	weflo	چین	F۱۴۱۱	UL	EX۱۶۱۱۹	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا
۱۴۶	سبد صافی BASKET STRAINER سایز (اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳ حداکثر فشار کاری: ۲۰۰psi	weflo	چین	F۱۴۱۱	UL	EX۱۶۱۱۹	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا
۱۴۷	آب افشان ۵,۶ K-Factor Pendent QR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۳۰	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۸	آب افشان ۵,۶ K-Factor Upright QR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۳۲	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۹	آب افشان ۵,۶ K-Factor Pendent SR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۱۰	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱۵۰	آب افشان Upright SR Type ۵.۶ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD ۱۰۱۵	UL	VNIV.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۱	آب افشان Pendent QR Type ۴.۲ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD ۱۰۲۰	UL	VNIV.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۲	آب افشان Upright QR Type ۴.۲ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD ۱۰۲۱	UL	VNIV.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۳	آب افشان Concealed Pendent QR Type ۵.۶ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD ۱۰۵۵	UL	VNIV.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۴	آب افشان Recessed Pendent QR Type ۵.۶ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD ۱۰۳۰	UL	VNIV.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۵	آب افشان Concealed Pendent SR Type ۵.۶ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD ۱۰۵۰	UL	VNIV.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۶	آب افشان HSW SR Type ۵.۶ K-Factor	SHIELD UK	چین	+SD ۱۱۳۳	UL	VNIV.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۷	آب افشان HSW QR Type ۵.۶ K-Factor	SHIELD UK	چین	+SD ۱۰۲۱	UL	VNIV.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۸	آب افشان VSW QR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	+SD ۱۰۲۱	UL	VNIV.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۹	آب افشان متعارف SR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD ۱۰۲۵	UL	VNIV.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۰	آب افشان متعارف QR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD ۱۰۲۶	UL	VNIV.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۱	آب افشان Pendent QR Type ۸.۰ k-Factor	SHIELD UK	چین	SD ۱۰۳۰	UL	VNIV.V.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۲	آب افشان Upright QR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD ۱۰۳۲	UL	VNIV.V.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۳	آب افشان Pendent SR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD ۱۰۱۰	UL	VNIV.V.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۴	آب افشان Upright SR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD ۱۰۱۵	UL	VNIV.V.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۵	آب افشان Pendent QR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD ۱۰۲۰	UL	VNIV.V.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۶	آب افشان Upright QR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD ۱۰۲۱	UL	VNIV.V.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۷	آب افشان Conc. Pendent QR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD ۱۰۵۵	UL	VNIV.V.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۸	آب افشان Rec. Pendent QR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD ۱۰۳۰	UL	VNIV.V.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۹	آب افشان Conc. Pendent SR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD ۱۰۵۰	UL	VNIV.V.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۷۰	آب افشان Rec. Pendent SR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD ۱۰۱۰	UL	VNIV.V.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۷۱	آب افشان HSW SR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	+SD ۱۱۳۳	UL	VNIV.V.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۷۲	آب افشان HSW QR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	+SD ۱۰۲۱	UL	VNIV.V.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۷۳	آب افشان VSW SR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	+SD ۲۱۳۳	UL	VNIV.V.EX ۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱۷۴	آب افشان VSW SR Type ۵.۶ K-Factor	SHIELD UK	چین	+SD۲۱۳۳	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۷۵	آب افشان VSW QR Type ۵.۶ K-Factor	SHIELD UK	چین	+SD۲۱۲۱	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۷۶	آب افشان متعارف SR Type ۵.۶ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۲۵	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۷۷	آب افشان متعارف QR Type ۵.۶ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۲۶	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۷۸	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler SR, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۲۲۰	UL/FM	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۷۹	(واکنش سریع) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler QR, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۲۲۱/PI۲۲۲	UL/FM	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۸۰	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر فلاش پایین زن Flush Type Pendent Sprinkler SR, Temp Rating: ۱۶۲, ۲۲۱°F, K-factor: ۵.۶	FESCO	کره جنوبی	PI۲۲۰	UL	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۸۱	(واکنش سریع) اسپرینکلر فلاش پایین زن Flush Type Pendent Sprinkler QR, Temp Rating: ۱۶۲°F, K-factor: ۵.۶	FESCO	کره جنوبی	PI۲۲۱	UL	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۸۲	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler SR, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۲۱۰	UL/FM	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۸۳	(واکنش سریع) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler QR, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۲۱۱	UL/FM	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱۸۴	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر پنهان C oncealed P endent S R , S prinkler Temp Rating:۱۵۵, ۲۰۰°F, Cover Temp Rating:۱۳۵, ۱۶۵°F, K-factor:۵.۶, Working Pressure:۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۸۲۰	UL	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۸۵	(واکنش سریع) اسپرینکلر پنهان C oncealed P endent Q R , S prinkler Temp Rating:۱۵۵, ۲۰۰°F, Cover Temp Rating:۱۳۵, ۱۶۵°F, K-factor:۵.۶, Working Pressure:۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۸۲۱	UL	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۸۶	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر دیواری افقی S idewall H orizontal S prinkler S R , Temp Rating:۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor:۵.۶, Working Pressure:۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۲۴۰	UL	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۸۷	(واکنش سریع) اسپرینکلر دیواری افقی S idewall H orizontal S prinkler Q R , Temp Rating:۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor:۵.۶, Working Pressure:۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۲۴۱	UL	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۸۸	اتصال قابل انعطاف اسپرینکلر F lexible S prinkler H ose with F ittings A ssembly L ength (mm): ۷۰۰, ۱۰۰۰, ۱۲۰۰, ۱۵۰۰ ۱۸۰۰	FESCO	کره جنوبی	FPSJ	UL/FM	VENF.EX۵۲۹۰	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۸۹	لوله و اتصالات نصب سیستم اسپرینکلر C hlorinated P olyvinyl C hloride S prinkler P ipe and F ittings P ipe B ore: ۳/۴, ۱, ۱-۱/۴, ۱-۱/۲, ۲, ۲-۱/۲, ۳	FESCO	کره جنوبی	CPVC	UL	VIWT.EX۱۵۷۱۷	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱۹۰	وت آلارم ولو به همراه متعلقات Wet Alarm Valve, S ize; ۴", ۶", Type: Flange Groove, Working Pressure: ۱۷۵, ۲۰۰ psig &	FESCO	کره جنوبی	FAVB	UL/FM	VPLX.EX۶۶۴۹	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۹۱	شیر سیستم خشک به همراه متعلقات "Dry Pipe Valve, S ize: ۴", ۶"	FESCO	کره جنوبی	PLDPV	UL/FM	VPZV.EX۶۲۹۵	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۹۲	شیرهای سیلابی به همراه متعلقات "Pre-Action and Deluge valve, S ize: ۴", ۶"	FESCO	کره جنوبی	PPD	UL/FM	VLFT.EX۱۵۲۷۶	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۹۳	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler, S ize: 1/2", Temp Rating: 135, 155, 200, 286°F, K-factor: 5.6, Working Pressure: 175 psig	Paratech (FESCO)	کره جنوبی	PI320/PI321	UL/FM	VNIV.EX5991	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۹۴	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler, S ize: 1/2", Temp Rating: 135, 155, 200, 286°F, K-factor: 5.6, Working Pressure: 175 psig	Paratech (FESCO)	کره جنوبی	PI311/PI310	UL/FM	VNIV.EX5991	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۹۵	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler, S ize: 3/4", Temp Rating: 135, 155, 200, 286°F, K-factor: 5.6, Working Pressure: 175 psig	Paratech (FESCO)	کره جنوبی	PI420/PI421	UL	VNIV.EX5991	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۹۶	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler, S ize: 3/4", Temp Rating: 135, 155, 200, 286°F, K-factor: 5.6, Working Pressure: 175 psig	Paratech (FESCO)	کره جنوبی	PI410/PI411	UL	VNIV.EX5991	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۹۷	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل ویفر ، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	Paratech (Fesco)	کره جنوبی	FBVW(G)	UL/FM	HLXS.EX27664	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۹۸	شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنجی OS&Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	Paratech (Fesco)	کره جنوبی	FGVB(O)	UL/FM	HMRZ.EX27662	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱۹۹	شیر یکطرفه فلنجی Swing Check Valve بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	Paratech (Fesco)	کره جنوبی	FCHB(S)	UL/FM	HMER.EX27663	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۰۰	صافی نوع Y فلنجی Y- Type Strainer بیشترین فشار کاری: ۱۷۵ psi سایز (اینچ): ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	Paratech (Fesco)	کره جنوبی	FSYB	UL	HLCV.EX27661	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۰۱	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Post Indicator Valve سایز (اینچ): ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	Paratech (Fesco)	کره جنوبی	FIPV	UL/FM	HCBZ.EX27665	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۰۲	شیر کاهش دهنده و کنترل فشار Pressure reducing and Pressure control Valve حداکثر فشار ورودی ۳۰۰ psi رنج تنظیم فشار: ۳۰ تا ۱۰۰ psi سایز (اینچ): ۳, ۴, ۶, ۸	Z-Tide	تایوان	UL-BFR	UL	VLMT.EX۱۵۵۲۴	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۰۳	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی HFC ۲۲۷ ea در ظرفیت های ۷, ۱۶, ۳۲, ۶۷, ۸۰ و ۱۲۰ لیتری فشار عملکرد ۴۲ بار	Siemens	سوئیس	S inorix ۲۲۷	VDS	S ۳۹۸۰۰۹	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۰۴	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی CO۲ در ظرفیت ۶۷ و ۸۰ لیتری فشار عملکرد ۵۷ بار (در طراحی، خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهای تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود)	Siemens	سوئیس	S inorix C O ۲	VDS	S ۳۹۹۰۰۳	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۰۵	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی IG-۱۰۰ نیترژن در ظرفیت های ۸۰ و ۱۴۰ لیتری فشار عملکرد ۲۰۰ و ۳۰۰ بار	Siemens	سوئیس	S inorix CDT- R N۲-۳۰۰	VDS	S ۳۰۹۰۰۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۰۶	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی FK-۵-۱-۱۲ در ظرفیت های ۷، ۱۶، ۳۲، ۶۷، ۸۰ و ۱۲۰ لیتری فشار عملکرد ۴۲ بار	Siemens	سوئیس	S inorix ۱۲۳۰	VDS	S ۳۰۵۰۰۸	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۰۷	اسپرینکلر پایین زن (SR. Pendent)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	RA۱۳۱۴	UL/FM/LPC B/ VdS	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۰۸	اسپرینکلر بالازن (SR. Upright)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	RA۱۳۲۵	UL/FM/LPC B/ VdS	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۰۹	اسپرینکلر دیواری (SR. Ver. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	RA۱۳۸۵	UL/FM/LPC B/ VdS	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۱۰	اسپرینکلر دیواری (SR. Hz. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	RA۱۳۳۵	UL/FM/LPC B/ VdS	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۱۱	اسپرینکلر پایین زن (SR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	R ۱۷۱۲	UL/FM/LPC B/ VdS	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۱۲	اسپرینکلر بالازن (SR. Upright)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	R ۱۷۲۲	UL/FM/LPC B/ VdS	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۱۳	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع (QR. Pendent)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	RA۱۴۱۴	UL/FM/LPC B/ VdS	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۱۴	اسپرینکلر بالازن عکس العمل سریع (QR. Upright)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	RA۱۴۲۵	UL/FM/LPC B/ VdS	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۱۵	اسپرینکلر دیواری عکس العمل سریع (QR. Ver. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	RA۱۴۸۵	UL/FM/LPC B/ VdS	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۱۶	اسپرینکلر دیواری عکس العمل سریع (QR. Hz. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	RA۱۴۳۵	UL/FM/LPC B/ VdS	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۱۷	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع (QR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	R۳۶۱۲	UL/FM/LPC B/ VdS	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۱۸	اسپرینکلر بالا زن عکس العمل سریع (QR. Upright)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	R۳۶۲۲	UL/FM/LPC B/ VdS	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۱۹	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع مخفی (Concealed QR. Pendent)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	RASCO	آمریکا	RA۳۴۱۵	UL/FM/LPC B/ VdS	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۲۰	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۲۰۲ و درجه حرارت C°۷۴/۱۰۰	RASCO	آمریکا	RA۱۸۱۲	UL/FM/LPC B/ VdS	VNWH.EX۴۴۲۷	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۲۱	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۲۴۰ و درجه حرارت C°۷۴/۱۰۰	RASCO	آمریکا	RA۱۹۱۴	UL/FM/LPC B/ VdS	VNWH.EX۴۴۲۷	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۲۲	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۳۲۰ و درجه حرارت C°۷۴/۱۰۰	RASCO	آمریکا	RA۱۰۱۱	UL/FM/LPC B/ VdS	VNWH.EX۴۴۲۷	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۲۳	اسپری نازل Low Velocity Fixed Pattern Solid Cone زاویه پاشش ۸۰/۱۱۰/۱۱۴۰	RASCO	آمریکا	R۲۰/R۳۰	UL/FM/LPC B	VGYZ.EX۲۷۷۷	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۲۴	اسپری نازل Flat Pattern Open Window	RASCO	آمریکا	Open Window Model B	UL/FM	VOKR.EX۷۵۰	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۲۵	گارد محافظ اسپرینکلر	RASCO	آمریکا	C & D	UL/ULC /FM	VFJ V.MS ۲۵	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۲۶	شیر Wet Alarm Valve جهت شبکه اسپرینکلر به همراه Trim. Retard Chamber و Water motor alarm در سایز ۲-۱/۲، "۳، "۴، "۶، "۸	RASCO	آمریکا	Alarm Valve E _۱ & E _۲	UL/LPCB /FM	VPLX.EX ۷۴۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۲۷	شیر Dry Pipe Valve جهت شبکه اسپرینکلر در سایز ۲، "۲-۱/۲، "۳، "۴، "۶، "۸	RASCO	آمریکا	Model EX Dry Pipe	UL/FM/ULC	VPZV.EX ۱۳۹۱	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۲۸	شیر Deluge Valve جهت شبکه سیلابی در سایز ۲، "۲-۱/۲، "۳، "۴، "۶، "۸	RASCO	آمریکا	Model DDX Deluge Valve	UL/FM/LPCB /VdS	VLFT.EX ۲۶۲۳	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۲۹	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction با ظرفیت های آبدهی و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	KS B	آلمان	-	VdS	-	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۳۰	مجموعه پمپ آتش نشانی Multistage Vertical با ظرفیت های آبدهی و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	KS B	آلمان	-	VdS	-	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۳۱	مجموعه پمپ آتش نشانی Multistage Centrifugal و با ظرفیت های آبدهی و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	KS B	آلمان	-	VdS	-	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۳۲	اسپرینکلر پایین زن، با واکنش استاندارد	GREEN FIRE	انگلستان	GFA-S P	UL-NFPA ۱۳	VNIV.EX ۲۶۷۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۳۳	اسپرینکلر پایین زن، با واکنش سریع	GREEN FIRE	انگلستان	GFA-Q P	UL-NFPA ۱۳	VNIV.EX ۲۶۷۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۳۴	اسپرینکلر بالا زن، با واکنش استاندارد	GREEN FIRE	انگلستان	GFA-S U	UL-NFPA ۱۳	VNIV.EX ۲۶۷۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۳۵	اسپرینکلر بالا زن، با واکنش سریع	GREEN FIRE	انگلستان	G F ۸۰ Q U	UL-NFPA ۱۳	VNIV.EX۲۶۷۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۳۶	اسپرینکلر دیواری، با واکنش استاندارد	GREEN FIRE	انگلستان	G F ۸۰ S H	UL-NFPA ۱۳	VNIV.EX۲۶۷۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۳۷	اسپرینکلر دیواری، با واکنش سریع	GREEN FIRE	انگلستان	G F ۸۰ Q H	UL-NFPA ۱۳	VNIV.EX۲۶۷۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۳۸	شیلنگ قابل انعطاف نوع Braided مخصوص اسپرینکلر در طول های مختلف	GREEN FIRE	انگلستان	-	UL-NFPA ۱۳	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۳۹	شیلنگ قابل انعطاف نوع Unbraided مخصوص اسپرینکلر در طول های مختلف	GREEN FIRE	انگلستان	G F E-F S H-U ۱۰۷۰ Unbraided	UL-NFPA ۱۳	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۴۰	شیر دروازه ای با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج Flanged OS & Y Gate Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	G F E-O-F-D-۳۰۰	UL/FM	EX۲۷۰۴۱	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۴۱	شیر دروازه ای با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged OS & Y Gate Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	GREENFIRE	انگلستان	G F E-O-F-D-PN۱۶	UL/FM	EX۲۷۰۴۱	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۴۲	شیر دروازه ای با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر گروو Grooved OS & Y Gate Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	G F E-O-G-D-۳۰۰	UL/FM	EX۲۷۰۴۱	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۴۳	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج Flanged NRS Gate Valve Size: ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	G F E-N-F-D-۳۰۰	UL/FM	EX۲۷۰۴۱	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۴۴	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged NRS Gate Valve Size: ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	GREENFIRE	انگلستان	GFE-N-F-D- PN۱۶	UL/FM	EX۲۷۰۴۱	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۴۵	نشانگر دغنی باز و بسته خط آتش نشانی Vertical Indicator Post Size: ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	GREENFIRE	انگلستان	GFE-VIP	UL/FM	EX۲۷۰۴۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۴۶	نشانگر دیواری باز و بسته خط آتش نشانی Wall Indicator Post Size: ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	GREENFIRE	انگلستان	GFE-WIP	UL/FM	EX۲۷۰۴۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۴۷	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال گروو Grooved Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-B۲-G-D- ۳۰۰	UL	EX۲۷۰۳۹	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۴۸	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال لاگ Lug type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-B۱-L-D- ۳۰۰ GFE-B۲-L-D- ۳۰۰	UL	EX۲۷۰۳۹	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۴۹	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال لاگ Lug type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۲۵۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-B۱-L-D- ۲۵۰ GFE-B۲-L-D- ۲۵۰	UL	EX۲۷۰۳۹	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۵۰	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال لاگ اروپایی Lug type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	GREENFIRE	انگلستان	GFE-B۱-L-D- PN۱۶ GFE-B۲-L-D- PN۱۶	UL	EX۲۷۰۳۹	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۵۱	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال ویفری Wafer type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-B۱-W-D- ۳۰۰ GFE-B۲-W-D- ۳۰۰	UL	EX۲۷۰۳۹	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۵۲	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال ویفری Wafer type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۲۵۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-B۱-W-D- ۲۵۰ GFE-B۲-W-D- ۲۵۰	UL	EX۲۷۰۳۹	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۵۳	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال ویفری اروپایی Wafer type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	GREENFIRE	انگلستان	GFE-B۱-W-D- PN۱۶ GFE-B۲-W-D- PN۱۶	UL	EX۲۷۰۳۹	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۵۴	شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر فلنج Flanged Swing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-C-F-D- ۳۰۰	UL/FM	EX۲۷۰۴۰	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۵۵	شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged Swing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	GREENFIRE	انگلستان	GFE-C-F-D- PN۱۶	UL/FM	EX۲۷۰۴۰	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۵۶	شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر گروو Grooved Swing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-C-G-D- ۳۰۰	UL/FM	EX۲۷۰۴۰	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۵۷	صافی، با اتصال دو سر فلنج Flanged Y-Type Strainer Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-S-F-D- ۳۰۰	UL	EX۲۷۰۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۵۸	صافی، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged Y-Type Strainer Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	GREENFIRE	انگلستان	GFE-S-F-D- PN۱۶	UL	EX۲۷۰۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۵۹	صافی، با اتصال دو سر گروو Grooved Y-Type Strainer Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-S-G-D- ۳۰۰	UL	EX۲۷۰۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۶۰	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکرد کاور ۵۷، ۶۸ K=۵.۶	GREENFIRE	انگلستان	GF۸۰SC	UL	EX۲۶۷۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۶۱	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکرد کاور ۵۷، ۶۸ K=۵.۶	GREENFIRE	انگلستان	G F ۸۰ Q C	UL	EX ۲۶۷۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۶۲	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۵، ۱۳.۴، ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۶۷.۵، ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۰ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	Safety Hitech	ایتالیا	-	UL	GAQF.EX ۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۶۳	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۵، ۱۳.۴، ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۶۷.۵، ۷۵، ۱۲۰ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	Safety Hitech	ایتالیا	۷۲۵۲۵۴۰۸	UL	GAQF.EX ۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۶۴	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۵، ۱۳.۴، ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۶۷.۵، ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۰ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۷۴۱۰	UL	GAQF.EX ۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۶۵	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۵، ۱۳.۴، ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۶۷.۵، ۷۵، ۱۲۰ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	Safety Hitech	ایتالیا	۷۲۵۲۷۴۰۸	UL	GAQF.EX ۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۶۶	اسپرینکلر بالازن استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Standard Response Upright ۱/۲" K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF003	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۶۷	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Upright ۱/۲" K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF004	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۶۸	اسپرینکلر پایین زن استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Standard Response Pendent ۱/۲" K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF005 SF320	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۶۹	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Pendent ۱/۲" K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF006 SF321	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۷۰	اسپرینکلر دیواری استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Standard Response Sidewall ۱/۲" K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF001	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۷۱	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Sidewall ۱/۲ K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF002	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۷۲	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکرد کاور ۵۷، ۶۸ Standard Response Sidewall ۱/۲ K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF007	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۷۳	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکرد کاور ۵۷، ۶۸ Standard Response Sidewall ۱/۲" K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF008	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۷۴	شیر کنترل تر سایز ۴ و ۶ اینچ به همراه متعلقات فشار عملکردی ۱۲ بار، اتصال فلنج- فلنج Wet Alarm Valve Size ۴" and ۶" Flange-Flange , ۱۷۵ Psi.	SAFEX	هندوستان	FAVB-100,150	UL	VPLX.EX16151	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۷۵	شیر کنترل سیلابی ۴ و ۶ اینچ به همراه متعلقات فشار عملکردی ۱۲ بار، اتصال فلنج- فلنج Deluge Type Size ۴" and ۶"	SAFEX	هندوستان	PPD, 100A, 150A	UL	VLFT.EX16150	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۷۶	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Groove-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	SAFEX	هندوستان	105QS	UL	HMRZ.EX26507	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۷۷	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	SAFEX	هندوستان	108QS	UL	HMRZ.EX26507	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۷۸	شیر دروازه ای رزوه بلند OS&Y سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Groove-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	SAFEX	هندوستان	135QS	UL	HMRZ.EX26507	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۷۹	شیر دروازه ای رزوه بلند OS&Y سایز ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	SAFEX	هندوستان	138QS	UL	HMRZ.EX26507	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۸۰	شیر دروازه ای رزوه بلند OS&Y سایز ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Flange ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	SAFEX	هندوستان	S907	UL	HMRZ.EX26507	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۸۱	شیر دروازه ای فاقد رزوه بلند سایز ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Flange ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	SAFEX	هندوستان	S909	UL	HMRZ.EX26507	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۸۲	شیر دروازه ای فاقد رزوه بلند سایز ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال MJ-MJ ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	SAFEX	هندوستان	SJ909	UL	HMRZ.EX26507	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۸۳	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۱ اینچ طول های ۶۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۱۸۰۰ و ۲۵۰۰ میلیمتر فشار کار ۱۷۵ psi	SAFEX	هندوستان	SF 9200	UL	-	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۸۴	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۳/۴ اینچ طول های ۶۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۱۸۰۰ و ۲۵۰۰ میلیمتر فشار کار ۱۷۵ psi	SAFEX	هندوستان	SF 9400	UL	-	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۸۵	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۳/۴ اینچ طول های ۱۲۲۰، ۹۱۵، ۶۱۰، ۱۵۲۵ و ۱۸۳۰ میلیمتر فشار کار ۱۷۵ psi	SAFEX	هندوستان	SF 9500	UL	VENF.EX15936	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۸۶	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۱ اینچ طول های ۱۲۰۰، ۱۰۰۰، ۷۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر فشار کار ۲۰۰ psi	SAFEX	هندوستان	SF 9600	UL	VENF.EX15936	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۸۷	شیر پروانه ای با مدل بدنه Groove سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ ۳۰۰ Psi	SAFEX	هندوستان	SGD-381X	UL	HLXS.EX27035	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۸۸	شیر پروانه ای با مدل بدنه Wafer سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ ۳۰۰ Psi	SAFEX	هندوستان	SWD-۳۷۱X	UL	HLXS.EX۲۷۰۳۵	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۸۹	اسپرینکلر بالازن استاندارد سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	SAFEX	هندوستان	SF۴۱۰	UL	EX ۱۵۸۲۴	۲۶۳۱۷۵۸۰	ایمن صنعت آگرا
۲۹۰	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ و ۱۴۱ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	SAFEX	هندوستان	SF۴۱۱	UL	EX ۱۵۸۲۴	۲۶۳۱۷۵۸۰	ایمن صنعت آگرا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۹۱	اسپرینگلر پایین زن استاندارد سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	SAFEX	هندوستان	SF۴۲۰	UL	EX۱۵۸۲۴	۲۶۳۱۷۵۸۰	ایمن صنعت آگرا
۲۹۲	اسپرینگلر پایین زن اکتش سریع سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ و ۱۴۱ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	SAFEX	هندوستان	SF۴۲۱	UL	EX۱۵۸۲۴	۲۶۳۱۷۵۸۰	ایمن صنعت آگرا
۲۹۳	Swing type شیر یکطرفه نصب افقی و عمودی از سایز ۲ الی ۱۲ اینچ ۳۰۰ psi نرخ فشار کاری	SAFEX	هندوستان	SH-SQH-۳۰۰	UL	EX۲۸۱۵۲	۲۶۳۱۷۵۸۰	ایمن صنعت آگرا
۲۹۴	Swing type شیر یکطرفه نصب افقی و عمودی سایز ۱۰ و ۱۲ اینچ ۳۵۰ psi نرخ فشار کاری	SAFEX	هندوستان	SH-SQH- ۳۵۰F,G	UL	EX۲۸۱۵۲	۲۶۳۱۷۵۸۰	ایمن صنعت آگرا
۲۹۵	Swing type شیر یکطرفه نصب افقی سایز ۲ تا ۸ اینچ ۳۵۰ psi نرخ فشار کاری	SAFEX	هندوستان	SH-SQH- ۳۵۰F,G SH-SQH- ۳۵۰GF-A,B	UL	EX۲۸۱۵۲	۲۶۳۱۷۵۸۰	ایمن صنعت آگرا
۲۹۶	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰ ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	General Pumps	اسپانیا	-	UL	EX۲۷۵۱۹	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۹۷	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case در ظرفیت های ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	General Pumps	اسپانیا	-	UL/FM	EX۲۶۸۴۱	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۹۸	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ استاندارد	TUNA	چین	Nx۰۰۳	UL	۱۴۰۳۰۵-Ex۶۴۳۰	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
۲۹۹	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ سریع	TUNA	چین	Nx۰۰۴	UL	۱۴۰۳۰۵-Ex۶۴۳۰	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
۳۰۰	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ استاندارد	TUNA	چین	Nx۰۰۵	UL	۱۴۰۳۰۵-Ex۶۴۳۰	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
۳۰۱	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ سریع	TUNA	چین	Nx۰۰۶	UL	۱۴۰۳۰۵-Ex۶۴۳۰	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
۳۰۲	اسپرینکلر افقی دیواری با پاسخ استاندارد	TUNA	چین	Nx۰۰۱۷	UL	۱۴۰۳۰۵-Ex۶۴۳۰	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۰۳	اسپرینکلر عمودی دیواری با پاسخ سریع	TUNA	چین	Nx۰۰۱۸	UL	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
۳۰۴	اسپرینکلر مخفی با پاسخ سریع	TUNA	چین	Nx۰۰۰۷	UL	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
۳۰۵	اسپرینکلر مخفی با پاسخ سریع	TUNA	چین	Nx۰۰۰۸	UL	EX۶۴۳۰	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
۳۰۶	شیر یکطرفه هشدار دهنده سیستم اطفای آبی اسپرینکلر (Wet Alarm Valve) سایز ۴ و ۶ اینچ اتصال فلنجی به همراه Retard Chamber و زنگ هشدار مکانیکی قابل نصب به صورت عمودی فشار کاری ۱۷۵ psi	TUNA	چین	Nx۰۰۹/۱۰	UL	EX۹۱۸۲	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن
۳۰۷	شیر پروانه ای فشار ۳۰۰ psi سایز ۲-۱/۲ تا ۸ اینچ Wafer Type Butterfly Valves Working Pressure ۳۰۰ psi	Bristol	امارات	BR-HPW-۳۰۰	UL/FM	EX۱۶۰۱۲	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۰۸	شیر پروانه ای فشار ۳۰۰ psi سایز ۲-۱/۲ تا ۱۲ اینچ Grooved Butterfly Valves Working Pressure ۳۰۰ psi	Bristol	امارات	BR-HPG-۳۰۰	UL/FM	EX۱۶۰۱۲	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۰۹	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵ psi سایز ۲-۱/۲ تا ۸ اینچ Wafer Type Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵ psi	Bristol	امارات	BR-DW-۱۷۵	UL/FM	EX۱۶۰۱۲	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۱۰	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵ psi سایز ۲-۱/۲ تا ۸ اینچ Grooved Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵ psi	Bristol	امارات	BR-DG-۱۷۵	UL/FM	EX۱۶۰۱۲	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۱۱	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵ psi سایز ۲ تا ۲-۱/۲ اینچ Threaded Bronze Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵ psi	Bristol	امارات	BR-FF-G	UL/FM	EX۱۶۰۱۲	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۱۲	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵psi سایز ۱ تا ۲-۱/۲ اینچ Grooved Bronze Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵psi	Bristol	امارات	BR-FF-TH	UL/FM	EX۱۶۰۱۲	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۱۳	شیر دروازه ای OS&Y Working pressure: ۲۱Bars/۳۰۰PSI سایز ۱/۲-۲ الی ۱۲ اینچ	Bristol	امارات	۳۹۹F	UL/FM	EX۱۶۱۰۳	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۱۴	شیر دروازه ای NRS Working pressure: ۲۱Bars/۳۰۰PSI سایز ۱/۲-۲ الی ۱۲ اینچ	Bristol	امارات	۳۸۸F	UL/FM	EX۱۶۱۰۳	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۱۵	شیر یک طرفه Working pressure: ۲۱Bars/۳۰۰PSI سایز ۲ الی ۸ اینچ	Bristol	امارات	BR-DG C-۳۰۰	UL/FM	EX۱۶۰۱۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۱۶	صافی دو سر فلنج سایز ۲ الی ۱۲ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	Bristol	امارات	BFE۷۰FF	UL	EX۱۶۲۰۸	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۱۷	صافی یک سر فلنج یک سر اتصال گروود سایز ۲ الی ۱۲ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	Bristol	امارات	BFE۷۰FG	UL	EX۱۶۲۰۸	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۱۸	صافی دو سر اتصال گروود سایز ۲ تا ۱۲ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	Bristol	امارات	BFE۷۰G G	UL	EX۱۶۲۰۸	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۱۹	شیر ایستاده نمایشگر پست آتش نشانی INDICATOR POST سایز ۶ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	Bristol	امارات	G ۳۸۸	UL/FM	EX۱۶۱۰۴	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۲۰	شیر دیواری نمایشگر پست آشنشانی WALL INDICATOR POST سایز ۱۶ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	Bristol	امارات	W۳۸۸	UL/FM	EX۱۶۱۰۴	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۲۱	اسپرینکلر پایین زن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش استاندارد Max. Working Pressure ۱۷۵psig / ۱.۲MPa (۱۲bar)	Bristol	امارات	BF۰۰۲	UL	EX۱۵۹۸۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۲۲	اسپرینکلر پایین زن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش سریع Max. Working Pressure ۱۷۵psig	Bristol	امارات	BF۰۰۴	UL	EX۱۵۹۸۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۲۳	اسپرینکلر افقی دیواری K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش استاندارد Max. Working Pressure ۱۷۵psig	Bristol	امارات	BF۰۰۷	UL	EX۱۵۹۸۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۲۴	اسپرینکلر افقی دیواری K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش سریع Max. Working Pressure ۱۷۵psig	Bristol	امارات	BF۰۰۷	UL	EX۱۵۹۸۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۲۵	اسپری نکلر بالازن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش استاندارد Max. Working Pressure ۱۷۵psig	Bristol	امارات	BF۰۰۱	UL	EX ۱۵۹۸۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۲۶	اسپری نکلر بالازن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش سریع Max. Working Pressure ۱۷۵psig	Bristol	امارات	BF۰۰۵	UL	EX ۱۵۹۸۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۲۷	شیر تست و تخلیه ۱ و ۱-۱/۴ اینچ working pressure: ۱۲Bar/۱۷۵psi	Bristol	امارات	BF-VT۰۰۱	UL/FM	EX ۱۵۹۸۳	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۲۸	زنگ هشدار مکانیکی در ابتدای رایزر به همراه متعلقات شامل زنگ مکانیکی و چمبر ۴ و ۶ اینچ Max. Working Pressure ۱۷۵psi Test Pressure ۳۵۰psi	Bristol	امارات	BAV-۱۴۶	UL	EX ۱۵۹۸۲	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۲۹	محدود کننده و کاهنده فشار از نوع شیر زاویه ای در سایز های ۱.۵ و ۲.۵ Working Pressure ۱۷۵ psi	Bristol	امارات	BF-۵۹/A۹۹V	UL/FM	EX ۱۶۳۷۸	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۳۰	شیلنگ یک لایه آشنشانی ۱.۵ و ۲.۵ اینچ فشار کارکرد ۱۳ Bar working pressure	Bristol	امارات	BF-SJ-۰۰۱/۲	UL	EX ۱۶۰۲۷	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۳۱	شیلنگ دو لایه آشنشانی ۱.۵ و ۲.۵ اینچ فشار کارکرد ۲۵ Bar working pressure	Bristol	امارات	BF-DJ-۰۰۳/۴	UL	EX ۱۶۰۲۷	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۳۲	شیر زاویه ای آتش نشانی به همراه تجهیز کاهش فشار سایز ۱.۵ و ۲.۵ و فشار ۱۷۵psi با رزوه مادگی NPT	Bristol	امارات	BF-۵۹/A۹۹V	UL/FM	EX ۱۶۳۷۸	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۳۳	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Bristol	امارات	-	UL	EX ۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۳۴	مجموعه پمپ آتش نشانی Horizontal Split Case در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Bristol	امارات	-	UL	EX ۱۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۳۵	مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Bristol	امارات	-	UL	EX ۲۶۷۴۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۳۶	هوزریل آتش نشانی دستی به همراه شیلنگ با سایز ۱" به طول ۳۰ متر، به همراه شیر توپکی باز و شلنگ رابط و بازوی متحرک اتصال و نازل	Bristol	امارات	BFE-MS-۰۰۱ BFE-AS-۰۰۳	LPCB	۱۰۳۸APa	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۳۷	هوزریل آتش نشانی اتوماتیک به همراه شیلنگ با سایز ۳/۴" به طول ۳۰ متر، به همراه شیر توپکی باز و شلنگ رابط و بازوی متحرک اتصال و نازل	Bristol	امارات	BFE-MS-۰۰۲ BFE-AS-۰۰۴	LPCB	۱۰۳۸APa	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۳۸	نازل اسپری قابل تنظیم با سایز مادگی ۱-۱/۲" با حداکثر دبی ۱۳۰ گالن در دقیقه در فشار ۱۰۰ psi	Bristol	امارات	BF۴۰	UL	EX ۱۵۹۸۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۳۹	نازل اسپری قابل تنظیم با سایز مادگی ۲-۱/۲" با حداکثر دبی ۲۸۰ گالن در دقیقه در فشار ۱۰۰psi	Bristol	امارات	BF۶۵	UL	EX ۱۵۹۸۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۴۰	هایدرنت ایستاده با سایز ورودی ۴" و دو خروجی ۲-۱/۲"	Bristol	امارات	BFE-۰۴	LPC B	۱۲۸۰Fa	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۴۱	هایدرنت ایستاده با سایز ورودی ۶" و دو خروجی ۲-۱/۲"	Bristol	امارات	BFE-۰۶	LPC B	۱۲۸۰Fa	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۴۲	هایدرنت ایستاده Dry Barrel با سایز ورودی ۶" دارای اتصالات ورودی ثانویه آب	Bristol	امارات	DBFH-۶MC , DBFH-۶MCA , DBFH-۶FC , DBFH-۶FCA	FM	-	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۴۳	اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ ، بالازن (Upright) ، با ضریب پاشش ۵/۶ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Standard Response یا Quick Response ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM & LPC B	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPC B + ۳۰۳۶۱۴۹ for FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۴۴	اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ ، پائین زن (Pendent) ، با ضریب پاشش ۵/۶ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Standard Response یا Quick Response ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM & LPC B	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPC B + ۳۰۳۶۱۴۹ for FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۴۵	اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ ، بالازن (Upright) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Standard Response یا Quick Response ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM & LPC B	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPC B + ۳۰۳۶۱۴۹ for FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۴۶	اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ ، پائین زن (Pendent) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Standard Response یا Quick Response ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM & LPC B	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPC B + FM ۳۰۳۶۱۴۹	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۴۷	اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ ، بالازن (Upright) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Standard Response یا Quick Response ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM	۳۰۳۶۱۴۹	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۴۸	اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ ، پائین زن (Pendent) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Standard Response یا Quick Response ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM	۳۰۳۶۱۴۹	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۴۹	سیستم کنترل تر اسپرینکلر در سایزهای ۳ ، ۴ ، ۶ و ۸ اینچ (Wet Alarm Valve) با متعلقات	Rolland	فرانسه	Model B & D & E	FM LPC B	۲۹۵b/۰۱ & ۲۹۵b/۰۲ & ۲۹۵b/۰۳ for LPC B + FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۵۰	سیستم کنترل خشک اسپرینکلر در سایزهای ۳ ، ۴ ، ۶ و ۸ اینچ (Dry Pipe Valve) با متعلقات	Rolland	فرانسه	Model A & B & E	FM LPC B	۲۹۵b/۰۴ & ۲۹۵b/۰۵ & ۲۹۵b/۰۶ for LPC B + FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۵۱	زنگ مکانیکی (Water Motor Alarm Gong)	Rolland	فرانسه	E	LPC B	۲۹۵d/۰۱	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۵۲	شتابدهنده برای سیستم اسپرینکلر خشک (Accelerator)	Rolland	فرانسه	۱	LPC B	۲۹۵c/۰۱	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۵۳	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K-۵۶ Factor=۱/۳ سایز ۱/۲ اینچ درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹ °C	NEW AGE	هند	NI۰۵۲	UL	VNIV.EX۲۶۹۸۶	021-57854	همیار انرژی

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۵۴	اسپرینکلر دیواری افقی واکنش استاندارد و واکنش سریع K- Factor=۵.۶ سایز ۱/۲" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹ °C	NEW AGE	هند	NI۰۱۲	UL	VNIV.EX۲۶۹۸۶	021-57854	همیار انرژی
۳۵۵	اسپرینکلر مخفی پایین زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K- Factor=۵.۶ سایز ۱/۲" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹ °C	NEW AGE	هند	NI۰۷۲	UL	VNIV.EX۲۶۹۸۶	021-57854	همیار انرژی
۳۵۶	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K- Factor=۵.۶ سایز ۲/۱" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹ °C	NEW AGE	هند	NI۰۶۲	UL	VNIV.EX۲۶۹۸۶	021-57854	همیار انرژی
۳۵۷	شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر - سایز ۱ به ۱/۲ و ۳/۴ (اینچ) بیشترین فشار کاری ۲۰۰ (psi) در طول های : ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ (میلی متر)	NEW AGE	هند	NI##	UL	EX15802	021-57854	همیار انرژی
۳۵۸	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی و الکتریکی - سایز ۴ و ۶ اینچ - فشار کاری ۱۲ بار و فشار تست ۲۵ بار اتصال flange & grooved و flange-flange Wet alarm valve	NEW AGE	هند	NI-VPLX	UL	EX15808	021-57854	همیار انرژی
۳۵۹	شیر پروانه ای با نشانگر وضعیت شیر در سایزهای ۲، "۳، "۴، "۵، "۶، "۸، "۱۰، "۱۲" فشار کاری ۳۰۰ psi و حداکثر فشار ۶۰۰ psi نوع بدنه: wafer	NEW AGE	هند	NIBOW300	UL	EX16188	021-57854	همیار انرژی
۳۶۰	شیر پروانه ای با نشانگر وضعیت شیر در سایزهای ۲، "۳، "۴، "۵، "۶، "۸، "۱۰، "۱۲" فشار کاری ۳۰۰ psi و حداکثر فشار ۶۰۰ psi نوع بدنه: grooved	NEW AGE	هند	NIBOG300	UL	EX16188	021-57854	همیار انرژی

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۶۱	شیر دروازه ای با اتصال دو سر فلنج در سایزهای ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ - فشار کاری ۳۰۰ psi OS & Y Gate valve	NEW AGE	هند	NP-OSY	UL	EX26905	021-57854	همیار انرژی
۳۶۲	شیر دروازه ای با اتصال دو سر فلنج در سایزهای ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ - فشار کاری ۳۰۰ psi NRS Gate valve	NEW AGE	هند	NP-NRS	UL	EX26905	021-57854	همیار انرژی
۳۶۳	شیر شیلنگی با انتهای نر و مادگی در سایزهای ۱.۵ و ۲.۵ - فشار کاری ۳۰۰ psi Fire Hose Valve	NEW AGE	هند	NI-38A/63A	UL	EX15809	021-57854	همیار انرژی
۳۶۴	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع و استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷ و ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor=۵.۶	NEW AGE	هند	NI##	UL	EX15242	021-57854	همیار انرژی
۳۶۵	نازل اسپری پرتابل اطفاء حریق S size : ۱، ۱/۲" Max inlet pressure: ۱۷۵ psig GPM ۳۰، ۵۹، ۹۳، ۱۲۵	NEW AGE	هند	Superfire Junior	UL	EX15879	021-57854	همیار انرژی
۳۶۶	شیلنگ آتش نشانی دارای پوشش، جهت استفاده صنعتی و شهری سایزهای: ۱/۲، ۳/۴، ۲، ۲، ۲ و ۱/۲، ۳"	NEW AGE	هند	FH-PY-38 to 76	UL	EX16185	021-57854	همیار انرژی

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۶۷	شیر یکطرفه اتصال فلنج فشار کاری : ۱۰/۱۶ PN دمای کاری : صفر تا ۸۰ C° در سایزهای ۲، "۲.۵، "۳، "۴، "۶، "۸، "۱۰، "۱۲"	NEW AGE	هند	NPSCV F	FM	0003061560	021-57854	همیار انرژی
۳۶۸	شیر هیدرانت خشک آتش نشانی سایز : ۶" Nominal Pressure C : ۲۵۰ PSI	NEW AGE	هند	NP-1510 NP-1511	FM	0003059137	021-57854	همیار انرژی
۳۶۹	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Indicator Posts Valves در سایزهای ۲.۵، "۳، "۴، "۵، "۶" بیشترین فشار کاری : ۳۰۰ Psi	NEW AGE	هند	NP-VIP	FM	0003059137	021-57854	همیار انرژی
۳۷۰	شیر (Deluge Valve) جهت شبکه سیلابی در سایزهای ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ با متعلقات کامل	Fire guard	انگلیس	A , H , C , D , N	UL	VLFT.EX ۱۵۱۴۲	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۳۷۱	اسپرینکلر بالازن استاندارد (Standard Upright) ، سایز ۲/۱" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	Fire guard	انگلیس	FA۰۰۳U	UL	VNIV.EX ۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۳۷۲	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع (QR. Upright) ، سایز ۲/۱" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	Fire guard	انگلیس	FA۰۰۴U	UL	VNIV.EX ۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۳۷۳	اسپرینکلر پایین زن استاندارد (Standard Pendent) ، سایز ۲/۱" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	Fire guard	انگلیس	FA۰۰۵P	UL	VNIV.EX ۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۳۷۴	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع (QR. Pendent) ، سایز ۲/۱" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	Fire guard	انگلیس	FA۰۰۶P	UL	VNIV.EX ۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۳۷۵	اسپرینکلر دیواری استاندارد (Standard Sidewall) ، سایز ۲/۱" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	Fire guard	انگلیس	FA۰۰۱H	UL	VNIV.EX ۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۳۷۶	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع (QR. Sidewall) ، سایز ۲/۱" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	Fire guard	انگلیس	FA۰۰۲H	UL	VNIV.EX ۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۷۷	شیر Check Alarm Valve جهت شبکه اسپرینکلر به همراه Trim , Retard Chamber , Water Motor Alarm در سایزهای ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ	Fire guard	انگلیس	A , H	UL	VPLX.EX۱۵۱۴۳	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه
۳۷۸	شلنگ آتش نشانی به طول های ۱۵، ۲۰ و ۳۰ متر در سایزهای ۱/۲ اینچ و ۱ و ۲ ۱/۲ اینچ	Fire guard	انگلیس	FGH۱۰۷ , FGH۱۰۸	UL	MZQE.EX۲۶۷۱۴	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه
۳۷۹	نازل پاشش کف در مخازن (Foam Chamber) در سایزهای ۲/۱، ۳، ۴ و ۲ ۱/۲ اینچ	Fire guard	انگلیس	FCA ۶۵, FCA- S ۶۵	UL	GFUT.EX۲۶۶۸۳	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه
۳۸۰	شیر هیدرانت خشک آتش نشانی (Dry Barrel) با ورودی ۴ و ۶ اینچ و یک خروجی ۴ اینچ و دو عدد خروجی ۲ ۱/۲ اینچ در فشار تست ۲۴ بار و فشار کاری ۱۶ بار	Fire guard	انگلیس	FG-DH۸۲,۸۳	UL	HBORE.EX۲۶۵۱۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه
۳۸۱	شیر هیدرانت تر آتش نشانی (Wet Barrel) با ورودی ۶ اینچ و دو عدد خروجی ۲ ۱/۲ اینچ در فشار تست ۲۰ بار و فشار کاری ۱۰ بار	Fire guard	انگلیس	FG-WH۱۰۰,۱۰۱	UL	HBORE.EX۲۶۵۱۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه
۳۸۲	نازل های اسپری کننده آب (Medium Velocity) در سایزهای ۲/۱ و ۴/۳ اینچ با K فاکتورهای ۱۸، ۲۲، ۳۰، ۳۵، ۴۱، ۵۱، ۶۴، ۷۹، ۹۱، ۱۰۲ با ماکزیمم فشار کاری ۱۲ بار با رویه برنز و نیکل کروم .	Fire guard	انگلیس	MV-E	UL	VGYZ.EX۱۶۰۴۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه
۳۸۳	نازل های اسپری کننده آب (High Velocity) دارای صافی در سایز ۴/۳ اینچ با K فاکتورهای ۱۸، ۲۲، ۲۶ و ۳۲ با ماکزیمم فشار کاری ۱۲ بار با رویه برنز و نیکل کروم .	Fire guard	انگلیس	HV-AS	UL	VGYZ.EX۱۶۰۴۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه
۳۸۴	نازل های اسپری کننده آب (High Velocity) بدون صافی در سایز ۴/۳ اینچ با K فاکتورهای ۱۸، ۲۲، ۲۶ و ۳۲ با ماکزیمم فشار کاری ۱۲ بار با رویه برنز و نیکل کروم .	Fire guard	انگلیس	HV-A	UL	VGYZ.EX۱۶۰۴۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه
۳۸۵	شیر پروانه ای در سایزهای ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ با ماکزیمم فشار کاری ۲۰.۷ بار	Fire guard	انگلیس	FG-BO-W	UL	HLXS.EX۱۵۴۵۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۸۶	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۴۰۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Fire guard	انگلیس	-	UL	EX ۱۶۱۶۲	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آزیراک خاور میانه
۳۸۷	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Sunpool	تایوان	SN2511 SN3511	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۳۸۸	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Sunpool	تایوان	SN2521 SN3521	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۳۸۹	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Sunpool	تایوان	SN2522 SN3522	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۳۹۰	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Sunpool	تایوان	SN2512 SN3512	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۳۹۱	اسپرینکلر - عقب رفته (Recessed) - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Sunpool	تایوان	SN2511	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۳۹۲	اسپرینکلر - عقب رفته (Recessed) - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Sunpool	تایوان	SN2521	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۹۳	نازل اسپری پرتابل حریق، مناسب حریق کلاس A و B Nozzles, Spray Hose, Portable: ۱-۱/۲" Rated Discharge Pressure: ۱۰۰ PSI Discharge GPM Wide Open: ۱۳۰	Sunpool	تایوان	SN-FN-150 SN-FN-250	UL	VUFZ.EX26454	22505325	آوند انرژی
۳۹۴	نازل اسپری پرتابل حریق، مناسب حریق کلاس A و B Nozzles, Spray Hose, Portable: ۲-۱/۲" Rated Discharge Pressure: ۱۰۰ PSI Discharge GPM Wide Open: ۲۰۵	Sunpool	تایوان	SN-FN-150 SN-FN-250	UL	VUFZ.EX26454	22505325	آوند انرژی
۳۹۵	شیر شیلنگی آتش نشانی (Fire Hose Valve) - تنهای نر و مادگی - سایز ۱،۱/۲ و ۲،۱/۲ اینچ - بیشترین فشار کاری ۳۰۰psi	Sunpool	تایوان	SN301 SN302	UL	VTSR.EX16107	71192	آوند انرژی
۳۹۶	اسپرنکلر - بغل زن افقی - استاندارد - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Sunpool	تایوان	SN3516	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۳۹۷	اسپرنکلر - بغل زن افقی - واکنش سریع - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Sunpool	تایوان	SN3526	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۳۹۸	اسپرنکلر - متعارف - استاندارد - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	Sunpool	تایوان	SN3513	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۳۹۹	سپرنکلر بالا زن (واکنش استاندارد) ۱/۲" اینچ با رویه برنز، کروم و سفید ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱،۱۸۲ °C UPRIGHT SPRINKLER / K-FACTOR = (۵.۶) ۸۰	ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM & LPC B	295a/01 for LPCB + 3059128 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	ناریاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۰۰	اسپرینکلر پایین زن (واکنش استاندارد) ۱/۲" اینچ با رویه برنز، کروم و سفید / TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C (۵.۶) = PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR ۸۰	ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM & LPC B	295a/02 for LPCB + 3057359 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۴۰۱	اسپرینکلر بالا زن (واکنش سریع) ۱/۲" اینچ با رویه برنز، کروم و سفید / TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C (۵.۶) = UPRIG HT SPRINKLER / K-FACTOR ۸۰	ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM & LPC B	295a/01 for LPCB + 3059128 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۴۰۲	اسپرینکلر پایین زن (واکنش سریع) ۱/۲" اینچ با رویه برنز، کروم و سفید / TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C (۵.۶) = PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR ۸۰	ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM & LPC B	295a/01 for LPCB + 3060567 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۴۰۳	اسپرینکلر بالا زن (واکنش استاندارد) ۱/۲" و ۳/۴" اینچ با رویه برنز، کروم و سفید / TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C UPRIG HT SPRINKLER / K-FACTOR = (۸) ۱۱۵	ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM	3060567 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۴۰۴	اسپرینکلر پایین زن (واکنش استاندارد) ۱/۲" و ۳/۴" اینچ با رویه برنز، کروم و سفید / TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C C / PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR = (۸) ۱۱۵°	ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM	3060567 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۴۰۵	اسپرینکلر بالا زن (واکنش سریع) ۱/۲" و ۳/۴" اینچ با رویه برنز، کروم و سفید / TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C (۸) = UPRIG HT SPRINKLER / K-FACTOR ۱۱۵	ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM	3059128 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۴۰۶	اسپرینکلر پایین زن (واکنش سریع) ۱/۲" و ۳/۴" اینچ با رویه برنز، کروم و سفید / TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C (۸) = PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR ۱۱۵	ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM	3059128 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۰۷	شیر سیستم تر به سایز ۳" و ۴" و ۶" و ۸" WET ALARM VALVE WITH TRIM / WORKING PRESSURE ۱۲ bar	ROLLAND	فرانسه	Model B & D & E	FM & LPC B	295b/01&02&03 for LPCB + FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۴۰۸	شیر سیستم خشک به سایز ۳" و ۴" و ۶" و ۸" DRY PIPE VALVE WITH TRIM / WORKING PRESSURE ۱۲ bar	ROLLAND	فرانسه	Model B & D & E	FM & LPC B	295b/04&05&06 for LPCB + FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۴۰۹	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	SPP	انگلیس	-	UL & FM	EX3892	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۴۱۰	مجموعه پمپ آتش نشانی Single Stage Horizontal Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	SPP	انگلیس	-	UL & FM	EX4120	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۱۱	مجموعه پمپ آتش نشانی Multistage Horizontal Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	SPP	انگلیس	-	UL & FM	EX4120	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۴۱۲	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Vertical در ظرفیت های ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۵۰، ۵۰۰، ۶۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	SPP	انگلیس	-	UL & FM	EX4557	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۴۱۳	شیر کاهش فشار آب سیستمهای اطفای حریق طرح فلنج با فشار ورودی حداکثر ۳۰۰ Psi و فشار خروجی ۳۰ تا ۱۰۰ Psi در سایزهای ۳"، ۴"، ۶"، ۸"	Z_TIDE	تایوان	UL_BFR_80, 100, 150 ,200	UL	Ex 15524	۲۲۱۹۷۲۸۶ ۶۶۰۴۶۶۲۴	فاتح ستیز

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۱۴	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Patterson	ایرلند - آمریکا	-	UL/FM	EX3910	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۴۱۵	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Patterson	ایرلند - آمریکا	-	UL/FM	EX3909	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۴۱۶	مجموعه پمپ آتش نشانی In-Line در ظرفیت های ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Patterson	ایرلند - آمریکا	-	UL/FM	QXCZ.EX3911	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۱۷	مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Patterson	ایرلند - آمریکا	-	UL/FM	QXXW.EX15211	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۴۱۸	شیردروازه ای با اتصال دوسر فلنج flanged os&y gate valve size: ۲,۲/۵,۳,۴,۵,۶,۸,۱۰,۱۲ in max working pressure :۳۰۰ psi	HD fire PROTECT	هندوستان	GVRS-300 GVRS-16-300 GVRS-16-250	UL-FM	EX16394 3049706	77289505	ایمن گستر سنگسر
۴۱۹	شیردروازه ای با اتصال دوسر فلنج flanged NRS gate valve size: ۲,۲/۵,۳,۴,۵,۶,۸,۱۰,۱۲ in max working pressure :۲۵۰ psi	HD fire PROTECT	هندوستان	GVNR-300 GVNR-16-300 GVNR-16-250	UL-FM	EX16394 349707	77289505	ایمن گستر سنگسر
۴۲۰	شیر پروانه ای با اتصال فلنج Butterfly valve size: (۲,۲.۵,۳,۴,۵,۶,۸) inch max.working pressure :۳۰۰ psi	HD fire PROTECT	هندوستان	HDMG250 HDMW300 HDMWPN16HD NLPN16	UL	EX27247 3049706	77289505	ایمن گستر سنگسر

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۲۱	شیر تست و تخلیه دنده ای test and drain size: ۱, ۱¼, ۱½, ۲ in max working pressure : ۳۰۰ psi	HD fire PROTECT	هندوستان	HD90	UL	EX27230	77289505	ایمن گستر سنگسر
۴۲۲	شیر هشدار دهنده check alarm valve size: ۳, ۴, ۶, ۸ in max working pressure : ۲۵۰ psi	HD fire PROTECT	هندوستان	HA	UL-FM	EX5118 0003047475	77289505	ایمن گستر سنگسر
۴۲۳	شیر سیلابی deluge valve size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸ in max working pressure : ۲۵۰ psi	HD fire PROTECT	هندوستان	RC9	UL	EX5050	77289505	ایمن گستر سنگسر
۴۲۴	شیلینگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	TRONFLEX	چین	TU25	UL	VENF.EX26542	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسی آگراپاد پایار
۴۲۵	شیلینگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	TRONFLEX	چین	TU25	UL	VENF.EX26542	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسی آگراپاد پایار
۴۲۶	شیلینگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	TRONFLEX	چین	TCM25BR	FM		۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسی آگراپاد پایار
۴۲۷	شیلینگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	TRONFLEX	چین	TCM25BR	FM		۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسی آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۲۸	شیلینگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر در Clean Room، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	TRONFLEX	چین	TCR25BR	FM		۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۴۲۹	شیلینگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر در Clean Room، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	TRONFLEX	چین	TCR25BR	FM		۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۴۳۰	اسپرینکلر بالازن واکنش استاندارد، فشار کاری ۱۲ بار (۱۷۵ psi)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD003	UL	VNIV.EX26978	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۴۳۱	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع، فشار کاری ۱۲ بار (۱۷۵ psi)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD004	UL	VNIV.EX26978	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۴۳۲	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD005	UL	VNIV.EX26978	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۴۳۳	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD006	UL	VNIV.EX26978	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۴۳۴	اسپرینکلر دیواری واکنش استاندارد، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD017	UL	VNIV.EX26978	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۴۳۵	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD018	UL	VNIV.EX26978	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۳۶	اسپرینکلر دکوراتیو مخفی واکنش استاندارد، فشار کاری ۱۲ بار (psi) (۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD007	UL	VNIV.EX26978	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۳۷	اسپرینکلر دکوراتیو مخفی واکنش سریع، فشار کاری ۱۲ بار (psi) (۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD008	UL	VNIV.EX26978	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۳۸	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	TRONFLEX	چین	TU25	UL	VENF.EX26542	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۳۹	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	TRONFLEX	چین	TU25	UL	VENF.EX26542	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۴۰	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایزهای ۱/۲ و ۳/۴ اینچ	TRONFLEX	چین	TCM25BR	FM		۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۴۱	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر در Clean Room، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایزهای ۱/۲ و ۳/۴ اینچ	TRONFLEX	چین	TCR25BR	FM		۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۴۲	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	FULLBLAZE	اردن	-	UL	EX۲۷۰۹۴	۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۴۳	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	FULLBLAZE	اردن	-	UL/FM	EX۲۷۳۰۲	۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۴۴	جعبه آتش نشانی هوزریل به صورت دیواری با بازوی اتوماتیک/دستی ۳۰ متر شلنگ و قطر ۱۹ و ۲۵ میلی متر با نازل چرخشی جت - اسپری	FULLBLAZE	اردن	FB-SA۱۹	LPCB	۱۰۹۲Ed/۰۳،۴،۷،۸	۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۴۵	کپسول خاموش کننده CO۲ وزن ۲ و ۵ کیلوگرم	FULLBLAZE	اردن	FB-CD۲	LPCB	۱۰۹۲Ea/۳۱،۳۳	۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۴۶	کپسول خاموش کننده فوم به حجم ۳، ۶، ۹ لیتر	FULLBLAZE	اردن	FBFM۳S	LPCB	۱۰۹۲Ea/۱۶،۱۷،۱۹	۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۴۷	کپسول خاموش کننده پودر سه کاره ABC وزن ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۹، و ۱۲ کیلوگرم	FULLBLAZE	اردن	FBPD۱E	LPCB	##/۱۰۹۲Ea	۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۴۸	کپسول خاموش کننده آب به حجم ۶ و ۹ لیتر	FULLBLAZE	اردن	FBWT۶	LPCB	۱۰۹۲Ea/۲۴,۲۵	۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۴۹	سیستم اطفای حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هودهای صنعتی (Wet Chemical) با حجم ۳، ۶ لیتر	FULLBLAZE	اردن	FBWC ۱	LPCB	۱۰۹۲Ea/۲۲,۲۳	۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۵۰	اسپرينکلر پايين زن واکنش استاندارد - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	NEWAGE	هند	NI ۰۵۲	UL	VNIV.EX ۱۵۲۴۲	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	آتش پاد پارس
۴۵۱	اسپرينکلر بالا زن واکنش استاندارد - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	NEWAGE	هند	NI ۰۳۲	UL	VNIV.EX ۱۵۲۴۲	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	آتش پاد پارس
۴۵۲	اسپرينکلر پايين زن واکنش سریع - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	NEWAGE	هند	NI ۰۶۲	UL	VNIV.EX ۱۵۲۴۲	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	آتش پاد پارس
۴۵۳	اسپرينکلر بالا زن واکنش سریع - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	NEWAGE	هند	NI ۰۴۲	UL	VNIV.EX ۱۵۲۴۲	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	آتش پاد پارس
۴۵۴	اسپرينکلر ديوارى يکطرفه واکنش استاندارد - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	NEWAGE	هند	NI ۰۱۲	UL	VNIV.EX ۱۵۲۴۲	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	آتش پاد پارس
۴۵۵	اسپرينکلر مخفی دکوراتیو Concealed واکنش استاندارد - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	NEWAGE	هند	NI ۰۷۲	UL	VNIV.EX ۱۵۲۴۲	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	آتش پاد پارس
۴۵۶	شير دروازه ای رزوه بلند (OS&Y)، اتصال دو سر فلنج، سایز های ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۲ بار (۱۷۵ Psi) برای نوع PN۱۰ و ۱۵/۹ بار (۲۳۲ psi) برای نوع PN۱۶	JINAN MEIDE	چین	Z۴۱X XZ۴۱X	UL/FM	HMRZ.EX ۱۵۹۷۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۵۷	شیر دروازه ای رزوه بلند (OS&Y)، اتصال دو سر Grooved، سایز های ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ، فشار کاری ۲۵۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	Z۸۱X XZ۸۱X	UL/FM	HMRZ.EX ۱۵۹۷۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۵۸	شیر دروازه ای رزوه بلند (OS&Y)، اتصال یک سر فلنج و یک سر Grooved، سایز های ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ، فشار کاری ۲۵۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	Z۵۱X	UL/FM	HMRZ.EX ۱۵۹۷۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۵۹	شیر دروازه ای ساقه ثابت (NRS)، اتصال دوسر فلنج، سایز های ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰ و ۲۴ اینچ، فشار کاری ۱۲ بار (Psi ۱۷۵) برای نوع PN۱۰ و ۱۵/۹ بار (psi ۲۳۲) برای نوع PN۱۶	JINAN MEIDE	چین	Z۴۵X Z۴۵XC	UL/FM	HMRZ.EX ۱۵۹۷۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۶۰	شیر دروازه ای ساقه ثابت (NRS)، اتصال دوسر Grooved، سایز های ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۲۵۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	Z۸۵X Z۸۵XC	UL/FM	HMRZ.EX ۱۵۹۷۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۶۱	شیر دروازه ای ساقه ثابت (NRS)، اتصال یک سر فلنج و یک سر Grooved، سایز های ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ، فشار کاری ۲۵۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	Z۵۵X	UL/FM	HMRZ.EX ۱۵۹۷۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۶۲	شیر پروانه ای ویفر، اتصال فلنج، دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	D۳۷۱X XD۳۷۱X XD۳۷۱XL	UL/FM/VDS	HLXS.EX ۲۶۴۱۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۶۳	شیر پروانه ای، اتصال Grooved، دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	D۳۸۱X XD۳۸۱X	UL/FM/VDS	HLXS.EX ۲۶۴۱۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۶۴	شیر پروانه ای، اتصال دنده ای، دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال، سایزهای ۱، ۱/۴، ۱، ۱/۲، ۱ و ۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵ Psi	JINAN MEIDE	چین	XD۳۱۱	UL/FM	HLXS.EX ۲۶۴۱۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۶۵	شیر یکطرفه دریچه ای، اتصال فلنج، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	H۴۴X۲	UL/FM	HMER.EX ۱۶۲۰۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۶۶	شیر یکطرفه دریچه ای، اتصال Grooved، سایز ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	H۸۴X H۸۴XF۴	UL/FM	HMER.EX۱۶۲۰۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۶۷	شیر یکطرفه ویفر بین فلنچی، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	DH۷۷X	UL	HMER.EX۱۶۲۰۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۶۸	صافی نوع Y، اتصال دو سر فلنچ، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	V۴	UL	HLCV.EX۱۶۲۰۲	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۶۹	صافی نوع Y، اتصال دو سر Grooved، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	V۸	UL	HLCV.EX۱۶۲۰۲	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۷۰	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۴ بار (Psi ۲۰۳)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	JINAN MEIDE	چین	MDFU	UL	VENF.EX۲۷۶۸۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۷۱	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۴ بار (Psi ۲۰۳)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	JINAN MEIDE	چین	MDFU	UL	VENF.EX۲۷۶۸۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۷۲	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۴ بار (Psi ۲۰۳)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	JINAN MEIDE	چین	MDFB	UL	VENF.EX۲۷۶۸۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۷۳	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۴ بار (Psi ۲۰۳)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	JINAN MEIDE	چین	MDFB	UL	VENF.EX۲۷۶۸۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۷۴	لوله فولادی رده ۱۰ سایز های ۳/۴، ۱، ۱/۴، ۱/۲، ۱، ۲، ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ اینچ	J INAN MEIDE	چین	...	UL/FM	VIZY.EX۲۶۵۵۰	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۷۵	لوله فولادی رده ۴۰ سایز های ۳/۴، ۱، ۱/۴، ۱/۲، ۱، ۲، ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ اینچ	J INAN MEIDE	چین	...	UL/FM	VIZY.EX۲۶۵۵۰	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۷۶	زانوی گالوانیزه، نوع ۴۵ و ۹۰ درجه، سایز ۱/۲ تا ۶ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سایز ۲ اینچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اینچ)	J INAN MEIDE	چین	۱۲۰ / ۹۰	UL/FM	HHXX.EX۶۶۲۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۷۷	زانوی کاهنده گالوانیزه، سایز ۳/۴ تا ۴ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سایز ۲ اینچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اینچ)	J INAN MEIDE	چین	۹۰R	UL/FM	HHXX.EX۶۶۲۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۷۸	سه راه گالوانیزه، سایز ۱/۲ تا ۶ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سایز ۲ اینچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اینچ)	J INAN MEIDE	چین	۱۳۰	UL/FM	HHXX.EX۶۶۲۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۷۹	سه راه کاهنده گالوانیزه، سایز ۳/۴ تا ۴ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سایز ۲ اینچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اینچ)	J INAN MEIDE	چین	۹۰R	UL/FM	HHXX.EX۶۶۲۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۸۰	بوشن گالوانیزه، سایز ۱/۲ تا ۴ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سایز ۲ اینچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اینچ)	J INAN MEIDE	چین	۲۲۰	UL/FM	HHXX.EX۶۶۲۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۸۱	تبدیل گالوانیزه، سایز ۱/۲ تا ۴ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سایز ۲ اینچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اینچ)	J INAN MEIDE	چین	۲۴۰	UL/FM	HHXX.EX۶۶۲۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۸۲	درپوش گالوانیزه، سایز ۱/۲ تا ۶ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سایز ۲ اینچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اینچ)	J INAN MEIDE	چین	۳۰۰	UL/FM	HHXX.EX۶۶۲۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۸۳	مهره ماسوره سایز ۱/۲ تا ۴ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi	J INAN MEIDE	چین	۳۳۰ / ۳۴۰	FM		۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۸۴	مغزی گالوانیزه سایز ۱/۲ تا ۶ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi	J INAN MEIDE	چین	۲۸۰	FM		۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۸۵	کوپلینگ Grooved نوع صلب، سایز ۱ تا ۱۲ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سایز ۲،۱/۲ اینچ) و ۳۰۰ Psi (از ۳ اینچ)	J INAN MEIDE	چین	۱G	UL/FM/VDS /L PCB	VIZM.EX۶۶۶۴ ۹۸۸۵۰۱	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۸۶	کوپلینگ Grooved نوع منعطف، سایز ۱ تا ۸ اینچ، فشار کاری ۳۰۰ Psi (تا سایز ۶ اینچ) و ۴۵۰ Psi (سایز ۸ اینچ)	J INAN MEIDE	چین	۱N	UL/FM/VDS /L PCB	VIZM.EX۶۶۶۴، ۹۸۸۵۰۱	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۸۷	زانو با اتصال Grooved. سایز ۱/۴ تا ۸ اینچ، نوع ۱۱.۲۵، ۲۲.۵ و ۴۵ و ۹۰ درجه، فشار کاری ۵۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	۹۰/۱۰۵/۱۱۰/۱۲۰	UL/FM	VIZA.EX۶۰۹۷	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۸۸	سه راه با اتصال Grooved. سایز ۱/۴ تا ۸ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	۱۳۰	UL/FM	VIZA.EX۶۰۹۷	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۸۹	سه راهی مکانیکال Grooved. سایز ۲ تا ۸ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	۳G, ۳JS	UL/FM	VIZA.EX۶۰۹۷	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۹۰	تبدیل کاهنده Grooved با خروجی دنده ای یا Grooved.	JINAN MEIDE	چین	۲۴۰, ۲۴۰N	UL/FM	VIZA.EX۶۰۹۷	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۹۱	فلنج Grooved. سایز ۲ تا ۱۲ اینچ، فشار کاری ۳۰۰ Psi (تا سایز ۸ اینچ) و ۲۲۵ Psi (از ۱۰ اینچ)	JINAN MEIDE	چین	۳۲۱	UL/FM	VIZM.EX۶۶۶۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۹۲	درپوش Grooved. سایز ۱/۴ تا ۱۲ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	۳۰۰	UL/FM	VIZA.EX۶۰۹۷	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۹۳	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	AMAN FIRE	UAE	-	UL	EX۲۶۶۴۸	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	صنعت محور ایمن اندیش
۴۹۴	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	AMAN FIRE	UAE	-	UL	EX۲۶۵۲۶	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	صنعت محور ایمن اندیش

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۹۵	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۱۰۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	MINOVA	امارات	-	UL	QXZU.EX۲۶۶۳۲	۲۲۶۱۷۵۲۵	هونام هیریدان هویدا
۴۹۶	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	MINOVA	امارات	-	UL	EX۲۶۹۲۳	۲۲۶۱۷۵۲۵	هونام هیریدان هویدا
۴۹۷	شلنگ آتش نشانی به همراه قرقره قابلیت نصب در کابینت ، ۱۹ میلیمتر در ۳۰ متر اتوماتیک / دستی ، ابعاد ۸۰۰x۸۰۰x۲۶۰	MINOVA	امارات	MIN/۱۹mm۳۰ metre C M/N	BSI	KM۵۶۳۱۸۷	۲۲۶۱۷۵۲۵	هونام هیریدان هویدا
۴۹۸	شلنگ آتش نشانی به همراه قرقره قابلیت نصب در کابینت ، ۲۵ میلیمتر در ۳۰ متر اتوماتیک / دستی ، ابعاد ۸۰۰x۸۰۰x۳۰۰	MINOVA	امارات	MIN/۲۵mm۳۰ metre C M/N	BSI	KM۵۶۳۱۸۷	۲۲۶۱۷۵۲۵	هونام هیریدان هویدا
۴۹۹	شلنگ آتش نشانی به همراه قرقره قابلیت نصب بر دیوار ، ۱۹ میلیمتر در ۳۰ متر اتوماتیک / دستی ، ابعاد ۸۰۰x۸۰۰x ۲۶۰	MINOVA	امارات	MIN ۱۹mm۳۰m etre WM/A	BSI	KM۵۶۳۱۸۷	۲۲۶۱۷۵۲۵	هونام هیریدان هویدا
۵۰۰	شلنگ آتش نشانی به همراه قرقره قابلیت نصب بر دیوار ، ۲۵ میلیمتر در ۳۰ متر اتوماتیک / دستی ، ابعاد ۸۰۰x۸۰۰x۳۰۰	MINOVA	امارات	MIN ۲۵mm۳۰m etre WM/A	BSI	KM۵۶۳۱۸۷	۲۲۶۱۷۵۲۵	هونام هیریدان هویدا
۵۰۱	فلوسوئیچ نوع پارویی، دارای فشار کار ۴۵۰ PSI ۱ اینچ ، ۱.۲۵ اینچ ، ۱.۵۰ اینچ ، ۲.۰۰ اینچ	IRON MAN	چین	IMT ۶۰۰۱	UL	US Q T.S ۳۵۸۱۱	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۰۲	فلوسوئیچ نوع پارویی، دارای فشار کار ۴۵۰ PSI ۲ اینچ ، ۲.۵ اینچ ، ۳ اینچ ، ۴ اینچ ، ۵ اینچ ، ۶ اینچ ، ۸ اینچ	IRON MAN	چین	IM ۶۰۰۱	UL/FM	US Q T.S ۳۵۸۱۱	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن
۵۰۳	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۲۵۰ PSI، سایز ۱/۲ - ۲، ۲ اینچ	IRON MAN	چین	Synmex	UL	EX ۲۷۴۴۸	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن
۵۰۴	شیلنگ آتش نشانی (Double jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۳۰۰ PSI، سایز ۱/۲ - ۱، ۱/۲-۲ اینچ	IRON MAN	چین	IM-FH-DJ	UL	EX ۲۷۴۴۸	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن
۵۰۵	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی NBR/PVC، دارای فشار تست ۲۵۰ PSI، سایز ۱، ۱/۲-۲، ۲-۱/۲ اینچ	IRON MAN	چین	IM-FH-D	UL	EX ۲۷۴۴۸	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن
۵۰۶	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۲۵۰ PSI، سایز ۱/۲ - ۱ اینچ	IRON MAN	چین	IM-FH-SJ	UL	EX ۲۷۴۴۸	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن
۵۰۷	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰ PSI، سایز ۱/۲ - ۱ اینچ	IRON MAN	چین	IM ۴۰۱	FM	۳۰۶۱۹۵۴	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن
۵۰۸	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰ PSI، سایز ۳/۴ - ۱ اینچ	IRON MAN	چین	IM ۴۵۱	FM	۳۰۶۱۹۵۴	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن
۵۰۹	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰ PSI، سایز ۲ اینچ	IRON MAN	چین	IM ۵۰۱	FM	۳۰۶۱۹۵۴	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن
۵۱۰	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰ PSI، سایز ۱/۲ - ۲ اینچ	IRON MAN	چین	IM ۶۵۱	FM	۳۰۶۱۹۵۴	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۱۱	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	AIKAH PUMP	امارات	-	UL/FM	EX۲۶۷۲۳	۲۲۸۵۵۸۱۸	صباتام صنعت
۵۱۲	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	AIKAH PUMP	امارات	-	UL	EX۲۷۱۶۷	۲۲۸۵۵۸۱۸	صباتام صنعت
۵۱۳	سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هود های صنعتی Pre-Engineered حجم مخزن LTR ۱۵.۹ Wet Chemical agent دارای ۵-۶ نازل	AirFire	ایتالیا	ARFCHEF۱۰ C ARFCHEF۱۲ C	LPCB	۱۴۰۸a	۲۲۴۸۷۱۸۱	آریا الکترو گستر سوشینانت
۵۱۴	سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هود های صنعتی Pre-Engineered حجم مخزن LTR ۲۵.۳ Wet Chemical agent دارای ۷-۱۰ نازل	AirFire	ایتالیا	ARFCHEF۱۴ C ARFCHEF۱۶ C ARFCHEF۱۸ C ARFCHEF۲۰ C	LPCB	۱۴۰۸a	۲۲۴۸۷۱۸۱	آریا الکترو گستر سوشینانت
۵۱۵	شیر تست و تخلیه سیستم اطفای اسپرینکلر رزوه ای سایز ۱/۴، ۱/۲، ۱ و ۲ اینچ - فشار کاری ۳۰۰ psi	Y.S VALVE	تایوان	YS-H۶۱،۶۲	UL FM	EX۲۶۷۶۰	۷۱۱۹۲	آوند انرژی

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۱۶	اسپرینکلر - بالا زن - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	Protector	تایوان	PS ۰۰۱	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۱۷	اسپرینکلر - پایین زن - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ و ۱۸۲ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	Protector	تایوان	PS ۰۰۲	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۱۸	اسپرینکلر - مخفی - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ و ۵۷ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	Protector	تایوان	PS ۰۰۳	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۱۹	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ و ۱۴۱ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	Protector	تایوان	PS ۰۰۴	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۲۰	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	Protector	تایوان	PS ۰۰۵	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۲۱	اسپرینکلر - مخفی - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	Protector	تایوان	PS ۰۰۶	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۲۲	اسپرینکلر - بغل زن - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	Protector	تایوان	PS ۰۰۷	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۲۳	اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	Protector	تایوان	PS ۰۰۸	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۲۴	اسپرینکلر - بالا زن - استاندارد - سایز ۳/۴ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۸$	Protector	تایوان	PS ۲۱۵	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۲۵	اسپرینکلر - پایین زن - استاندارد - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	Protector	تایوان	PS ۲۱۶	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۲۶	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	Protector	تایوان	PS ۲۲۵	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۲۷	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	Protector	تایوان	PS ۲۲۶	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۲۸	اسپرینکلر - بغل زن - استاندارد - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	Protector	تایوان	PS ۲۱۷	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۲۹	اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	Protector	تایوان	PS ۲۲۷	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۳۰	اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	Protector	تایوان	PS ۱۸۲	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۳۱	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی سایز ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi اتصال flange-flange Wet alarm valve	Protector	تایوان	Model H	UL	EX5322	۷۱۱۹۲	آوند انرژی

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۳۲	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی سایز ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰ psi اتصال flange-flange Wet alarm valve	Protector	تایوان	Model P	UL	EX5322	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۳۳	شیر سیلابی سایز ۲، ۲.۵، ۳ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi Deluge Valve	Protector	تایوان	Model P	UL	EX5332	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۳۴	شیر سیلابی سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi Deluge Valve	Protector	تایوان	Model A	UL	EX5332	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۳۵	شیر سیلابی سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰ psi Deluge Valve	Protector	تایوان	Model H2	UL	EX5332	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۳۶	شیر سیلابی سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰ psi Deluge Valve	Protector	تایوان	Model H2	UL	EX5332	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۳۷	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	IS S S	مصر	-	UL/FM	EX ۱۶۰۷۸ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۳۸	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	ISS S	مصر	-	UL/FM	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۳۹	شیر پروانه ای مدل گرو با فشار کاری ۳۰۰psi دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال Size: ۲، ۲.۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ inch	Mobiak	یونان	MBK۱۷- GD-۳۸۱X	UL/FM	EX۲۷۵۵۷ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۴۰	شیر پروانه ای مدل ویفر با فشار کاری ۳۰۰psi دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال Size: ۲، ۲.۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ inch	Mobiak	یونان	MBK۱۷- WD-۳۷۱X	UL/FM	EX۲۷۵۵۷ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۴۱	شیر هیدرانت خشک آتش نشانی با فشار کاری ۲۵۰psi با ورودی شیر سایز ۱/۴-۵ اینچ و با دو خروجی سایز ۱/۲ اینچ و یک خروجی ۱/۲-۴ اینچ	Mobiak	یونان	MBK۱۷-MH- ۱۵۱۰FA MBK۱۷-MH- ۱۵۱۰A	UL/FM	EX۲۷۵۵۶ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۴۲	شیر یکطرفه Swing-type با فشار کاری ۳۰۰ psi - نصب به صورت افقی و عمودی Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	Mobiak	یونان	MBK۱۷- MH- XQH-۳۰۰	UL/FM	EX۲۷۵۵۹ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۴۳	شیر یکطرفه Swing-type با فشار کاری ۳۵۰ psi - نصب به صورت افقی Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸ inch	Mobiak	یونان	MBK۱۷- MH- XQH- ۳۵۰G	UL	EX۲۷۵۵۹	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۴۴	نشانگر دیواری باز و بسته بودن خط آتش نشانی برای شیرهای سایز ۴ - ۱۲ اینچ WALL INDICATOR POST,	Mobiak	یونان	MBK۱۷- Q S C Z G	UL/FM	EX۲۷۵۶۰ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۴۵	نشانگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی برای شیرهای سایز ۴ - ۱۲ اینچ UNDERGROUND INDICATOR POST	Mobiak	یونان	MBK۱۷- Z S Q	UL/FM	EX۲۷۵۶۰ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۴۶	شیر دروازه ای با اتصال ، دوسر فلنج مدل OS&Y و NRS فشار کاری ۳۰۰ psi Size: ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, inch	Mobiak	یونان	۱۷-Z۴۱-۳۰۰ ۱۷-Z۴۵-۳۰۰	UL/FM	EX۲۷۵۵۸ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۴۷	شیر دروازه ای با اتصال ، دوسر فلنج ، دوسر گرو و یک سر فلنج و یک سر گرو ، مدل OS&Y و NRS - با فشار کاری ۲۰۰ psi Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, inch	Mobiak	یونان	۱۷-Z۴۱ ۱۷-Z۴۸۱ ۱۷-Z۸۱ ۱۷-Z۴۵ ۱۷-Z۴۸۵ ۱۷-Z۸۵	UL/FM	EX۲۷۵۵۸ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۴۸	شیر دروازه ای با آلیاژ مس ، سایز ۱ اینچ ، مخصوص فایر باکس به صورت فلکه ای و اهرمی	Mobiak	یونان	۰۶-۰۴۳A-۰۰ ۰۶-۰۴۳A۱-۰۰	LPC B	۱۱۵۳Ab/۰۱ ۱۱۵۳Ab/۰۲	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۴۹	شیر آتش نشانی زمینی سایز DN۵۰ و DN۶۵ برای رایزرهای تر، برای فشار کم تا حداکثر ۱۵ Bar	Mobiak	یونان	۰۶-۱۹۸A-۰۰ ۰۶-۱۹۸A۱-۰۰	LPC B	۱۱۵۳Ae/۰۱ ۱۱۵۳Ae/۰۲	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۵۰	شیر آتش نشانی زمینی سایز DN۵۰ و DN۶۵ برای رایزرهای تر با ورودی نری و مادگی سایز ۲.۱/۲ ، برای فشار کم تا حداکثر ۱۵ Bar	Mobiak	یونان	۰۶-۱۹۸B-۰۰ ۰۶-۱۹۸B۱-۰۰	LPC B	۱۱۵۳Ae/۰۳ ۱۱۵۳Ae/۰۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۵۱	قرقره آتش نشانی اتوماتیک با بازوی متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm و طول ۳۰ متر ، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	Mobiak	یونان	۱۰-SJR-۱۰B ۱۴-SJR-۰۶B	LPCB	۱۰۳۸S a/۰۳ ۱۰۳۸S a/۰۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۵۲	قرقره آتش نشانی اتوماتیک با لوله متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر ، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	Mobiak	یونان	MBK۱۴-SJR- ۱۳A MBK۱۴- SJR-۱۵A	LPCB	۱۰۳۸S a/۰۹ ۱۰۳۸S a/۱۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۵۳	قرقره آتش نشانی دستی ثابت ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	Mobiak	یونان	۱۰-SJR-۰۲A ۱۰-SJR-۰۲B	LPCB	۱۰۳۸S a/۰۶ ۱۰۳۸S a/۰۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۵۴	قرقره آتش نشانی دستی با بازوی متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	Mobiak	یونان	۱۴-SJR-۰۸A ۱۰-SJR-۰۷B	LPCB	۱۰۳۸S a/۰۱ ۱۰۳۸S a/۰۲	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۵۵	قرقره آتش نشانی دستی با لوله متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر ، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	Mobiak	یونان	۱۴-SJR-۱۲A ۱۴-SJR-۱۴A	LPCB	۱۰۳۸S a/۰۸ ۱۰۳۸S a/۱۰	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۵۶	شیلنگ آتش نشانی برزنتی دولایه با سایز ۱-۱/۲" و ۲-۱/۲" با فشار تست Psi ۳۰۰	Mobiak	یونان	MZQE	UL	EX۲۶۴۰۸	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۵۷	شیرسیامی چهار راهی با سایز خروجی ۱۵۰mm (۶")	Mobiak	یونان	۰۸-۲۰۳-۰۰	LPCB	۱۱۵۳Ad/۰۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۵۸	شیرسیامی دوراهی با سایز خروجی ۱۰۰mm (۴")	Mobiak	یونان	۰۸-۲۰۲-۰۰	LPCB	۱۱۵۳Ad/۰۲	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۵۹	نازل اسپری کننده آب با بدنه آلومینیومی و کاور پلاستیکی ، سایز خروجی ۱۳ میلی متر (۱/۲") با ورودی نری ۲" اینچ ، جت مستقیم و یک جت اسپری ثابت	Mobiak	یونان	۰۷-۱۰۸C-۰۰	LPCB	۱۱۵۳Ac/۰۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۶۰	نازل اسپری کننده آب با بدنه آلومینیومی و کاور پلاستیکی ، سایز خروجی ۱۳ میلی متر (۱/۲") با ورودی مادگی ۴" اینچ ، جت مستقیم و یک جت اسپری ثابت	Mobiak	یونان	۰۷-۱۰۸A-۰۰	LPCB	۱۱۵۳AC/۰۲	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۶۱	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea (۲۰۰ FM) با فشار سیلندر ۴۲ و ۲۵ بار، سایزهای سیلندر (۱۴.۵lt) و ۳۲lt و ۵۰lt و ۹۰lt و ۱۲۰lt و ۱۵۰lt) به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی ، دستی و کلیه متعلقات مربوطه	Mobiak	یونان	HFC-SYS- ۲۵ HFC-SYS- ۴۲	VDS	S ۳۱۸۰۰۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۶۲	شیر یکطرفه هشدار دهنده سیستم اسپرینکلر (Wet alarm valve) S size: ۴ , ۶ inch با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MBK۱۹-WET- ALARM- VALVE	UL	EX۲۸۰۲۸	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۶۳	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، بالا زن واکنش استاندارد (SR) ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MB۰۰۳- MBK۱۹-SR- UPRIGHT	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۶۴	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، بالا زن واکنش سریع (QR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MB۰۰۴- MBK۱۹-QR- UPRIGHT	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۶۵	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، پایین زن واکنش استاندارد (SR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MB۰۰۵- MBK۱۹-SR- PENDENT	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۶۶	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، پایین زن واکنش سریع (QR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MB۰۰۶- MBK۱۹-QR- PENDENT	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۶۷	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، افقی دیواری واکنش استاندارد (SR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MB۰۱۷- MBK۱۹-SR- HORIZONTAL	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۶۸	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، افقی دیواری واکنش سریع (QR) ، ۵۷ ، ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MB۰۱۸- MBK۱۹-QR- HORIZONTAL	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتا
۵۶۹	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، مخفی واکنش استاندارد (SR) ، ۵۷ ، ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MB۰۰۷- MBK۱۹-SR- CONCEALED	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتا
۵۷۰	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، مخفی واکنش سریع (QR) ، ۵۷ ، ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MBOO۸- MBK۱۹-QR- CONCEALED	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتا
۵۷۱	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۵۰۰، ۴۵۰۰، ۵۵۰۰، ۶۵۰۰، ۷۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Mobiak	یونان	-	UL	EX۲۷۹۳۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتا
۵۷۲	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Mobiak	یونان	-	UL	EX۲۸۰۰۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۷۳	سیستم اطفاء گازی ۰۱ - IG - ۱۰۰ - IG - ۵۴۱ - IG - ۵۵ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	Mobiak	یونان	Minoas ۲۰۰،۳۰۰	VDS	S ۳۲۰۰۰۲	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۷۴	پکیج سیستم اطفاء اتوماتیک گازی آشپزخانه (ABF - Wet) ۹ (Chemical) لیتری (حداکثر ۴ نازل) و ۱۲ لیتری (حداکثر ۶ نازل) و ۱۶ لیتری (حداکثر ۸ نازل) به همراه کلیه متعلقات توجه: در انتخاب این مجموعه باید کلیه الزامات استاندارد و طراحی به صورت جداگانه بررسی گردد. این مجموعه ممکن است برای هر آشپزخانه ای مناسب نباشد.	Mobiak	یونان	MBK۱۵- ۰۹،۱۲،۱۶(۰)FCS	LPC B	۱۵۳۴a	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۷۵	دکتور جریان آب (فلوسوییچ) مناسب برای لوله ۲، ۲/۵، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اینچ Waterflow Detector	System Sensor	چین	WFD #	UL	USQ.T.S ۷۳۹	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۷۶	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفای آبی مناسب برای شیرهای دستی Supervisory S witch	System Sensor	چین	OSY۲ PIBV۲ PSP ۱	UL	USQ.T.S ۷۳۹	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۷۷	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفاء مناسب برای سیستم های خشک بصورت سویچ فشار Pressure S witch	System Sensor	چین	EPS #	UL	USQ.T.S ۷۳۹	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۷۸	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided، به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۷۵ Psi، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز های ۱/۲ و ۳/۴ اینچ به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر	DAEJIN SANUP	کره جنوبی	DJ ۲۵UB	UL LPC B	VENF.EX ۱۵۰۸۳ ۱۲۹۸a	۷۱۱۹۲	آوند انرژی

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۷۹	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، فشارکاری ۱۷۵ Psi، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز های ۱/۲ و ۳/۴ اینچ به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر	DAEJIN SANUP	کره جنوبی	DJ ۲۵B	UL FM	VENF.EX ۱۵۰۸۳ ۳۰۵۳۳۰۸	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۸۰	اسپرینکلر اتوماتیک بالا زن با پاسخ استاندارد Kfactor :۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ در رنگ های کروم و برنجی و درجه حرارت های ۵۷-۶۸-۷۹ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY ۳۳۲۳	UL	EX ۱۶۳۵۰	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۵۸۱	اسپرینکلر اتوماتیک پایین زن با پاسخ استاندارد Kfactor :۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ در رنگ های سفید ، کروم و برنجی و درجه حرارت های ۵۷-۶۸-۷۹ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY ۳۳۲۷	UL	EX ۱۶۳۵۰	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۵۸۲	اسپرینکلر اتوماتیک دیواری با پاسخ استاندارد Kfactor :۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ در رنگ های سفید ، کروم و برنجی و درجه حرارت های ۵۷-۶۸-۷۹ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY ۳۳۲۹	UL	EX ۱۶۳۵۰	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۵۸۳	اسپرینکلر اتوماتیک بالا زن با پاسخ سریع Kfactor :۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ دارای رنگ های کروم و برنجیو درجه حرارت ۶۸ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY ۳۴۲۳	UL	EX ۱۶۳۵۰	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۵۸۴	اسپرینکلر اتوماتیک پایین زن با پاسخ سریع Kfactor :۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ و رنگ های سفید کروم و برنجی و درجه حرارت- ۶۸ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY ۳۴۲۷	UL	EX ۱۶۳۵۰	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۵۸۵	اسپرینکلر اتوماتیک دیواری با پاسخ سریع Kfactor :۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ دارای رنگ های سفید کروم و برنجی و درجه حرارت ۶۸ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY ۳۴۲۹	UL	EX ۱۶۳۵۰	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۸۶	سیستم تر دارای سایزهای ۲، ۲ ۱/۲، ۲ ۱/۴، ۲ اینچ و فشار کاری ۳، ۴، ۶، ۳۰۰ psi	Duyar	ترکیه	Y۴۰۱۰	UL	□ EX۱۶۳۸۵	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۵۸۷	شیر تست و درین دارای سایزهای ۱، ۱/۴، ۱/۲، ۲ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi Kfactor : ۸.۰ و ۵.۶	Duyar	ترکیه	Y۴۰۳۰	UL	EX۱۶۲۵۸	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۵۸۸	شیر OS & Y دارای سایزهای ۲ ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi	Duyar	ترکیه	Y۴۰۴۰	FM	EX۱۵۷۹۹	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۵۸۹	شیر OS & Y دارای سایزهای ۲ ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ و فشار کاری ۱۷۵ psi	Duyar	ترکیه	T۱۴۲۵	UL	EX۱۵۷۹۹	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۵۹۰	شیر پروانه ای دارای سایزهای ۲ ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi اتصال GROOVE	Duyar	ترکیه	Y۴۰۲۵	UL	EX۲۶۹۳۹	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۵۹۱	شیر پروانه ای دارای سایزهای ۲ ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi اتصال WAFER	Duyar	ترکیه	Y۴۰۲۱ Y۴۰۲۰	UL	EX۲۶۹۳۹	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۵۹۲	وسیله تشخیص جریان (فلوسویچ) دارای سایزهای ۲، ۲ ۱/۲، ۳، ۴، ۶ اینچ فشار کاری ۳۰۰ PSI اتصال GROOVE	Duyar	ترکیه	Y۴۰۷۰ Y۳۰۰۳	UL	EX۲۸۰۱۲	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۵۹۳	شیر یکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب بصورت عمودی و افقی - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	NingJ in (APC)	چین	MH-XQH-۳۰۰	UL	EX۱۶۳۸۴	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۹۴	شیر یکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب بصورت عمودی و افقی - بیشترین فشار کاری: ۳۵۰ psi - سایز ۱۰ و ۱۲ اینچ	NingJ in (APC)	چین	XQH-۳۵۰ XQH-۳۵۰-F XQH-۳۵۰-FG-A MH-XQH-۳۵۰-FG-B	UL	EX۱۶۳۸۴	۷۱۱۹۲	آوند انرژی

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۹۵	شیر یکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب بصورت افقی - بیشترین فشار کاری: ۳۵۰psi - سایز ۲ الی ۸ اینچ	NingJ in (APC)	چین	MH-XQH-۳۵۰G MH-XQH-۳۵۰F MH-XQH-۳۵۰GF-A MH-XQH-۳۵۰GF-B	UL	EX۱۶۳۸۴	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۹۶	شیر دروازه ای - GATE VALVES - نوع OS&Y - بیشترین فشار کاری: ۲۰۰psi , ۳۰۰psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	NingJ in (APC)	چین	Z۴۱-۲۰۰,۳۰۰ (A) Z۴۸۱-۲۰۰,۳۰۰ (A) Z۸۱-۲۰۰,۳۰۰ (A)	UL	EX۱۵۶۶۷	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۹۷	شیر پروانه ای - Groove - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	NingJ in (APC)	چین	GD-۳۸۱X GD-۳۸۱Y	UL	EX۱۶۳۸۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۹۸	شیر پروانه ای - Wafer - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	NingJ in (APC)	چین	WD-۳۷۱X WD-۳۷۱Y	UL	EX۱۶۳۸۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۹۹	شیر پروانه ای - یک سر فلنج یک سر Groove - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi - سایز ۲.۵ الی ۱۰ اینچ	NingJ in (APC)	چین	HFGD-۳۸۱X HFGD-۳۸۱Y	UL	EX۱۶۳۸۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۶۰۰	شیر پروانه ای - یک سر فلنج یک سر Groove - بیشترین فشار کاری: ۱۷۵psi - سایز ۲.۵ الی ۱۰ اینچ	NingJ in (APC)	چین	HFGD-۳۸۱X-۱۷۵ HFGD-۳۸۱Y-۱۷۵	UL	EX۱۶۳۸۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۶۰۱	شیر پروانه ای - دو سر Groove - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi - سایز ۲.۵ الی ۱۰ اینچ	NingJ in (APC)	چین	HGD-۳۸۱X HGD-۳۸۱Y	UL	EX۱۶۳۸۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۶۰۲	شیر پروانه ای - دو سر Groove - بیشترین فشار کاری: ۱۷۵psi - سایز ۲.۵ الی ۱۰ اینچ	NingJ in (APC)	چین	HGD-۳۸۱X-۱۷۵ HGD-۳۸۱Y-۱۷۵	UL	EX۱۶۳۸۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۶۰۳	اسپرینکلر دیواری افقی واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۷۹و۸۵و۹۷	Zhejiang Youtaike	چین	Ut0001	UL	EX۲۷۰۶۰	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم
۶۰۴	اسپرینکلر دیواری افقی واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۶۸	Zhejiang Youtaike	چین	Ut0002	UL	EX۲۷۰۶۰	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم
۶۰۵	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۷۹و۸۵و۹۷	Zhejiang Youtaike	چین	Ut0003	UL	EX۲۷۰۶۰	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۰۶	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۶۸	Zhejiang Youtaike	چین	Ut0004	UL	EX۲۷۰۶۰	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم
۶۰۷	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۷۹، ۶۸ و ۵۷	Zhejiang Youtaike	چین	Ut0005	UL	EX۲۷۰۶۰	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم
۶۰۸	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۶۸	Zhejiang Youtaike	چین	Ut0006	UL	EX۲۷۰۶۰	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم
۶۰۹	اسپرینکلر نوع متعارف استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۶۸	Zhejiang Youtaike	چین	Ut0007	UL	EX۲۷۰۶۰	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم
۶۱۰	خاموش کننده ۱، ۲، ۴، ۶، ۹ و ۱۲ کیلوگرمی پودر و گاز تحت فشار با پودر ABC	SRI	مالزی	FEX۱##	bsi	KM ۵۸۶۸۵۰	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	نارفوم کار
۶۱۱	خاموش کننده گازی ۲، ۵ کیلوگرمی دی اکسید کربن (جنس سیلندر: استیل/ آلومینیوم/ کروم مولیبدن استیل)	SRI	مالزی	FEX۱##	bsi	KM ۵۸۶۸۵۰	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	نارفوم کار
۶۱۲	خاموش کننده ۶، ۹ لیتری تحت فشار فوم	SRI	مالزی	FEX۱##	bsi	KM ۵۸۶۸۵۰	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	نارفوم کار
۶۱۳	خاموش کننده ۹ لیتری تحت فشار آب	SRI	مالزی	FEX۱##	bsi	KM ۵۸۶۸۵۰	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	نارفوم کار
۶۱۴	خاموش کننده ۹ لیتری کارتريج داخل فوم و کارتريج داخل آب	SRI	مالزی	FEX۱##	bsi	KM ۵۸۶۸۵۰	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	نارفوم کار
۶۱۵	خاموش کننده ۲۵ و ۵۰ کیلوگرمی کارتريج خارج پودر و گاز با پودر ABC	SRI	مالزی	FEX۲۲#	bsi	KM ۵۷۵۳۳	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	نارفوم کار
۶۱۶	خاموش کننده ۲۵ و ۵۰ کیلوگرمی تحت فشار پودر و گاز با پودر ABC	SRI	مالزی	FEX۲۲#	bsi	KM ۵۷۵۳۳	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۱۷	قرقره به همراه شیلنگ - عملکرد دستی و خودکار - نوع ثابت و چرخشی قطر شیلنگ ۱۹ میلیمتر	SRI	مالزی	HRS ۰۳۲,۳۴,۲۸,۳ ۰-SS-۰۲۲-RD	bsi	KM ۵۱۸۵۷	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	نارفوم کار
۶۱۸	قرقره به همراه شیلنگ - عملکرد دستی و خودکار - نوع ثابت و چرخشی قطر شیلنگ ۲۵ میلیمتر	SRI	مالزی	HRS ۰۳۱,۳۳,۲۷,۲ ۹-SS-۰۲۲-RD	bsi	KM ۵۱۸۵۷	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	نارفوم کار
۶۱۹	اسپرینگلر بالازن - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (k=5.6(۸۰) - فشار کاری ۱۲.۱ بار- با رویه نیکل کروم و سفید	FLAM E GUAR D	انگلستان	FL۱۰۰U	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)
۶۲۰	اسپرینگلر پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (k=۵.۶(۸۰) - فشار کاری ۱۲.۱ بار- با رویه نیکل کروم و سفید	FLAM E GUAR D	انگلستان	FL۱۰۰P	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)
۶۲۱	اسپرینگلر بالازن - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲" - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (k=۵.۶(۸۰) - فشار کاری ۱۲.۱ بار- با رویه نیکل کروم و سفید	FLAM E GUAR D	انگلستان	FL۲۰۰U	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)
۶۲۲	اسپرینگلر پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲" - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (k=۵.۶(۸۰) - فشار کاری ۱۲.۱ بار- با رویه نیکل کروم و سفید	FLAM E GUAR D	انگلستان	FL۲۰۰P	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۴	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)
۶۲۳	اسپرینگلر مخفی (فلاش) - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" - دمای عملکرد ۷۴، ۹۶ و ۱۰۴ درجه سانتیگراد ضریب پاشش (k=۵.۶(۸۰) - فشار کاری ۱۲.۱ بار- با رویه نیکل کروم و سفید	FLAM E GUAR D	انگلستان	FL۱۰۰F	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۲۴	اسپرینکلر مخفی (فلاش) - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲" - دمای عملکرد ۷۴، ۹۶ و ۱۰۴ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) k=۵.۶ - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	FLAME GUARD	انگلستان	FL۲۰۰F	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صاحب)
۶۲۵	شیر قطع کن از نوع OS & Y در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-GV۰۱-FF۳۰۰	UL	EX۲۷۸۱۶	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن
۶۲۶	شیر قطع کن از نوع OS & Y در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-GV۰۱-GG۳۰۰	UL	EX۲۷۸۱۶	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن
۶۲۷	شیر قطع کن NRS Gate Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-GV۰۲-۳۰۰FF	UL	EX۲۷۸۱۶	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن
۶۲۸	شیر قطع کن NRS Gate Valve در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-GV۰۲-۳۰۰GG	UL	EX۲۷۸۱۶	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن
۶۲۹	شیر قطع کن پروانه ای در مدل ویفر Butterfly Valve (wafer) سایز (اینچ): ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-BV۰۱	UL	EX۲۷۸۲۰	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن
۶۳۰	شیر قطع کن پروانه ای در مدل (Grooved) Butterfly Valve سایز (اینچ): ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-BV۰۲	UL	EX۲۷۸۲۰	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۳۱	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-CV۰۱	UL	EX۲۷۸۱۹	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن
۶۳۲	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-CV۰۲	UL	EX۲۷۸۱۹	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن
۶۳۳	صافی نوع Y-Strainer در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-SR۰۱	UL	EX۲۷۸۲۱	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن
۶۳۴	صافی نوع Y-Strainer در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-SR۰۲	UL	EX۲۷۸۲۱	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن
۶۳۵	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Post Indicator سایز (اینچ): ۴ تا ۱۲	Top-Safe	چین	TS-IP۰۱	UL	EX۲۷۸۲۲	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن
۶۳۶	شیر ایستگاهی با نشانگر در مدل دیواری Post Indicator سایز (اینچ): ۴ تا ۱۲	Top-Safe	چین	TS-IP۰۲	UL	EX۲۷۸۲۲	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن
۶۳۷	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۲۴SSU	UL FM LPCB	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۳۸	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۲۲SSP	UL FM LPCB	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۳۹	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۲۳QR	UL FM LPCB	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۴۰	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۲۵ QR	UL FM LPC B	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۴۱	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو واکنش سریع و استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۰۹/RD۰۱۰ RD۱۰۵	UL/ FM	EX۱۵۱۸۲ ۵۶۶b	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۴۲	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۷۲ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۱۰۷	LPC B/ CE	۵۶۶b	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۴۳	اسپرینکلر دیواری واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۶۰	UL	EX۱۵۱۸۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۴۴	اسپرینکلر - دیواری - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۶۱	UL	EX۱۵۱۸۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۴۵	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد و سریع - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K-۸ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۴۲، RD۰۴۳ RD۰۴۲، RD۰۵۳	UL/ FM/ LPC B/ VDS	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۴۶	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد و سریع سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K-۸ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۴۴، RD۰۴۵ RD۰۵۴، RD۰۵۵	UL/ FM/ LPC B/ VDS	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۴۷	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر سایز ۱/۲ و ۳/۴ (اینچ) بیشترین فشار کاری ۱۷۵ (psi) در طول های : ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ (میلی متر)	Rapidrop	انگلستان	SP	UL/ LPC B	EX ۴۹۵۷, ۵۶۶a	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۴۸	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر - سایز ۱/۲ و ۳/۴ (اینچ) بیشترین فشار کاری ۱۷۵ (psi) در طول های : ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰ (میلی متر)	Rapidrop	انگلستان	SPB	FM	-	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۴۹	شیر کنترل تر اسپرینکلر Wet Alarm Valve به همراه زنگ مکانیکی و مخزن تاخیری سایز ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi اتصال flange-flange	Rapidrop	انگلستان	B, D & E	UL FM LPC B	EX ۱۵۲۹۷, ۵۶۶b,	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۵۰	شیر کنترل تر اسپرینکلر Wet Alarm Valve به همراه زنگ مکانیکی و مخزن تاخیری سایز ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰psi اتصال flange-flange	Rapidrop	انگلستان	C	UL FM LPC B	EX ۱۵۲۹۷	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۵۱	شیر کنترل خشک اسپرینکلر با متعلقات Dry Pipe Valve سایز "۶" و "۴" فشار کار ۱۷۵Psi	Rapidrop	انگلستان	B-E	UL/ FM	EX ۱۶۱۷۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۵۲	سیستم سیلابی در سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶" و "۸" Deluge Valve فشار کاری ۲۵۰psi و ۱۷۵psi از نوع Flange/ Flange	Rapidrop	انگلستان	A, H ۵۰۱, ۵۰۲, ۵۰۳ DS	UL	EX ۱۵۵۱۹	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۵۳	سیستم پیش عملگرا در سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶" و "۸" Pre-Action فشار کاری ۲۵۰psi و ۱۷۵psi از نوع Flange/ Flange	Rapidrop	انگلستان	DDX	UL	EX ۱۵۵۱۹	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۵۴	مخزن ذخیره کف آتش نشانی Foam Bladder Tank در ظرفیت از ۵۳ گالن تا ۳۹۶۳ گالن	Rapidrop	انگلستان	BT	UL	EX ۲۷۸۸۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۵۵	انواع کف آتش نشانی از نوع کم توسعه، توسعه متوسط و پر توسعه جهت استفاده در سیستم های اطفاء دستی و اتوماتیک	Rapidrop	انگلستان	RD AFFF, RD FFP, AR AFFF, RD AR FFP	UL	EX۲۷۸۸۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۵۶	نازل سرعت متوسط در سایز و زوایای مختلف Medium Velocity Nozzle	Rapidrop	انگلستان	A, AS, B BS & E	UL/ FM	EX۱۵۵۲۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۵۷	نازل با سرعت زیاد در سایز و زوایای پاشش مختلف High Velocity Nozzle	Rapidrop	انگلستان	HV- AS with S trainer	UL	EX۱۵۵۲۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۵۸	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار بین فلنجی و گروو سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶" و "۸" Wafer Butterfly Valve فشار کار ۳۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	HRW۳۰۰ ۲۲۰، ۲۲۱ HRG ۳۰۰ ۲۱۵، ۲۱۶	UL/ FM	EX۱۵۴۱۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۵۹	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار Lug Type سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶" و "۸" Butterfly Valve فشار کار ۳۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	۲۱۷	UL/ FM	EX۱۵۴۱۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۰	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار از نوع رزوه ای سایز "۱"، "۱.۴"، "۱.۳"، "۱" Butterfly Valve فشار کار ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	۲۰۲	UL/ FM	EX۱۵۴۱۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۱	شیر دروازه ای با نشانگر OS&Y، دو سر فلنج و دو سر گروو سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" - فشار کار ۳۰۰ psi	Rapidrop	انگلستان	۱۰۳FF, ۱۰۳GG ۱۱۳.۱FF, ۱۱۳.۱GG	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۲	شیر دروازه ای با نشانگر OS&Y، دو سر فلنج سایز "۲۰" و "۲۴" - فشار کار ۲۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	OSF۲۰۰	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۳	شیر دروازه ای با نشانگر OS&Y، دو سر فلنج سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" - فشار کار ۳۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	OSF۳۰۰	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۶۴	شیر دروازه ای NRS، دو سر فلنج سایز "۲۰، "۲۴ فشار کار ۲۰۰Psig	Rapidrop	انگلستان	PIV۲۰۰	UL/ FM	EX ۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۵	شیر دروازه ای NRS، دو سر فلنج سایز "۴، "۶، "۸، "۱۰، "۱۲ فشار کار ۳۰۰Psig	Rapidrop	انگلستان	PIV۳۰۰	UL/ FM	EX ۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۶	شیر دروازه ای NRS، دو سر فلنج سایز "۲.۵، "۳، "۴، "۶، "۸، "۱۰، "۱۲ فشار کار ۲۵۰Psig	Rapidrop	انگلستان	۱۰۴FF	UL/ FM	EX ۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۷	شیر یکطرفه Swing type دو سر فلنج سایز "۲.۵، "۳، "۴، "۶، "۸، "۱۰، "۱۲ فشار کار ۳۰۰Psig	Rapidrop	انگلستان	CVF۳۰۰ ۳۰۴،۳۰۵ ۳۰۲/۳۰۱	UL/ FM	EX ۱۵۳۰۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۸	صافی Y Type، دو سر فلنج و دو سر گروو سایز "۲.۵، "۳، "۴، "۶، "۸، "۱۰، "۱۲	Rapidrop	انگلستان	YSG ۱۷۵ YSF ۱۷۵، ۷۰۱، ۷۰۲	UL	EX ۱۵۳۰۶	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۹	نشانگر عمودی و دیواری باز و بسته خط آتش نشانی Vertical Post Indicator	Rapidrop	انگلستان	IP WP	UL/ FM	EX ۱۵۳۰۳	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۰	شیر هیدرانت فشار کار ۲۵۰Psig Dry Barrel fire Hydrant	Rapidrop	انگلستان	RD-FM ۱۵۱۰	FM	-	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۱	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve فشار کار ۱۷۵Psig سایز "۱، "۱.۲۵	Rapidrop	انگلستان	TDV	UL	EX ۱۵۴۱۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۲	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve فشار کار ۳۰۰Psig سایز "۱، "۱.۲۵، "۱.۵، "۲	Rapidrop	انگلستان	۸۰۱/A۶۱	UL/ FM	EX ۱۵۴۱۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۳	انواع اتصالات گروو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل کوپلینگ و ... G rooved Fitting & C ouplings	Rapidrop	انگلستان	۱۳۰، ۱۳۰S، ۱۲۰، ۲۰R، ۹۰، ۹۰S، ۱N، ۱NS، ۱G، ۱GS،	UL/ FM	EX ۱۵۹۵۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۷۴	آویز و بست شبکه اسپرینکلر در سایز و مدل‌های مختلف Pipe Hangers	Rapidrop	انگلستان	BC ۰۱, CH ۰۱ CH ۰۱	UL/ FM	EX ۱۶۱۳۳	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۵	قرقره آتش نشانی با شیلنگ و متعلقات در انواع دستی و اتوماتیک Fire Hise Reel	Rapidrop	انگلستان	۴۰۱, ۴۰۲, ۵۰۳, ۴۰۴, ۴۰۵, ۴۰۶ & ۴۰۷	LPC B	۵۶۶g	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۶	شلنگ آتش نشانی نواری Lay-Flat از نوع نخ پرلون سایز ۱.۵، ۲ و ۲.۵ اینچ	Rapidrop	انگلستان	۴۲۰, ۴۲۱	UL	EX ۲۷۸۸۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۷	شیر زاویه ای Landing Valve سایز ۲.۵"	Rapidrop	انگلستان	HV ۰۰۷-HV ۰۰۵	BS I-Kite mark	KM ۶۶۲۲۱۶	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۸	اتصال آتش نشانی با ۲ و ۴ خروجی Breeching Inlet Valve	Rapidrop	انگلستان	DC ۷۰۷-DC ۷۰۸	BS I-Kite mark	KM ۶۶۲۲۱۶	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۹	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی HFC-۲۲۷-ea در ظرفیت‌های: ۹، ۱۶، ۳۲، ۵۲، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰، ۲۰۰، ۲۴۰، ۳۰۰ و ۳۶۹ لیتر در دو فشار ۲۵، ۴۲ یا ۵۰ بار	RapidRop	انگلستان	RDG S S	UL	EX ۲۸۵۷۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۰	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی (FK-۵-۱-۱۲) NOVEK در ظرفیت‌های: ۹، ۱۶، ۳۲، ۵۲، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰، ۲۰۰، ۲۴۰، ۳۰۰ و ۳۶۹ لیتر در دو فشار ۲۵، ۴۲ یا ۵۰ بار	RapidRop	انگلستان	RDG S S	UL	EX ۲۸۵۷۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۱	فلوسوئیچ Water Flow Detector سایز (اینچ) ۲، ۳، ۴، ۶ و ۸	RapidRop	انگلستان	RDWFDR-۲	UL/FM	S ۳۶۳۴۷- FMWFD	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۲	پرشر سوئیچ سایز ۱/۲ اینچ	RapidRop	انگلستان	RDPS, RDIPS	UL/FM	S ۳۶۳۴۷- FMPS	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۳	سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y جهت نصب در سایزهای مختلف شیر	RapidRop	انگلستان	RDOSYS-۲	UL/FM	S ۳۶۳۴۷- FMOS	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۴	شیر کاهش دهنده و کنترل فشار Pressure Reducing Valve سایز (اینچ) ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ و ۱۰ حداکثر فشار کاری ۳۰۰ Psi	RapidRop	انگلستان	۵۰۵	FM	FM ۵۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۸۵	مجموعه پمپ آتش نشانی Hoprizontal Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Armstrong	کانادا	-	UL/FM	EX۲۸۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۶	مجموعه پمپ آتش نشانی Hoprizontal End Suction در ظرفیت های ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Armstrong	کانادا	-	UL/FM	EX۵۰۵۳	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۷	مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical In Line در ظرفیت های ۵۰، ۷۵، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Armstrong	کانادا	-	UL/FM	۱۳۷۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۸۸	شیرتست و تخلیه دنده ای test and drain size: ۱, ۱¼, ۱½, ۲ in max working pressure ۳۰۰ psi	Flowcom	چین	VTN۰۱	UL	EX۲۷۶۹۹	۲۲۸۵۵۸۱۸	شرکت صباتام صنعت
۶۸۹	اسپرینکلر-بالازن-واکنش استاندارد-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	GUTA FIRE	چین	GT۰۰۳	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶	ایمن شناس پرشیا
۶۹۰	اسپرینکلر-بالازن-واکنش سریع-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	GUTA FIRE	چین	GT۰۰۴	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶	ایمن شناس پرشیا
۶۹۱	اسپرینکلر-پایین زن-واکنش استاندارد-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	GUTA FIRE	چین	GT۰۰۵	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶	ایمن شناس پرشیا
۶۹۲	اسپرینکلر-پایین زن-واکنش سریع-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	GUTA FIRE	چین	GT۰۰۶	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶	ایمن شناس پرشیا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۹۳	اسپرینکلر - دیواری - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	GUTA FIRE	چین	GT۰۰۱	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶	ایمن شناس پرشیا
۶۹۴	اسپرینکلر - دیواری - واکنش سریع - سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	GUTA FIRE	چین	GT۰۰۲	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶	ایمن شناس پرشیا
۶۹۵	اسپرینکلر - متعارف (Old style) - سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶	GUTA FIRE	چین	GT۰۰۷	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶	ایمن شناس پرشیا
۶۹۶	حباب شیشه ای اسپرینکلر استاندارد دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد	Day Impex	انگلستان	Style ۹۳۷	UL	EX۳۹۴۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کویلینگ
۶۹۷	حباب شیشه ای اسپرینکلر واکنش سریع دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد	Day Impex	انگلستان	Style ۹۴۱	UL	EX۳۹۴۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کویلینگ
۶۹۸	شلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه ، Unbraided ، در طولهای ۷۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتری با فشار کاری ۲۰۰ PSI	youngjin Flex	کره جنوبی	YJ ۲۷-S	UL	EX۱۵۱۹۲	۶۶۰۱۰۱۸۷	صنایع ایمنی اطفاء تهران
۶۹۹	شلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه ، Braided ، در طولهای ۷۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتری با فشار کاری ۲۰۰ PSI	youngjin Flex	کره جنوبی	YJ ۲۷-S B	UL	EX۱۵۱۹۲	۶۶۰۱۰۱۸۷	صنایع ایمنی اطفاء تهران
۷۰۰	اسپرینکلر پائین زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷-۷۹-۶۸ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	youngjin Flex	کره جنوبی	YJ ۰۰۱-PS	UL	EX۱۵۹۹۱	۶۶۰۱۰۱۸۷	صنایع ایمنی اطفاء تهران
۷۰۱	اسپرینکلر بالازن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷-۷۹-۶۸ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	youngjin Flex	کره جنوبی	YJ ۰۰۲-US	UL	EX۱۵۹۹۱	۶۶۰۱۰۱۸۷	صنایع ایمنی اطفاء تهران
۷۰۲	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی آرگون IG۰۱ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	GIELLE	ایتالیا	G L-INERT	VdS	S ۳۱۷۰۰۷	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۰۳	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی نیتروژن IG۱۰۰ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	G I E L L E	ایتالیا	G L-INERT	VdS	S ۳۱۷۰۰۷	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۷۰۴	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی IG۵۵ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	G I E L L E	ایتالیا	G L-INERT	VdS	S ۳۱۷۰۰۷	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۷۰۵	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی IG۵۴۱ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	G I E L L E	ایتالیا	G L-INERT	VdS	S ۳۱۷۰۰۷	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۷۰۶	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	E B I T T	مجارستان	-	UL	EX۲۶۶۵۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	شرکت ملی اطفاء ایران
۷۰۷	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Split Case در ظرفیت های ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	E B I T T	مجارستان	-	UL	EX۲۶۶۵۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	شرکت ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۰۸	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction در ظرفیت های ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Standart Pompa	ترکیه	-	UL/FM	EX ۱۵۷۴۳	۸۸۳۱۶۷۲۴	انرژی تهویه پردیس
۷۰۹	مجموعه پمپ آتش نشانی Horizontal Split Case در ظرفیت های ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Standart Pompa	ترکیه	-	UL/FM	EX ۱۵۶۹۳	۸۸۳۱۶۷۲۴	انرژی تهویه پردیس
۷۱۰	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated Wafer Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	G ALA	چین	۲۵W-۳۰۰ ۲۵W-۲۵۰ ۲۵W-۲۰۰	UL	EX ۱۶۴۴۷	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۱۱	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated Lug Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	G ALA	چین	۲۵L-۳۰۰ ۲۵L-۲۵۰ ۲۵L-۲۰۰	UL	EX۱۶۴۴۷	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۱۲	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated G rooved Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	G ALA	چین	۲۵G G-۳۰۰ ۲۵G G-۲۵۰ ۲۵G G-۲۰۰	UL	EX۱۶۴۴۷	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۱۳	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated G rooved Ends) (Ductile Iron Body) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi	G ALA	چین	۲۰G G-۳۰۰	UL FM	۰۰۰۳۰۵۱۳۹۱ EX۱۶۴۴۷	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۱۴	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) Resilient Seated OS & Y Type-Flanged (Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	G ALA	چین	۳۳۳FF-۳۰۰ ۳۳۳FF-۲۵۰ ۳۳۳FF-۲۰۰	UL FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۱۵	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) -Resilient Seated OS &Y Type-Flange) (Groove Ends سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	GALA	چین	۳۳۳FG-۳۰۰ ۳۳۳FG-۲۵۰ ۳۳۳FG-۲۰۰	FM UL	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۱۶	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) -Resilient Seated OS &Y Type-G roove) (Groove Ends سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	GALA	چین	۳۳۳G G-۳۰۰ ۳۳۳G G-۲۵۰ ۳۳۳G G-۲۰۰	FM UL	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۱۷	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) (Resilient Seated OS &Y Type-MJ -MJ Ends) سایز (اینچ): ۳-۴-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	GALA	چین	۳۳۳J-۳۰۰ ۳۳۳J-۲۵۰ ۳۳۳J-۲۰۰	FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۱۸	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) Resilient Seated OS &Y Type-Flanged-MJ) (Ends سایز (اینچ): ۳-۴-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	GALA	چین	۳۳۳FJ-۳۰۰ ۳۳۳FJ-۲۵۰ ۳۳۳FJ-۲۰۰	FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۱۹	شیر یک طرفه (Swing Check Valve) در مدل (Resilient Seated Flanged Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi	GALA	چین	۵۵FF	UL	EX۱۶۳۷۴	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۲۰	شیر یک طرفه (Swing Check Valve) در مدل (Resilient Seated G rooved Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۶۵psi	G ALA	چین	۵۰GG-۳۶۵	UL	EX۱۶۳۷۴	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۲۱	شیر یک طرفه (Swing Check Valve) در مدل Resilient Seated G rooved Ends Riser) (Shotgun) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۶۵psi	G ALA	چین	۵۰GGP-۳۶۵	UL	EX۱۶۳۷۴	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۲۲	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) (Resilient Seated NRS Type-Flanged Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰psi	G ALA	چین	۳۲۲FF-۳۰۰ ۳۲۲FF-۲۵۰ ۳۲۲FF-۲۰۰	UL FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۲۳	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) -Resilient Seated NRS Type-Flange) (Groove Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰psi	G ALA	چین	۳۲۲FG-۳۰۰ ۳۲۲FG-۲۵۰ ۳۲۲FG-۲۰۰	UL FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۲۴	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) -Resilient Seated NRS Type-G roove) (Groove Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰psi	G ALA	چین	۳۲۲GG-۳۰۰ ۳۲۲GG-۲۵۰ ۳۲۲GG-۲۰۰	UL FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۲۵	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) (Resilient Seated NRS Type-MJ-MJ Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	GALA	چین	۳۲۲J-۳۰۰ ۳۲۲J-۲۵۰ ۳۲۲J-۲۰۰	FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۲۶	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) (Resilient Seated NRS Type-Flanged-MJ) (Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	GALA	چین	۳۲۲FJ-۳۰۰ ۳۲۲FJ-۲۵۰ ۳۲۲FJ-۲۰۰	FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۲۷	شیر ایستگاهی عمودی باز و بسته بودن خط آتش نشانی با نشانگر سایز ۴ تا ۱۲ اینچ Indicator Post-Wall / Underground Type	GALA	چین	G ۳۸۸ W ۳۸۸	UL FM	۰۰۰۳۰۴۹۲۴۷ EX ۱۶۳۷۶	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۲۸	صافی نوع Y (Flange-Flange Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	GALA	چین	۷۰FF-۳۰۰ ۷۰FF-۲۵۰ ۷۰FF-۲۰۰	UL	EX ۱۶۳۷۵	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۲۹	صافی نوع Y (Flange-Groove Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	GALA	چین	۷۰FG-۳۰۰ ۷۰FG-۲۵۰ ۷۰FG-۲۰۰	UL	EX ۱۶۳۷۵	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۳۰	صافی نوع Y (G groove-G groove Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	G ALA	چین	۷۰ G G -۳۰۰ ۷۰ G G -۲۵۰ ۷۰ G G -۲۰۰	UL	EX ۱۶۳۷۵	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۳۱	شیر تخلیه هوا (AIR RELEASE VALVES) سایز (اینچ): ۰.۵ - ۳/۴ - ۱ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰ psi	G ALA	چین	۹۷۱۲	FM	PR ۴۵۲۰۲۸	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۳۲	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A5661	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۳۳	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A۱۱۶۴	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۳۴	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A5615	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۳۵	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A۱۱۱۸	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۳۶	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A5651	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۳۷	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A۸۱۵۶	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۳۸	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A5601	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۳۹	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A۸۱۰۶	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۴۰	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A5670	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۴۱	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A8171	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۴۲	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A5626	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۴۳	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A8127	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۴۴	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A5675	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۴۵	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری عمودی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A8176	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۴۶	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A5632	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۴۷	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A8133	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۴۸	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A۵۶۵۴	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۴۹	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A۵۶۰۴	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۵۰	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A۵۶۵۶	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۵۱	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز 3/4 اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A۸۱۷۳	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۵۲	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A۵۶۴۵	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۵۳	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A۸۱۴۵	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۵۴	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A8159	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۵۵	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A8109	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۵۶	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد دیواری سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A8174	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۵۷	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع دیواری سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A5628	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۵۸	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع دیواری سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A8128	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۵۹	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A8104	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۶۰	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع مخفی دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A5613	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۶۱	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع مخفی دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A8113	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۶۲	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد/سریع بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۶۸، ۷۹.۹۳.۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 160	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A۱۱۲۱	UL	EX ۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۶۳	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد/سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 68، 79.93.141 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 160	AG -S sprinkler	اسپانیا	GA1113	UL	EX15331	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۶۴	اسپرینکلر فشار بالا واکنش استاندارد بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	GA5662	UL	EX15331	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۶۵	اسپرینکلر فشار بالا واکنش استاندارد بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	GA1165	UL	EX15331	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۶۶	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	GA5616	UL	EX15331	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۶۷	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	GA1119	UL	EX15331	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۶۸	اسپرینکلر فشار بالا واکنش استاندارد پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	GA5652	UL	EX15331	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۶۹	اسپرینکلر فشار بالا واکنش استاندارد پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	GA1157	UL	EX15331	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۷۰	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	AG-S sprinkler	اسپانیا	GA۵۶۰۲	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۷۱	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 115	AG-S sprinkler	اسپانیا	GA۸۱۰۷	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۷۲	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد 57، 68 سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	AG-S sprinkler	اسپانیا	GA۵۶۰۵	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۷۳	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد 57، 68 درجه سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	AG-S sprinkler	اسپانیا	GA۵۶۴۶	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۷۴	اسپرینکلر Intermediate واکنش استاندارد بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-S sprinkler	اسپانیا	GA۵۶۶۳	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۷۵	اسپرینکلر Intermediate واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-S sprinkler	اسپانیا	GA۵۶۱۷	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۷۶	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	AG ۱۴۲۵	LPC B	۰۳۴g/۱۴	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۷۷	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	AG ۶۶۰۱	LPC B	۰۳۴g/۱۴	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۷۸	اسپرینکلر واکنش استاندارد/سریع مخفی پایین زن (Concealed) دمای عملکرد اسپرینکلر ۷۴-۱۰۰ سانتیگراد به همراه کاور مخصوص با دمای عملکرد ۵۷-۷۴ درجه سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	AG ۳۴۱۵	LPC B	۰۳۴Ag/۱۵	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۷۹	اسپرینکلر پایین زن ESFR دمای عملکرد اسپرینکلر ۷۴-۱۰۰ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 200	AG -S sprinkler	اسپانیا	AG ۱۸۱۲	LPC B	۰۳۴۲/۰۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۸۰	اسپرینکلر پایین زن ESFR دمای عملکرد اسپرینکلر ۷۴-۱۰۰ درجه سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 245	AG -S sprinkler	اسپانیا	AG ۱۹۱۴	LPC B	۰۳۴۲/۰۲	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۸۱	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر طول ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر بدون غلاف Maximum Working Pressure 200psi	AG -S sprinkler	اسپانیا	AG -FLEX-U	UL	EX ۱۵۷۹۳	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۸۲	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر طول ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر دارای غلاف Maximum Working Pressure 200psi	AG-S sprinkler	اسپانیا	AG-FLEX-B	UL	EX ۱۵۷۹۳	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۸۳	شیر پروانه ای سایز ۱/۴، ۱/۲، ۱، ۲، ۱/۲ اینچ دو سر گروو Working Pressure ۳۰۰ psi	AG-S sprinkler	اسپانیا	GLR۳۰۰G	UL	EX ۱۵۸۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۸۴	شیر پروانه ای سایز ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۲، ۳/۴، ۱ اینچ دو سر گروو Working Pressure ۳۰۰ psi	AG-S sprinkler	اسپانیا	VM۳۰۰G	UL	EX ۱۵۸۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۸۵	شیر پروانه ای سایز ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۲، ۳/۴، ۱ اینچ اتصال ویفر Working Pressure ۳۰۰ psi	AG-S sprinkler	اسپانیا	VM۳۰۰W	UL	EX ۱۵۸۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۸۶	شیر پروانه ای سایز ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۲، ۳/۴، ۱ اینچ اتصال رزوه ای Working Pressure ۳۰۰ psi	AG-S sprinkler	اسپانیا	GLR۳۰۰T	UL	EX ۱۵۸۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۸۷	شیر دروازه ای با رزوه بلند نوع OS&Y اتصال رزوه ای سایز ۱/۲، ۱، ۱/۴، ۱، ۳/۴ اینچ Maximum Working Pressure ۱۷۵ psi	AG-S sprinkler	اسپانیا	OSY ۱۷۵T	UL	EX ۱۵۹۶۳	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۸۸	شیر دروازه ای با رزوه بلند نوع OS&Y اتصال فلنجی سایز ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۲، ۳/۴، ۱ اینچ Maximum Working Pressure ۲۳۲ psi	AG-S sprinkler	اسپانیا	VCOSY۲۳۲	UL	EX ۱۵۹۶۳	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۸۹	شیر دروازه ای با رزوه بلند نوع OS&Y اتصال فلنجی سایز ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۲، ۳/۴، ۱ اینچ Maximum Working Pressure ۳۰۰ psi	AG-S sprinkler	اسپانیا	VCOSY۳۰۰	UL	EX ۱۵۹۶۳	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۹۰	شیر سیستم تر سایز ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ اتصال فلنجی Maximum Working Pressure ۳۰۰ psi	AG-S sprinkler	اسپانیا	H-۱&۲&۳	UL	EX ۱۵۷۰۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۹۱	شیر سیستم خشک سایز ۴، ۶ اینچ Rated Working Pressure ۱۷۵ psi	AG-S sprinkler	اسپانیا	AG D	UL	EX ۱۵۷۰۰	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۹۲	شیر سیستم سیلابی سایز ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ Rated working pressure ۲۵۰ psi for ۲"، ۲ ۱/۲"، ۳"، ۸ ۳۰۰ psi for ۴"، ۶	AG-S sprinkler	اسپانیا	AG C X	FM	-	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۹۳	اسپرینکلر بالازن واکنش استاندارد سایز ۱/۲" با دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Masteco	کره جنوبی	MT۲۵۰۰	UL	EX ۲۶۶۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۲۵۵۱۸	تک لاد ساریان سیستم نوین
۷۹۴	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲" دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Masteco	کره جنوبی	MT۲۵۱۰	UL	EX ۲۶۶۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۲۵۵۱۸	تک لاد ساریان سیستم نوین
۷۹۵	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Masteco	کره جنوبی	MT۲۶۰۰	UL	EX ۲۶۶۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۲۵۵۱۸	تک لاد ساریان سیستم نوین
۷۹۶	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Masteco	کره جنوبی	MT۲۶۱۰	UL	EX ۲۶۶۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۲۵۵۱۸	تک لاد ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۹۷	اسپرینکلر پایین زن Flush Type واکنش استاندارد سایز ۱/۲" دمای عملکرد ۷۴،۹۶،۱۰۵ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Masteco	کره جنوبی	MT۲۰۱۰	UL	EX۲۶۶۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۲۵۵۱۸	تک لاد ساریان سیستم نوین
۷۹۸	اسپرینکلر پایین زن Flush Type واکنش سریع سایز ۱/۲" دمای عملکرد ۷۴،۹۶،۱۰۵ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Masteco	کره جنوبی	MT۲۱۱۰	UL	EX۲۶۶۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۲۵۵۱۸	تک لاد ساریان سیستم نوین
۷۹۹	شیر تر سایز ۱/۲" ۲، ۳، ۴، ۶ اینچ Wet Alarm Check Valve فشار کاری ۲۰۰psi	Masteco	کره جنوبی	MWAV-۱	UL	EX۲۶۶۴۷	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۲۵۵۱۸	تک لاد ساریان سیستم نوین
۸۰۰	شیر سیستم سیلابی سایز ۴، ۶ اینچ Deluge Valve فشار کاری ۲۵۰psi	Masteco	کره جنوبی	MDV-۱-#	UL	EX۲۷۹۱۲	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۲۵۵۱۸	تک لاد ساریان سیستم نوین
۸۰۱	شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر طول ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر ورودی ۱ و خروجی ۱/۲ اینچ Pressure Rating ۱۷۵psi	Masteco	کره جنوبی	MFJ-S #####	UL	EX۱۵۴۸۳	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۲۵۵۱۸	تک لاد ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۰۲	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Split Case در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	PUMPSENS E	هند	-	UL / FM	EX۲۷۲۹۴	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیرپاد آپادانا
۸۰۳	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	PUMPSENS E	هند	-	UL / FM	EX۲۸۵۴۴	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیرپاد آپادانا
۸۰۴	شیر تست و تخلیه ۱ و ۱/۴ اینچ رزوه ای Threaded - ضریب تخلیه $K=۵.۶$ فشار کاری ۱۷۵ psi	Ban Chang	تایوان	BH-۷ (۶۱۴)	UL / FM	EX۵۱۶۱	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیرپاد آپادانا
۸۰۵	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه دوتایی ۹۰ درجه دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۱۷۵PSI و آبدهی ۵۰۰GPM	Ban Chang	تایوان	BH-۴۰(B۸۷)	UL / FM	EX۴۰۷۸	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیرپاد آپادانا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۰۶	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه دوتایی مستقیم دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۱۷۵PSI و آبدهی ۵۰۰GPM	Ban Chang	تایوان	BH-۴۱(B۸۸)	UL / FM	EX۴۰۷۸	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۸۰۷	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه تکی مستقیم دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۳۰۰PSI و آبدهی ۵۰۰GPM	Ban Chang	تایوان	BH۱- (۸۶A)(S۲۰۱B)	UL / FM	EX۴۰۷۸	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۸۰۸	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه تکی ۹۰ درجه دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۳۰۰PSI و آبدهی ۵۰۰GPM	Ban Chang	تایوان	BH۲- (۸۶B)(S۲۰۲D)	UL / FM	EX۴۰۷۸	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۸۰۹	شیر اتصال آتش نشانی مستقیم دارای ورودی ۱/۲ اینچ با خروجی ۳ اینچ، با فشار کاری ۳۰۰PSI	Ban Chang	تایوان	۱۲۱ ۱۲۲	UL	EX۴۰۷۸	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۸۱۰	شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر دارای روکش فلزی به طول های ۵۰۰ ، ۷۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۵۰۰ ، ۲۰۰۰ میلیمتر و قطر ۲۰ DN و ۲۵ DN - فشار ۱۶PN	Kayse	ترکیه	SPR۲۰ ، ۲۵	FM	FM۳۰۴۹۸۳۵	۸۸۲۸۸۵۵۱	سازه پایدار الهیه
۸۱۱	اتصال انبساطی (Expansion Joint) در سایزهای ۱ تا ۱۰ اینچ - اتصال جوشی، فلنجی و Grooved - فشار ۲۵psi	Kayse	ترکیه	KM/DK-FM	FM	FM۳۰۶۰۴۱۸	۸۸۲۸۸۵۵۱	سازه پایدار الهیه
۸۱۲	لوپ انعطاف پذیر U و V شکل (U,V FLEX) در سایزهای ۱ تا ۱۰ اینچ - اتصال جوشی، فلنجی و Grooved - فشار ۲۵psi	Kayse	ترکیه	U/V-FM	FM	FM۳۰۶۰۴۱۸	۸۸۲۸۸۵۵۱	سازه پایدار الهیه
۸۱۳	شیر دروازه ای - GATE VALVES - نوع OS&Y - بیشترین فشار کاری: ۲۰۰psi ، ۳۰۰psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	NingJ in (CHPBV)	چین	Z۴۱-۲۰۰,۳۰۰ Z۴۸۱-۲۰۰,۳۰۰ Z۸۱-۲۰۰,۳۰۰	UL	EX۱۵۶۶۷	۷۷۸۸۶۸۳۳	هادیان حریق نافع

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۱۴	شیر پروانه ای - Wafer - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	Ningjin (CHPBV)	چین	WD-۳۷۱X WD-۳۷۱Y	UL	EX۱۶۳۸۳	۷۷۸۸۶۸۳۳	هادیان حریق نافع
۸۱۵	شیر قطع کن از نوع پروانه ای دارای سیگنال نظارت در مدل Wafer & grooved سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰ و ۱۲ حداکثر فشار کاری: ۱۷۵psi، ۳۰۰ psi	SROVAN	ترکیه	SRV-BFT SRV-BFG SRV-BFW	UL/FM	EX۲۸۱۳۵	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۸۱۶	شیر یکطرفه SWING CHECK VALVE مدل Swing Type نصب افقی و عمودی سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴ و ۶	SROVAN	ترکیه	SRV-CVG	UL/FM	EX۲۸۱۳۶	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۸۱۷	شیر قطع کن پروانه ای در مدل ویفری (با قابلیت ارسال سیگنال) Butterfly Valve (wafer) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰ و ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	BEST	چین	BWB-۸	UL	EX۲۸۴۲۸	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۱۸	شیر قطع کن پروانه ای در مدل گروود (با قابلیت ارسال سیگنال) Butterfly Valve (G rooved) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰ و ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	BEST	چین	BGB-۸	UL	EX۲۸۴۲۸	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۱۹	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰ و ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	BEST	چین	BFS-۰۱	UL	EX۲۸۴۲۹	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۲۰	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱.۵، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ فشار کاری: ۳۵۰ (۲۴.۱۳ bar) PSI	BEST	چین	BGS-۰۲	UL	EX۲۸۴۲۹	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۲۱	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱.۵، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ فشار کاری: ۳۵۰ (۲۴.۱۳ bar) PSI	BEST	چین	BGS-۰۲-۱	UL	EX۲۸۴۲۹	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۲۲	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve در مدل (رزوه ای) سایز (اینچ): ۱/۴، ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۱.۵، ۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	BEST	چین	BTD۰۱	UL	EX۲۸۴۴۲	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۲۳	نمایشگر فشار (مانومتر) Gauges Pressure سایز صفحه (اینچ): ۴ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	BEST	چین	BPG۰۱	UL	EX۲۸۴۹۱	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۲۴	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	BEST	چین	BT۰۰۳ BT۲۰۳	UL	EX۲۷۸۳۳	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۲۵	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ سریع QR - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	BEST	چین	BT۰۰۴ BT۲۰۴	UL	EX۲۷۸۳۳	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۲۶	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	BEST	چین	BT۲۰۱ BT۰۰۵	UL	EX۲۷۸۳۳	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۲۷	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ سریع QR - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	BEST	چین	BT۰۰۶ BT۲۰۳	UL	EX۲۷۸۳۳	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۲۸	اسپرینکلر بغل زن (دیواری با پاسخ استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	BEST	چین	BT۰۱۷	UL	EX۲۷۸۳۳	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۲۹	اسپرینکلر بغل زن (دیواری) با پاسخ سریع QR - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	BEST	چین	BT۰۱۸	UL	EX۲۷۸۳۳	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۳۰	اسپرینکلر مخفی (کانسید) با پاسخ استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	BEST	چین	BT۰۰۷	UL	EX۲۷۸۳۳	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۳۱	اسپرینکلر مخفی (کانسید) با پاسخ سریع QR - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	BEST	چین	BT۰۰۸	UL	EX۲۷۸۳۳	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۳۲	فلوسویچ از نوع پارویی سایزهای ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اینچ فشار کاری ۳۶۵ psi	BEST	چین	BFW	UL	S ۳۶۵۶۵	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۳۳	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Watex pumps	امارات	-	UL	EX۲۷۰۱۸	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۳۴	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Watex pumps	امارات	-	UL	EX۲۷۰۱۹	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش
۸۳۵	سیستم اطفاء حریق گازی HFC۲۲۷ea با ظرفیت ۵ تا ۲۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، دستی و نئوماتیکی و کلیه متعلقات	Akronex	ترکیه	AX۷۰۰۲۷# AX۷۲۵۲۷#	UL	EX۲۸۱۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه
۸۳۶	سیستم اطفاء حریق گازی FK-۵-۱-۱۲ با نام Akronex۱۲۳۰ با ظرفیت ۵ تا ۲۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، دستی و نئوماتیکی و کلیه متعلقات	Akronex	ترکیه	AXFKBC A#	UL	EX۲۸۱۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه
۸۳۷	سیستم اطفاء حریق گازی HFC۱۲۵ با ظرفیت ۵ تا ۲۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، دستی و نئوماتیکی و کلیه متعلقات	Akronex	ترکیه	AX۷۰۰۲۵# AX۷۲۵۲۵#	UL	EX۲۸۱۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه
۸۳۸	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل ویفر، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	Ani	استرالیا	AV-BF-WF۳۰۰	UL	EX۲۸۵۴۷	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۳۹	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل گروو، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	Ani	استرالیا	AV-BF-G G ۳۰۰	UL	EX۲۸۵۴۷	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۴۰	فلو سوئیچ Water Flow Switch, Paddle Type بیشترین فشار کاری: ۳۶۵ psi سایز(اینچ): ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸	Ani	استرالیا	AV-FS-V	UL	S ۳۶۴۹۲	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۴۱	سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y Supervisory Switch for OS & Y Valve قابل نصب بر روی شیر سایز ۲ تا ۱۶ اینچ	Ani	استرالیا	AV-SS-PI	UL	S ۳۶۴۹۲	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۴۲	شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنج/فلنج OS & Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	Ani	استرالیا	AV-OG-FF۳۰۰	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۴۳	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/فلنج OS & Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	Ani	استرالیا	AV-OG-FG۳۰۰	UL	HMRZ.EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۴۴	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/گروو OS & Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	Ani	استرالیا	AV-OG-GG۳۰۰	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۴۵	شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنج/فلنج OS & Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	Ani	استرالیا	AV-OG-FF۲۰۰	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۴۶	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/فلنج OS & Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	Ani	استرالیا	AV-OG-FG۲۰۰	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۴۷	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/گروو OS & Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	Ani	استرالیا	AV-O G - G G ۲۰۰	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۴۸	شیر قطع کن از نوع NRS فلنج/فلنج NRS Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ و ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	Ani	استرالیا	AV-NG -FF۳۰۰ AV-NG -FF۲۰۰	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۴۹	شیر قطع کن از نوع NRS گروو/فلنج NRS Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ و ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	Ani	استرالیا	AV-NG -FG ۳۰۰ AV-NG -FG ۲۰۰	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۵۰	شیر قطع کن از نوع NRS گروو/گروو NRS Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ و ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	Ani	استرالیا	AV-NG - G G ۳۰۰ AV-NG - G G ۲۰۰	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۵۱	شیر تست و تخلیه در سایزهای ۱ تا ۲ اینچ با فشار کاری ۳۰۰ psi	Ningbo Haucheng Valve	چین	Q۲۹۶۸	UL	EX۲۸۳۵۵	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۵۲	شیر زاویه ای آتش نشانی با قابلیت تنظیم و محدود کردن فشار سایز ۱ ۱/۲" و ۲ ۱/۲" و حداکثر فشار ورودی ۱۷۵PSI	Ningbo Haucheng Valve	چین	J ۲۸۲-۱۲۱ J ۲۸۲-۲۲۱	UL/FM	EX۲۶۹۷۷	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۵۳	شیر سیامی ۹۰ درجه و مستقیم سایز ۱/۲ تا ۲ اینچ با فشار کاری ۳۰۰ psi	Ningbo Haucheng Valve	چین	H۵۰۲, ۵۰۱Y	UL/FM	EX۲۷۸۳۷	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۵۴	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۳۶fa DLP system با فشار ذخیره سیلندر ۱۵ بار و ظرفیت سیلندر ۲ و ۴ کیلوگرم به همراه متعلقات مربوطه	C E A S E F I R E	هندوستان	C F -۰۰۰۷۹۲ C F -۰۰۰۷۹۳	L P C B	۱۳۲۹C/۰۱ ۱۳۲۹C/۰۲	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۵۵	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ea DLP system با فشار ذخیره سیلندر ۱۵ بار و ظرفیت سیلندر ۲ و ۴ کیلوگرم به همراه متعلقات مربوطه	CEASE FIRE	هندوستان	CF-۰۰۰۸۸۰ CF-۰۰۰۸۸۱	LPC B	۱۳۲۹d/۰۱ ۱۳۲۹d/۰۲	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۵۶	سیستم اطفاء گازی DLP system FK-۵-۱-۱۲ با ظرفیت ۲ و ۳ کیلوگرم فشار ۱۵ بار همراه متعلقات	CEASE FIRE	هندوستان	CF-۰۰۰۷۹۲A CF-۰۰۰۷۹۲B CF-۰۰۰۷۹۲C	LPC B	۱۳۲۹k/۰۱ ۱۳۲۹k/۰۲ ۱۳۲۹k/۰۳	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۵۷	سیستم اطفای حریق گازی HFC-۲۲۷ea با ظرفیت ۲۲ تا ۱۵۰ لیتر به همراه متعلقات با فشار ۲۵ و ۴۲ بار	CEASE FIRE	هندوستان	SM-RM۰۶#	LPC B	۱۳۲۹e/۰۱	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۵۸	پکیج سیستم اطفای حریق دستی و اتوماتیک آبی مهپاش آشپزخانه ۲۷ و ۵۶ لیتری	CEASE FIRE	هندوستان	CF-۰۰۱۰۶۷ CF-۰۰۱۰۶۸	LPC B	۱۳۲۹a/۸ ۱۳۲۹a/۹	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۵۹	پکیج سیستم اطفاء حریق دستی و اتوماتیک تر شیمیایی آشپزخانه ۱۱/۵ و ۱۸ و ۲۷ لیتری	CEASE FIRE	هندوستان	CF-۰۰۰۶۶۹C C CF-۰۰۰۶۶۹AA CF-۰۰۰۶۶۹BB	LPC B	۱۳۲۹Bb/۱۰ ۱۳۲۹Bb/۱۱ ۱۳۲۹Bb/۱۲	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۶۰	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع ABC در اوزان ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۹، ۱۲، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم	CEASE FIRE	هندوستان	CF-۰۰۰#	LPC B	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۶۱	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع CO۲ در اوزان ۲ و ۵ کیلوگرم	CEASE FIRE	هندوستان	CF-۰۰۰#	LPC B	۱۳۲۹b	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۶۲	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع فوم در اوزان ۲، ۳، ۴، ۶، ۹، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ لیتر	CEASE FIRE	هندوستان	CF-۰۰۰#	LPC B	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۶۳	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع مهپاش در اوزان ۲، ۳، ۴، ۶، ۹، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ لیتر	CEASE FIRE	هندوستان	CF-۰۰۰#	LPC B	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۶۴	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع فوم پاش در اوزان ۲، ۳، ۴، ۶، ۹، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ لیتر	CEASE FIRE	هندوستان	CF-۰۰۰#	LPC B	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۶۵	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع شیمیایی تر در اوزان ۳، ۶، ۹ لیتر	CEASE FIRE	هندوستان	CF-۰۰۰#	LPC B	۱۳۲۹b	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۶۶	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع آب در اوزان ۳، ۶، ۹ لیتر	CEASE FIRE	هندوستان	CF-۰۰۰#	LPCB	۱۳۲۹b	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۶۷	سیستم اطفاء گازی CO ₂ با ظرفیت سیلندر ۲۷، ۴۵ و ۵۵ لیتر گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه. (در خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهای تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود.)	CEASE FIRE	هندوستان	CF-CO ₂	Vds	S ۳۱۹۰۰۶	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۶۸	سیستم اطفاء گازی IG-۰۱, IG-۱۰۰, IG-۵۵, IG-۵۴۱ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار و ظرفیت سیلندر ۸۰ و ۱۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	CEASE FIRE	هندوستان	CF-IG	Vds	S ۳۱۹۰۰۳	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۶۹	شیر قطع کن نوع پروانه ای دارای سیگنال نظارت وضعیت Butterfly Valve حداکثر فشارکاری ۳۰۰psi با اتصال فلنجی و شیاری در سایزهای ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	LEDE	چین	XD۳۷۱X	UL	EX۲۶۴۵۷	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	هیرکازه اطفا گستر سارا
۸۷۰	شیر قطع کن نوع پروانه ای دارای سیگنال نظارت وضعیت Butterfly Valve حداکثر فشارکاری ۳۰۰psi با اتصال شیاری در سایزهای ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ اینچ	LEDE	چین	XD۳۸۱X	UL	EX۲۶۴۵۷	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	هیرکازه اطفا گستر سارا
۸۷۱	شیر قطع کن نوع کشویی (Gate OS&Y Valve) حداکثر فشارکاری ۳۰۰psi با اتصال فلنجی و شیاری سایزهای ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	LEDE	چین	۱۲۱۱ Z۴۱X-۰# Z۸۱X	UL, FM	EX۲۶۴۰۷	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	هیرکازه اطفا گستر سارا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۷۲	شیر قطع کن نوع کشویی (Gate NRS Valve) حداکثر فشار کاری ۳۰۰ psi با اتصال فلنج یا شیاری یا اتصال مکانیکی اندازه های ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	LEDE	چین	۱۱۱# Z۴۵X-۰# Z۸۵X	UL , FM	EX۲۶۴۰۷	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	هیرکازه اطفا گستر سارا
۸۷۳	شیر یکطرفه (Check Valve) حداکثر فشار کاری ۳۰۰ psi با اتصال فلنج یا شیاری سایز های ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	LEDE	چین	H۸۴X H۴۴X H۴۴X-۰۱	UL , FM	EX۲۷۰۵۰	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	هیرکازه اطفا گستر سارا
۸۷۴	صافی (Strainer) حداکثر فشار کاری ۳۰۰ psi با اتصال فلنج یا شیاری (Flanged or Grooved) اندازه های ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	LEDE	چین	۶۱۰۱ ۶۱۰۲ ۶۱۰۳	UL	EX۲۷۲۸۲	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	هیرکازه اطفا گستر سارا
۸۷۵	نشانگر دفنی ایستگاهی جهت خط محوطه در دو مدل بلند و کوتاه برای شیر ۴ الی ۱۲ اینچ	LEDE	چین	۹۱۰۱ ۹۱۰۲	UL , FM	EX۲۷۴۶۳	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	هیرکازه اطفا گستر سارا
۸۷۶	انواع اتصالات گروو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل کوپلینگ حداکثر فشار کاری ۳۰۰ psi	LEDE	چین	-	UL	EX۱۵۲۲۸ EX۱۵۲۲۹	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	هیرکازه اطفا گستر سارا
۸۷۷	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ ، ۲۰۰ ، ۲۵۰ ، ۳۰۰ ، ۴۰۰ ، ۴۵۰ ، ۵۰۰ ، ۷۵۰ ، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه در فشارهای کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Waterfal pumps	امارات	-	UL/FM	EX۲۷۳۷۷	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۸۷۸	مجموعه پمپ آتش نشانی Spilit Case در ظرفیت های ۳۰۰ ، ۴۰۰ ، ۴۵۰ ، ۵۰۰ ، ۷۵۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۲۵۰ ، ۱۵۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۵۰۰ ، ۳۰۰۰ ، ۳۵۰۰ گالن بر دقیقه در فشارهای کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Waterfal pumps	امارات	-	UL/FM	EX۲۷۱۰۳	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۷۹	مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیت های ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه در فشارهای کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمیانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Waterfal pumps	امارات	-	UL	EX ۲۸۲۶۸	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۸۸۰	شیر قطع کن از نوع OS&Y در مدل Flanged & grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ Psi سایز: ۱/۳"، ۲"، ۳"، ۴"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲"، ۱۴"، ۱۶"	FLOWCOM	چین	VGG, VGF, VGF	FM/UL	EX ۱۶۴۰۳	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۸۸۱	شیر قطع کن از نوع NRS در مدل Flanged & grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ Psi سایز: ۱/۳"، ۲"، ۳"، ۴"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲"، ۱۴"، ۱۶"	FLOWCOM	چین	VGG, VGF, VGF, VGMJ	FM/UL	EX ۱۶۴۰۳	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۸۸۲	شیر یکطرفه swing check valve از نوع Flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۳۵۰ Psi سایز: ۲"، ۱/۳"، ۳"، ۴"، ۵"، ۶"، ۸"	FLOWCOM	چین	VCF, VCG	FM/UL	EX ۱۵۷۳۷	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۸۸۳	شیر قطع کن پروانه ای تمپر سوئیچ دار سیگنال Butterfly Valve از نوع Grooved و Wafer با فشار کاری: ۳۰۰ Psi سایز: ۱/۳"، ۲"، ۳"، ۴"، ۵"، ۶"، ۸"، ۱۰"	FLOWCOM	چین	VBG, VBW	FM/UL	EX ۱۵۸۶۸	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۸۸۴	شیر زاویه دار Angle Valve With و Angle Valve در مدل Hydrolator حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ Psi سایز: ۱/۳" و ۲ ۱/۳"	FLOWCOM	چین	HV	FM/UL	EX ۲۷۶۸۸	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۸۸۵	شیر تست و تخلیه دنده ای Test & Drain Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ Psig سایز ۱"، ۱ ۱/۴"، ۱ ۱/۲"، ۲"	FLOWCOM	چین	VTN	FM/UL	EX ۲۷۶۹۹	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۸۸۶	نشانگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی Indicator Post در دو مدل دیواری و زمینی در سایز ۴" الی ۱۳"	FLOWCOM	چین	VG ۷۰۱S, VG ۷۰۱Q	FM/UL	EX ۱۶۴۰۴	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۸۸۷	آویز و بست شبکه اسپرینکلر Hanger در سایز و مدل های مختلف	FLOWCOM	چین		FM/UL	EX ۱۵۷۳۸	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۸۸	انواع اتصالات گروو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل کوپلینگ و... Grooved Fitting & couplings حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ Psi	FLOWCOM	چین		FM/UL	EX۲۶۹۹۹	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۸۸۹	نشانگر فشار Pressure Gauge فشار کاری: ۰_۳۰۰ Psi	FLOWCOM	چین	PG	UL	EX۲۷۱۳۸	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۸۹۰	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Chang Der	تایوان	CD۲۵۱۱	UL	EX۵۱۳۴	۴۴۰۰۲۲۱۰ ۷۱۱۹۲	ساریان سیستم نوین آوند انرژی
۸۹۱	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Chang Der	تایوان	CD۲۵۲۱	UL	EX۵۱۳۴	۴۴۰۰۲۲۱۰ ۷۱۱۹۲	ساریان سیستم نوین آوند انرژی
۸۹۲	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Chang Der	تایوان	CD۲۵۱۲	UL	EX۵۱۳۴	۴۴۰۰۲۲۱۰ ۷۱۱۹۲	ساریان سیستم نوین آوند انرژی
۸۹۳	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Chang Der	تایوان	CD۲۵۲۲	UL	EX۵۱۳۴	۴۴۰۰۲۲۱۰ ۷۱۱۹۲	ساریان سیستم نوین آوند انرژی
۸۹۴	شیر یکطرفه هشدار دهنده سیستم اطفای آبی اسپرینکلر Wet Alarm Valve سایز ۴ و ۶ اینچ اتصال فلنجی به همراه Retard Chamber و زنگ هشدار مکانیکی قابل نصب به صورت عمودی فشار کاری ۱۷۵ psi	Chang Der	تایوان	Model A	UL	EX۵۱۲۰	۴۴۰۰۲۲۱۰ ۷۱۱۹۲	ساریان سیستم نوین آوند انرژی

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۹۵	شیر دروازه ای - GATE VALVES - نوع OS&Y - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ با اتصال فلنجی	JINAN MEIDE	چین	Z۴۱X-PN۱۶-۲۰۰ Z۴۱X-PN۱۶-۲۵۰ Z۴۱X-PN۱۶-۳۰۰	UL	EX۱۵۹۷۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۹۶	شیر پروانه ای - Wafer - بیشترین فشار کاری: ۲۵۰ و ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	JINAN MEIDE	چین	D۳۷۱X۹-۳۰۰ D۳۷۱X۹-PN۱۶	UL	EX۲۶۴۱۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۹۷	شیر یکطرفه Swing و Split Clapper فشار کاری: ۲۰۰ الی ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ با اتصال فلنجی	JINAN MEIDE	چین	H۴۴X۲-## DH۷۷XS R-##	UL	EX۱۶۲۰۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۹۸	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفای بصورت سویچ فشار Pressure S witch	JINAN MEIDE	چین	YLKG-##	UL FM	S۳۵۹۴۱	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۹۹	دکتور جریان آب مناسب برای لوله ۲ اینچ تا ۸ اینچ Waterflow Detector	JINAN MEIDE	چین	ZS JZYS	UL FM	S۳۵۹۴۱	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۰۰	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفای آبی Supervisory S witch	JINAN MEIDE	چین	MXHQ ZXHQ	UL FM	S۳۵۹۴۱	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۰۱	پکیج کامل قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۳/۴ اینچ (۱۹mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و شلنگ رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	TenNeed	چین	TN۰۴-D-۰۳B	LPCB	۱۳۶۴b/۰۱	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکازه
۹۰۲	پکیج کامل قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۱ اینچ (۲۵mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و شلنگ رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	TenNeed	چین	TN۰۴-D-۰۳A	LPCB	۱۳۶۴b/۰۲	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکازه

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۰۳	پکیج کامل قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۳/۴ اینچ (۱۹mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و لوله رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	TenNeed	چین	TN.۰۴-D-۰۸B	LPC B	۱۳۶۴b/۰۳	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکازه
۹۰۴	پکیج کامل قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۱ اینچ (۲۵mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و لوله رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	TenNeed	چین	TN.۰۴-D-۰۸A	LPC B	۱۳۶۴b/۰۴	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکازه
۹۰۵	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۱۵۰PSI اندازه ۱-۱/۲ اینچ	ΔELEM	چین	FAS	UL	EX۶۶۲۷	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکازه
۹۰۶	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۲۰۰PSI اندازه ۲-۱/۲ اینچ	ΔELEM	چین	FAS	UL	EX۶۶۲۷	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکازه
۹۰۷	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۲۵۰PSI اندازه ۱-۱/۲ اینچ	ΔELEM	چین	FAS	FM	EX۶۶۲۷	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکازه
۹۰۸	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۲۵۰PSI اندازه ۲-۱/۲ اینچ	ΔELEM	چین	FAS	FM	EX۶۶۲۷	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکازه
۹۰۹	شیلنگ نواری (Lay Flat) با دولایه روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۴۰۰PSI اندازه ۱-۱/۲ اینچ	ΔELEM	چین	FAD	UL/FM	EX۶۶۲۷	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکازه
۹۱۰	شیلنگ نواری (Lay Flat) با دولایه روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۴۰۰PSI اندازه ۲-۱/۲ اینچ	ΔELEM	چین	FAD	UL/FM	EX۶۶۲۷	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکازه

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۱۱	شیلنگ نواری (Lay Flat) مقاوم در برابر سایش، مواد خورنده و اشعه UV با دو لایه رویه و داخلی لاستیک نیتریل و یک لایه پلی استر بافته شده مخصوص مصارف صنعتی و محیط باز با فشار کاری PSI ۲۵۰ اندازه ۱/۲-۱ اینچ	۵ELEM	چین	DUZ	UL/Kite Mark	EX ۶۶۲۷	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکاژه
۹۱۲	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک لایه روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی PVC با فشار کاری PSI ۲۱۸ اندازه ۲-۱/۲ اینچ	۵ELEM	چین	DUZ	UL/Kite Mark	EX ۶۶۲۷	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکاژه
۹۱۳	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع CENTRIFUGAL FIRE PUMPS, END SUCTION در ظرفیتهای آبدهی به ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ و ۵۰۰ و ۷۵۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ و ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه (GPM) و هدهای مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	BETTER Pump	چین	-	UL & FM	EX ۲۸۱۳۲	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکاژه
۹۱۴	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع CENTRIFUGAL FIRE PUMPS, SPLIT CASE در ظرفیتهای آبدهی ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ و ۵۰۰ و ۷۵۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ و ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه (GPM) و هدهای مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	BETTER Pump	چین	-	UL	EX ۲۸۵۲۹	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکاژه

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۱۵	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Split Case در ظرفیت های ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	MAS DAF	ترکیه	-	UL / FM	EX۱۵۷۶۶	۸۶۱۱۲۳۱۲	شایان نور اریکه
۹۱۶	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	MAS DAF	ترکیه	-	UL / FM	EX۱۵۴۵۱	۸۶۱۱۲۳۱۲	شایان نور اریکه
۹۱۷	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد های مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	NM FIRE	چین	ESF.. /..	UL & FM	EX۲۷۴۳۱	۸۸۳۱۴۲۲۷	چشم آذر

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۱۸	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Split Case Single stage در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰، ۵۵۰۰، ۶۰۰۰، ۶۵۰۰ و ۷۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	NM FIRE	چین	SCF...-...-...	UL & FM	EX۲۶۷۴۸	۸۸۳۱۴۷۲۷	چشم آذر
۹۱۹	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Fire Pumps Split Case Multistage ظرفیت آبدهی (دبی): ۱۲۵۰ GPM و ۱۵۰۰ فشار کاری: ۲۳۶-۳۴۲ Psi بیشترین فشار کاری: ۴۵۰ Psi	NM FIRE	چین	SCF۲۰۰-۱۵۰- ۴۵۰*۲	UL & FM	EX۲۶۷۴۸	۸۸۳۱۴۷۲۷	چشم آذر

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۲۰	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Fire Pumps Vertical Turbine در ظرفیت های ۷۵۰، ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۰۰، ۲۵۰، ۲۰۰، ۱۵۰، ۱۰۰ ۴۵۰۰، ۴۰۰۰، ۳۵۰۰، ۳۰۰۰، ۲۵۰۰، ۲۰۰۰، ۱۵۰۰، ۱۲۵۰، ۱۰۰۰ ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمیانی اصلی انجام شود. تعداد طبقات: ۱الی ۸ (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	NM FIRE	چین	...VTP ...-..	UL & FM	EX۲۷۶۵۶	۸۸۳۱۴۷۲۷	چشم آذر
۹۲۱	موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازی پمپ آتش نشانی تعداد سیلندر: ۴، ۶، ۸ و ۱۲ قدرت موتور: ۸۶ الی ۱۲۰۷ اسب بخار دور موتور: ۱۵۰۰ الی ۲۹۸۰ دور در دقیقه	NM FIRE	چین	NM-....A/B	UL	EX۲۶۷۲۱	۸۸۳۱۴۷۲۷	چشم آذر
۹۲۲	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد به همراه کاور مخصوص سفید رنگ Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	HD Fire	هند	HD۱۰۴	UL/FM	EX۱۵۲۰۸ ۳۰۵۵۴۲۳	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۲۳	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتیگراد به همراه کاور مخصوص سفید رنگ Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	HD Fire	هند	HD۲۰۴	UL	EX۱۵۲۰۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۲۴	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد به همراه کاور مخصوص سفید رنگ Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	HD Fire	هند	HD۲۰۴	FM	۳۰۵۵۴۲۳	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۲۵	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	HD Fire	هند	HD۱۰۳#	UL	EX ۱۵۲۰۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۲۶	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	HD Fire	هند	HD۲۰۳#	UL	EX ۱۵۲۰۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۲۷	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی پوشش گسترده سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	HD Fire	هند	HD۲۴۳	UL	EX ۱۵۲۰۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۲۸	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	HD Fire	هند	HD۱۰۵#	UL	EX ۱۵۲۰۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۲۹	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	HD Fire	هند	HD۲۰۵#	UL	EX ۱۵۲۰۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۳۰	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالازن سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	HD Fire	هند	HD ۱۰۲	UL/FM	EX ۱۵۲۰۸ ۳۰۵۵۴۲۳	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۳۱	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	HD Fire	هند	HD ۲۰۲	UL/FM	EX ۱۵۲۰۸ ۳۰۵۵۴۲۳	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۳۲	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱،۱۸۲ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	HD Fire	هند	HD ۱۰۱	UL/FM	EX ۱۵۲۰۸ ۳۰۵۵۴۲۳	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۳۳	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	HD Fire	هند	HD ۲۰۱	UL/FM	EX ۱۵۲۰۸ ۳۰۵۵۴۲۳	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۳۴	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالازن سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	HD Fire	هند	HD ۱۷۲	UL	EX ۱۵۲۰۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۳۵	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	HD Fire	هند	HD ۲۷۲	UL	EX ۱۵۲۰۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۳۶	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	HD Fire	هند	HD ۱۷۱	UL	EX ۱۵۲۰۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۳۷	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن و دکوراتیو سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	HD Fire	هند	HD ۲۷۱	UL	EX ۱۵۲۰۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۳۸	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	HD Fire	هند	HD ۱۷۳	UL	EX ۱۵۲۰۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۳۹	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی دکوراتیو و مخفی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	HD Fire	هند	HD ۱۷۳#	UL	EX ۱۵۲۰۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۴۰	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	HD Fire	هند	HD ۲۷۳	UL	EX ۱۵۲۰۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۴۱	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی دکوراتیو و مخفی سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	HD Fire	هند	HD ۲۷۳#	UL	EX ۱۵۲۰۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۴۲	شیر پروانه‌ای سایز "۲، ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸" Butterfly Valve, Model HDMW۳۰۰, Wafer ; Type with Microswitch & Position Indicator PSI ۳۰۰	HD Fire	هند	HDMW۳۰۰	UL/FM	EX ۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۴۳	شیر پروانه‌ای سایز "۱۰، ۱۲" Butterfly Valve, Model HDMW۳۰۰, Wafer ; Type with Microswitch & Position Indicator PSI ۳۰۰	HD Fire	هند	HDMW۳۰۰	FM	□ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۴۴	شیر پروانه‌ای سایز "۲" ۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" Butterfly Valve, Model HDMW۲۵۰, Wafer ; Type with Microswitch & Position Indicator PSI ۲۵۰	HD Fire	هند	HDMW۲۵۰	UL/FM	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۴۵	شیر پروانه‌ای سایز "۲" ۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" Butterfly Valve, Model HDMW۲۰۰, Wafer ; Type with Microswitch & Position Indicator PSI ۲۰۰	HD Fire	هند	HDMW۲۰۰	UL/FM	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۴۶	شیر پروانه‌ای سایز "۲" ۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" Butterfly Valve, Model HDMW۱۷۵, Wafer ; Type with Microswitch & Position Indicator PSI ۱۷۵	HD Fire	هند	HDMW۱۷۵	UL/FM	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۴۷	شیر پروانه‌ای سایز "۲" ۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" Butterfly Valve, Wafer Type with Microswitch & Position Indicator; PN۱۶	HD Fire	هند	HDMWPN۱۶	UL/FM	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۴۸	شیر پروانه‌ای سایز "۲" ۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; ۲۵۰ PSI	HD Fire	هند	HDMG ۲۵۰	UL/FM	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۴۹	شیر پروانه‌ای سایز "۲" ۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; ۳۰۰ PSI	HD Fire	هند	HDMG ۳۰۰	UL/FM	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۵۰	شیر پروانه‌ای سایز "۳"، "۴"، "۶"، "۸" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; PN۱۶	HD Fire	هند	HDMG PN۱۶	UL/FM	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۵۱	شیر پروانه‌ای سایز "۲" ۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; ۲۰۰ PSI	HD Fire	هند	HDMG ۲۰۰	UL/FM	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۵۲	شیر پروانه‌ای سایز "۲، ۱/۲"، "۳، ۴"، "۶، ۸"، "۱۰، ۱۲" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; ۱۷۵ PSI	HD Fire	هند	HDMG ۱۷۵	UL/FM	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۵۳	شیر سیلابی H۳ سایز "۲، ۳"، "۴، ۶"، "۸" Deluge Valve, Flanged ANSI B۱۶.۵, with DI Clapper & SS Seat (۲۰ to ۲۵۰ PSI)	HD Fire	هند	DS ۱	UL	EX۵۰۵۰	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۵۴	شیر سیلابی H۳ سایز "۲، ۳"، "۴، ۶"، "۸" Deluge Valve, G rooved X G rooved, with DI Clapper & SS Seat (۲۰ to ۲۵۰ PSI)	HD Fire	هند	DS ۳	UL	EX۵۰۵۰	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۵۵	شیر سیلابی H۲ سایز "۲، ۳"، "۴، ۶"، "۸" Deluge Valve, Flanged ANSI B۱۶.۵, with DI Clapper & SS Seat (۲۰ to ۲۵۰ PSI)	HD Fire	هند	DS ۱	UL	EX۵۰۵۰	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۵۶	شیر سیلابی H۲ سایز "۲، ۳"، "۴، ۶"، "۸" Deluge Valve, G rooved X G rooved, with DI Clapper & SS Seat (۲۰ to ۲۵۰ PSI)	HD Fire	هند	DS ۳	UL	EX۵۰۵۰	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۵۷	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای "۲، ۱/۲"، "۳، ۴"، "۶، ۸"، "۱۰، ۱۲" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; Flanged ۲۰۰/۳۰۰ PSI	HD Fire	هند	G VRS -۳۰۰ G VRS -۲۰۰	UL/FM	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۵۸	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای "۲، ۱/۲"، "۳، ۴"، "۶، ۸"، "۱۰، ۱۲" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; Flanged ۲۰۰ PSI	HD Fire	هند	G VRS -۲۰۰	UL/FM	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۵۹	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای "۲، ۱/۲"، "۳، ۴"، "۶، ۸" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; Flanged, PN۱۶ (۲۳۲psi)	HD Fire	هند	G VRS -۱۶-۳۰۰	UL/FM	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۶۰	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای ۱۲"، ۱۰"، ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲ ۱/۲"، ۲" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; Grooved ۳۰۰ PSI	HD Fire	هند	GVRS-۳۰۰- GG	UL/FM	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۶۱	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲ ۱/۲"، ۲" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; Grooved, PN۱۶ (۲۳۲psi)	HD Fire	هند	GVRS-۱۶-۳۰۰- GG	UL/FM	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۶۲	شیر دروازه‌ای با رزوه کوتاه سایزهای ۱۲"، ۱۰"، ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲ ۱/۲"، ۲" ; Ductile Iron Gate valve; Non-Rising spindle Flanged ۳۰۰ PSI	HD Fire	هند	GVNR ۳۰۰	UL/FM	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۶۳	شیر دروازه‌ای با رزوه کوتاه سایزهای ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲ ۱/۲"، ۲" فلنچی ; Ductile Iron Gate valve; Non-Rising spindle Flanged ANSI, PN۱۶ (۲۳۲psi)	HD Fire	هند	GVNR-۱۶-۳۰۰	UL/FM	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۶۴	شیر دروازه‌ای با رزوه کوتاه سایزهای ۱۲"، ۱۰"، ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲ ۱/۲"، ۲" ; Ductile Iron Gate valve; Non-Rising spindle Grooved ۳۰۰ PSI	HD Fire	هند	GVNR-۳۰۰- GG	UL/FM	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۶۵	شیر دروازه‌ای با رزوه کوتاه سایزهای ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲ ۱/۲"، ۲" ; Ductile Iron Gate valve; Non-Rising spindle Grooved, PN۱۶ (۲۳۲psi)	HD Fire	هند	GVNR-۱۶-۳۰۰- GG	UL/FM	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۶۶	شیر تست و تخلیه دنده ای به سایزهای ۲"، ۱ ۱/۲"، ۱ ۱/۴"، ۱" Working Pressure ۳۰۰ psi K.Factor: ۵.۶	HD Fire	هند	HD۹۰	UL/FM	EX۲۷۲۳۰ PR۴۵۸۴۳۴	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۶۷	شیر تست و تخلیه گروو به سایزهای "۱/۴"، "۱/۲"، "۳/۴" Working Pressure ۳۰۰ psi K.Factor: ۵.۶	HD Fire	هند	HD۹۱	UL/FM	EX۲۷۲۳۰ PR۴۵۸۴۳۴	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۶۸	شیر یکطرفه به سایزهای "۲"، "۱/۲"، "۳/۴"، "۱/۲"، "۳/۴"، "۱/۲"، "۳/۴" Grooved and Flanged فشارهای کاری مختلف از ۱۵۰ تا ۳۰۰ psi	HD Fire	هند	SCV-#	UL/FM	EX۲۷۸۲۴ PR۴۵۰۵۳۲	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۶۹	فشار سنج سایز "۱/۴" اینچ قطر ۹۰ و ۱۰۰ میلیمتر psi ۰-۲۵۰/۳۰۰	HD Fire	هند	HDP	UL	EX۵۹۴۷ ۰۰۰۳۰۴۶۲۹۵	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۷۰	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر میلیمتر ۱۸۰۰ و ۱۵۰۰، ۱۲۰۰، ۱۰۰۰، ۷۰۰ طول BRAIDED ۳/۴" و ۱/۲" * Maximum Working Pressure ۱۷۵psi	HD Fire	هند	HD-B	UL/FM	EX۱۵۹۰۲ ۳۰۶۰۳۴۹	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۷۱	شیر یکطرفه سیستم تر سایز "۳"، "۴"، "۶"، "۸" به همراه زنگ مکانیکی Alarm Valve model H ,End Connection: Flanged x Flanged Grooved x Grooved, Flanged x Grooved (psi ۲۵۰)	HD Fire	هند	H	UL/FM	EX۵۱۱۸ ۰۰۰۳۰۴۷۴۷۵	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۷۲	محفظه انبساط RETARDING CHAMBER RATED PRESSURE ۱۷.۵ Bar (۲۵۰ PSI)	HD Fire	هند	RC۹	UL	EX۵۱۱۸	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۷۳	پکیج سیستم پیش عملگر با همبند تکی و دوتایی سایزهای ۸"،۴"،۳"،۲" PRE-PACK INTEGRATED PRE-ACTION SYSTEM MAXIMUM WORKING PRESSURE (۲۵۰ psi)	HD Fire	هند	Pre-Pack	UL	EX۲۷۵۰۴	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۷۴	صافی Type Y، دو سر فلنج ۱/۲"، ۲"، ۳"، ۴"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲" MAXIMUM WORKING PRESSURE (psi ۲۳۲&۳۰۰)	HD Fire	هند	YSF	UL	EX۲۷۸۲۵	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۷۵	صافی Type Y، دو سر گروو ۱/۲"، ۲"، ۳"، ۴"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲" MAXIMUM WORKING PRESSURE (۳۰۰ psi/۲۵۰ psi/۲۰۰ psi/PN ۱۶/PN ۱۰)	HD Fire	هند	YSG	UL	EX۲۷۸۲۵	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۹۷۶	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction شامل: محركه دیزل، محركه الكتريكي، جوکی پمپ ظرفیت آبدهی: ۵۰۰ گالن بر دقیقه با فشار ۷ بار بالاترین فشار کاری: ۲۳۵ PSI سرعت تقریبی: ۳۰۰۰ دور بر دقیقه	SFFECO GLOBAL	امارات	SFP-۵۰۰-۲۸ SM	UL-FM	QWZU.EX۱۶۱۲۶	۸۸۰۰۱۰۲۱	پیلسان
۹۷۷	دتکتور جریان آب (فلوسویچ) Water flow Detector مناسب لوله ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ اینچ و حداکثر فشار کاری ۴۵۰ PSI و سویچ فرمان	TEWA SPRAY	چین	WFAR	UL	S ۳۶۳۵۳	۴۴۸۹۴۰۵۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	هیرکازه اطفا گستر سارا